



HAUPTKATALOG 2021



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

In Zusammenarbeit mit weltbekannten Architekten entstehen unverwechselbare Hausgeräte. Produkte, die durch ihr Design und ihre Funktion den 'Made in Italy'-Stil bis ins kleinste Detail widerspiegeln.

Smeg



Premium Qualität und Design

Inhalt

22

Einbau-Backöfen




86

Einbau-Kaffeefullautomaten



98

Kochfelder




172

Kochzentren & Standherde



216

Dunstabzugshauben



244

Kühlgeräte



316

Geschirrspüler



346

Wäschepflege



352

Spülen & Armaturen



376

Zertifikate



377

Symbole & Beheizungsarten



1948	Vittorio Bertazzoni gründet Smeg (<i>Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla</i> = Metall- und Emaillierwerk mit Sitz in Guastalla) in Reggio Emilia.	1995	Beginn der Zusammenarbeit mit dem Architekten Renzo Piano. Er kreiert eine neue Designlinie von Backöfen, Kochfeldern und Kühlschränken.	2014	Lancierung der Smeg Elektro-Kleingeräte-Kollektion im Stil der 50er Jahre. Das Design entstand in Zusammenarbeit mit dem Kreativbüro 'Deepdesign'. Gleich drei Auszeichnungen krönen die neue Linie: 'Good Design Award', 'iF Design Award' sowie 'Red Dot Design Award'.
1955	Smeg präsentiert einen der ersten Gasherde mit Zündautomatik und einen Backofen mit thermoelektrischer Zündsicherung.	1997	Präsentation der ersten farbigen Kühlschränke im Stil der 50er Jahre – sie wurden zu wahren Kultobjekten.	2016	Dolce & Gabbana und Smeg erschaffen 100 'kunstvolle Kühlschränke' basierend auf dem FAB28. Smeg führt neue Luxus-Kollektion 'Dolce Stil Novo' auf der Eurocucina in Mailand ein.
1963	Smeg präsentiert die erste Waschmaschine 'leda'. Aufgrund des großen Erfolges wird die Produktionskapazität im Bereich Waschen deutlich erweitert.	2002	Fertigstellung des Firmensitzes der Smeg S.p.A. Der Architekt Guido Canali übernimmt die kreative Gestaltung und wurde im Jahr 2006 mit der "goldenen Medaille für Architektur" ausgezeichnet.	2017	Einführung der neuen Gaskochfelder im Dolce Stil Novo Design mit der hocheffizienten "Blade Flame Brenntechnik".
1970	Smeg präsentiert eine Weltneuheit – den ersten 14-Maßgedeck Geschirrspüler. Nicht nur seine hohe Kapazität sondern auch die vielen modernen Programme zeichnen diesen Geschirrspüler aus.	2008	Smeg feiert sein 60-jähriges Jubiläum mit einer neuen Designlinie und engagiert hierfür den australischen Architekten Marc Newson. Smeg und Marc Newson werden für das Design mit dem "Wallpaper Design Award" ausgezeichnet.	2018	Markteinführung der Kleingeräte im Dolce & Gabbana Design. Start der Kooperation mit der Walt Disney Comp. Anlässlich des neunzigsten Geburtstags von Mickey Mouse kreiert Smeg eine Sonderedition seines Kult-Kühlschranks FAB28.
1977	Franco Maria Ricci, ein berühmter italienischer Designer und Verleger, kreiert das charakteristische Smeg Logo. Es steht als Symbol für die Brenner und Bedienknebel der Öfen und Standherde von Smeg.	2010	Backöfen und Kochmulden der Designlinie 'Linea' erhalten den Preis "Good Design Award". Weitere Produkte dieser Designlinie werden 2012 und 2013 mit diesem Award ausgezeichnet.	2019	Smeg akquiriert la Pavoni und erweitert damit sein Sortiment um die Siebträger-Espressomaschinen des Mailänder Traditionsunternehmens.
1985	Der Architekt Guido Canali entwirft für die neue Classici Designlinie die Backöfen und Kochfelder. Der Architekt Mario Bellini steht ein paar Jahre später Pate für eine neue Designlinie von Backöfen und Kochfeldern.	2012	Der erste Denim-Kühlschrank wird präsentiert. Er wurde zusammen mit dem renommierten Designbüro <i>Italia Independent</i> realisiert. Im darauffolgenden Jahr wird der Smeg500 geboren.	2021	Einführung einer neuen Geschirrspülerbaureihe mit High-Level-Hygiene-programm, die für ihre Keimfreiheit von 99,9 % mit dem Prüfsiegel des VDE ausgezeichnet werden.

SMEG GESCHICHTE

Smeg wurde im Jahr 1948 von der Familie Bertazzoni gegründet. Ursprünglich kamen die Bertazzonis aus dem Schmiede-Handwerk.

Der Name der Firma weist noch auf die ursprüngliche Tätigkeit hin. Smeg ist ein Akronym für Smalterie – Metallurgiche – Emiliane – Guastalla und bedeutet übersetzt „Metall- und Emaillierwerk mit Sitz in Guastalla, Emilia-Romagna“. Das Unternehmen hat sich mit seinem einzigartigen Stil, nicht nur unter den Hausgeräteherstellern einen Namen gemacht, sondern auch im Bereich der gewerblichen Einrichtungen. So stattet Smeg auch die Geschäftsbereiche ‚Foodservice‘ und ‚Instruments‘ aus, die sich an Großküchen bzw. an die Sparte Medizintechnik richten.

Hausgeräte von Smeg zeichnen sich seit jeher nicht nur durch ihr Design und ihre Liebe zum Detail aus, sondern auch durch ihre optimale Ergonomie, ihre durchdachte Funktionalität sowie der Verwendung hochwertigster Materialien.

Daher stützt sich die Arbeit der ästhetischen Forschung des modernen unternehmenseigenen Projektstudios von Smeg auf die Zusammenarbeit mit weltberühmten Architekten und Designern.

Italienisches Design
Originalität und Qualität
der Produkte
Zeitlose Eleganz





DESIGNLINIEN

Smeg bietet unterschiedliche Designlinien an, die auf verschiedenste Art und Weise den Geschmack von Designliebhabern treffen. Stil, Ästhetik und Funktionalität zeichnen diese einzigartigen Hausgeräte aus.

Alle Designlinien bestehen aus einer Vielzahl von aufeinander abgestimmten Hausgeräten, die jeder Küche einen unverwechselbaren Stil verleihen.



DOLCE STIL NOVO

Ein Design, das Gegensätze vereint – Dunkelheit wird zu Licht, Funktionalität verschmilzt mit Ästhetik – Dolce Stil Novo präsentiert Innovationen in Sachen Design und Stil, die das Produktsortiment von Smeg fortentwickeln und dieses zu einem Blickfang in jeder Küche werden lassen.



PORTOFINO

Smeg präsentiert die Designlinie Portofino: inspiriert von den Farben des weltberühmten ligurischen Hafens. In Kombination mit Edelstahl sind diese vielfältigen Kochzentren für jede Küche eine Zier.



LINEA

Der Stil dieser Linie ist modern und minimalistisch – die Antwort auf den aktuellen Trend. Die ausgewogene Balance zwischen Ergonomie und Design gewähren dem Raum Leichtigkeit und Größe.



CLASSICI

Eine strikte Formgebung sowie ein schlichtes und minimalistisches Design zeichnen die Linie 'Classici' von Stararchitekt Guido Canali aus. Das Design ist zeitlos, trifft aber auch den Zeitgeist.



50's RETRO STYLE & VICTORIA

Unverwechselbar! Die Produktlinien 'Retro Style' und 'Victoria'. Hier verschmelzen erlesene Details, kurvige Formen und lebhafte Farben gekonnt mit der neuesten Technologie. Das Kochen mit diesen zeitlosen Geräten wird zu einem leidenschaftlichen Erlebnis.



CORTINA

Diese Designlinie steht für die Kunst, Atmosphäre zu schaffen! Das traditionelle Handwerk und Können der Gebirgsschmieden inspirierte die Designer zu einer perfekt umgesetzten Produktlinie. Die harmonische Komposition von Material und Eigenschaft des Produktes sind charakteristisch für die Ästhetik von 'Cortina'. Das große handwerkliche Können ist an der sorgfältigen Ausarbeitung der Details zu erkennen.

EINBAUBACKÖFEN

Die Kombination aus Spitzentechnologie, einem stilicheren ästhetischen Anspruch sowie hochwertigsten Materialien macht den Erfolg der Marke Smeg aus. Die Entwicklung und Fertigung in den eigenen Produktionsstätten garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität – hierfür, sowie für das außergewöhnliche Design ist der Name Smeg weltweit bekannt.



EINBAUBACKÖFEN

Besonderes Design – Made in Italy



Dolce Stil Novo



Linea



Classici



Victoria



Cortina

VARIANTENREICHTUM

Verschiedene Ausstattungen, Farben und Materialien



Backofen 60 cm



Kompakt-Backofen 45 cm



Backofen 90 cm



GAREN MIT MIKROWELLE

Eine Vielzahl an Gerichten lassen sich in Kombination mit der Mikrowellenfunktion in wesentlich kürzerer Zeit zubereiten. Die Mikrowellenleistung lässt sich je nach Bedarf exakt einstellen und mit einer Vielzahl an Backfunktionen, wie Grill, Umluft, Heißluft oder der Turboheißluftfunktion kombinieren. Auch sind reine Mikrowellenfunktionen bestens für das Auftauen nach Zeit oder Gewicht von Speisen geeignet. Bei den Automatikprogrammen genügt die Eingabe der Art und Gewicht des Gargutes, alle weiteren Parameter werden vollautomatisch ausgewählt. Bequemer geht es nicht.



GAREN MIT DAMPF

Ermöglicht saftigeres Fleisch, zarten Fisch und vitales Gemüse, verringert die Garzeit, reduziert den Flüssigkeitsverlust und die Zugabe an Fetten und Ölen. Dank der vollautomatischen Dampfzugabe wird die Hitzeübertragung erhöht und die Garzeit reduziert. Einfach Gericht, Gewicht und Garstufe im Display auswählen und die notwendigen Parameter werden automatisch voreingestellt.

FULL-STEAM

Bei 100 % Full-Steam entsteht eine kontinuierliche Dampferzeugung während der gesamten Gardauer, die sich individuell in Kombination zu den Backfunktionen und Automatikprogrammen einstellen lässt.



GAS

Gas ist die ursprünglichste Art zu kochen. Einer der größten Vorzüge von Gas ist die schnelle Hitze und auch die Beibehaltung der Feuchtigkeit, ohne das Gericht auszutrocknen. Zudem verfügen Gasbacköfen von Smeg über einen Großflächengrill, und einen Drehspeiß. Damit lassen sich Gerichte besonders kross überbacken oder grillen.

GAS + UMLUFT

Diese zuschaltbare Funktion sorgt für ein vielseitiges Garen und ermöglicht eine konstante und gleichmäßige Wärmeverteilung im Backofen. Die Vorheizphase wird dadurch deutlich reduziert und spart somit Zeit.

LEICHTE REINIGUNG In jeder Hinsicht



EVER CLEAN- EMAILLIERUNG

Die EVER CLEAN-Emaillierung reduziert, dank der besonders glatten und hitzeresistenten Beschichtung, die Anhaftung von Back- und Fettspritzern beim Garen.



HERAUSNEHMBARE VOLLGLAS-INNENTÜR

Die Oberfläche der Vollglas-Innentür ist rahmenlos und eben. Die hitzeabweisenden Türverglasungen lassen sich mit wenigen Handgriffen herausnehmen.



VAPOR CLEAN REINIGUNGSFUNKTION

Die spezielle Funktion Vapor Clean vereinfacht die Reinigung des Backofens durch den Einsatz von Dampf, der durch die Zugabe von etwas Wasser auf die Prägung des Backofenbodens erzeugt wird.



PYROLYSE REINIGUNGSFUNKTION

Bei diesem thermischen Prozess werden bis zu 500 °C erreicht. Schmutz und Fettrückstände im Garraum werden einfach zu Asche verbrannt.

TYPISCH SMEG Pizzabackofen



GLASIERTER SCHAMOTTSTEIN

Der glasierte Pizzastein von SMEG erzeugt dank seiner Position eine hohe Hitzeabstrahlung, so dass eine Pizza kross und knusprig wird und gleichzeitig saftig bleibt. Der hitzebeständige Schamottstein wird durch das darunterliegende Heizelement auf über 300 °C erhitzt und ermöglicht dadurch das Backen einer Pizza in nur drei bis fünf Minuten.

Nicht nur Pizza, sondern auch Brot, Fisch und Gemüse in Folie können auf dem heißen Schamottstein gebacken werden. Durch die extreme Unterhitze bleiben die Gerichte innen saftig und entfalten so ihren vollen Geschmack.

NEUE KOMPAKT-GERÄTE: PERSONALISIERTE WAHLMÖGLICHKEIT

Perfekte Ausrichtung

Smeg legt bei seinen Kompakt-Geräten großen Wert darauf vielfältige Funktionen und Eigenschaften mit einem ausgewogenen Design zu kombinieren. So wird aus jeder Küche nicht nur eine rein effiziente Arbeitsumgebung, sondern sie erhält auch einen unverwechselbaren, ganz persönlichen Look. Alle Kompakt-Geräte können untereinander kombiniert und zusammen mit 60 cm Standard-Backöfen und Wärme-/Sommelier-Schubladen eingesetzt werden. Dadurch wird ein Maximum an Einsatzflexibilität in der Küche erreicht.

Horizontale Ausrichtung

Kompakt-Geräte mit einer Höhe von 45 cm bieten mannigfaltige Möglichkeiten der Küchen-Ausstattung. Zur Auswahl stehen die Designlinien: Dolce Stil Novo, Linea, Classici, Victoria oder Cortina sowie in einer Vielzahl von Farben.



Vertikale Ausrichtung

Die kontinuierliche Weiterentwicklung sowie Optimierung der Produkte – technologisch sowie ästhetisch – erlauben innerhalb jeder Designlinie eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, so auch im Hocheinbau.

SPITZENLEISTUNG ALS STANDARD



MAXI GARRAUM

Backöfen mit einem Maxi Garraum bieten für den praktischen Einsatz ein Backofenvolumen von 70 Litern netto (79 Liter brutto).



5 BACKEBENEN

Backen Sie auf bis zu 5 Backebenen gleichzeitig sowie bei unseren Pizzabacköfen zusätzlich auf dem Pizzastein am Boden.



HEISSLUFT

Die Beheizungsart Heißluft eignet sich insbesondere zum gleichzeitigen Garen, auch unterschiedlicher Gerichte auf mehreren Backebenen ohne Geschmacks- und Geruchsübertragung (gleiche Temperatur vorausgesetzt).



ECO-LOGIC

Die ECO-Logic Programmoption erlaubt eine Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung).



OPTIMALE ENERGIE-EFFIZIENZ

Noch effizienterer und umweltschonenderer Energieverbrauch: SMEG Produkte verbrauchen im Vergleich bis zu 10% weniger Energie als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.

Jeder Backofen von Smeg vereint eine Vielzahl an hervorragenden Eigenschaften als Standard. Beständige Forschung und Entwicklung hat clevere Innovationen hervorgebracht, die die besten Ergebnisse in der eigenen Küche ermöglichen.

SICHERHEIT HAT HÖCHSTE PRIORITÄT Backen ohne Sorgen



KÜHLE TÜR

Das ausgezeichnete Ventilationssystem in allen Backöfen hält die Außentemperatur der Gerätetüren, auch im Pyrolyse-Betrieb, bei ca. 40 °C.



TASTENSPERRE

Modelle mit diesem Symbol sind mit einer Sperrfunktion/ Kindersicherung ausgestattet, mit der eine versehentliche Bedienung unterbunden werden kann.



TELESKOP-AUSZÜGE


Durch unsere innovativen Teleskopauszüge (Teil- und Vollauszug), die sich zur Reinigung leicht und sicher entnehmen lassen, können die Backbleche auf einfache Art und Weise bedient werden.

SOFT-CLOSE

All unsere Backöfen sind mit dem SOFT-CLOSE Komfort-Schließsystem ausgestattet, mit dessen Hilfe die Gerätetüren sanft, leise und ohne jegliches Zuschlagen geschlossen werden können.

Intuitive Bedienung Smartes Backen dank Touch-Screen-Displays

TFT-Farbdisplays ermöglichen eine intuitive Touch-Bedienung: Grafiken, Animationen und Serviervorschläge, einfache, selbsterklärende Touch-Bedienung mit vertikalem und horizontales scrollen. Das Menü führt durch alle Schritte des Rezepts, schlägt Garfunktion, Temperatur, Dauer und Garebene vor. Bei Autoprogrammen: einfach Gericht, Garstufe, frisch oder gefroren und Gewicht eingeben. Es sind bis zu 100 Autoprogramme und 20 Speicherplätze für persönliche Rezepte abrufbar.



MULTISTEP COOKING

Mit dieser Funktion können bis zu drei Garfunktionen stufenlos hintereinander für ein Gericht festgelegt werden.



MULTI-TIMER

Die bis zu drei Garfunktionen können individuell mit den passenden Garzeiten kombiniert werden.



SMART COOKING

Ermöglicht Niedrigtemperaturgaren ab 30 °C.



SCHNELL-VORHEIZUNG

Dank Schnell-Vorheizfunktion kann der Garraum bis zu 50 % effizienter aufgeheizt werden.



SMEG CONNECT

Smeg Connect ermöglicht die Steuerung des Backofens über die Smeg Connect App.



TOUCH GUIDE

Beliebiges Symbol einfach 3 Sekunden gedrückt halten und es erscheint ein Pop-up-Fenster mit einer Erklärung der Funktion.



SOUS-VIDE-COOKING

Die besonders schonende Zubereitung vakuumierter Gerichte im Niedertemperaturbereich.



KERNTEMPERATURFÜHLER

Zur Bestimmung der idealen Kerntemperatur von Fleisch inkl. Statusanzeige.



DEMO MODE

Die Backöfen können für Ausstellungsräume im Demo-Modus betrieben werden.

SFPR9604TNR € 3.549,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 90X48 CM, SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO



FUNKTIONEN



BACKOFEN

90x48 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 9
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Heißluft + Grill, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 48
Personalisierte Rezepte: 64
Display: VivoScreen
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Pyrolyse
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Anzahl der Ventilation (Umluft/Heißluft): 3
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 85 l
Bruttovolumen Garraum: 100 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 283x724x418 mm
Anzahl der Garebenen: 4
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Vorheizungs-Management
Sperrfunktion/Kindersicherung
SmegConnect

SERIENZUBEHÖR


Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre: 1
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,74 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,29 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3300 W
Spannung: 220 – 240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Demo-Tutorial-Messeschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR

PPR9	€ 169,00
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH: 64x37,5x2,3 cm	
PAL2	€ 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl	
GTT	€ 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	



SFPR9604TNR

SFP6606WSPNR € 3.499,00

DAMPFBACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM,
SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO



FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 15
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Heißluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 53
Personalisierte Rezepte: 64
Display: VivoScreen max
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Pyrolyse
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Multi-Step-Cooking: Bis zu 3 unterschiedliche Beheizungsarten in Reihe
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Kerntemperaturfühler
Dampf Funktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasseraufnahme, Entkalkung
Dampftechnik: Smart Steam 40
Feuchtigkeitsstufen: 3
Garfunktionen dampfunterstützt: Umluft + Ober-/Unterhitze/Heißluft/Unterhitze + Heißluft/Turbo-Heißluft
Inhalt Wassertank: 160 ml
Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Anzahl der Ventilation (Umluft/Heißluft): Einfach
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Vorheizungs-Management
Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse
MegConnect

SERIENZUBEHÖR


Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Backblech emailliert (H: 20 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1
Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,09 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,68 KWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Demo-Tutorial-Messeschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert lxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
GTTV € 99,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, korrosionsgeschützt für Dampfgerar-/Backöfen
WEITERE VARIANTEN
SFP6606WSPNX € 3.499,00
Edelstahl



SFP6606WSPNR

SFP6606WTPNR € 2.499,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO



FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 48
Personalisierte Rezepte: 64
Display: VivoScreen max
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Pyrolyse
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Multi-Step-Cooking: Bis zu 3 unterschiedliche Beheizungsarten in Reihe
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Kerntemperaturfühler
Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Vorheizungs-Management
Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse
SmegConnect

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Backblech emailliert (H: 20 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1
Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN


Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,09 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,68 KWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Demo-Tutorial-Messeschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert lxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

WEITERE VARIANTEN

SFP6606WTPNX € 2.499,00
Edelstahl



SFP6604WTPNR € 1.899,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO



FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Heißluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 48
Personalisierte Rezepte: 64
Display: VivoScreen
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Pyrolyse
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Multi-Step-Cooking: Bis zu 3 unterschiedliche Beheizungsarten in Reihe
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Kerntemperaturfühler
Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: Nein
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Vorheizungs-Management
Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse
SmegConnect

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Backblech emailliert (H: 20 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1
Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN


Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,09 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,68 KWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Demo-Tutorial-Messeschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR


BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert lxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

WEITERE VARIANTEN

SFP6604WTPNX € 1.899,00
Edelstahl




DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, KUPFER,
DOLCE STIL NOVO



Kompakt 45 cm
Anzahl der Heizungsarten: 16
 Heizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Heißluft, Pizza
 Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 65
Personalisierte Rezepte: 64
 Display: VivoScreen
 Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
 Benutzerführung durch Berührung
 Zeitvorwahl und Garend
 Programmuhr/Timer: Elektronisch
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Kerntemperaturfühler
Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasseraufnahme, Entkalkungsprogramm
Dampftechnik: Full-Steam
Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/ Dampf + Umluft + Ober-/Unterhitze/ Dampf+Heißluft/Dampf+Heißluft/ Aufwärmen und Regenerieren
 Inhalt Wassertank: 1,2 l
 Multilinguale Display-Sprachen: 11
 Temperaturregelung: Elektronisch
 Schnell-Vorheizung
 Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
 Akustisches Signal bei Garzeitende
 Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
 Ever Clean Emailing
 Nutzbares Garraumvolumen: 41 l
 Bruttovolumen Garraum: 50 l
 Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 212x462x407 mm
Anzahl der Garebenen: 3
 Soft-Close Komfort-Schließsystem
 Vollgasinnentür herausnehmbar
 1 Halogenbeleuchtung (40 W)
 Anzahl aller Türverglasungen: 3
 Vorheizungsmanagement
Sperrfunktion/Kindersicherung

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,85 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,59 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Demo-Tutorial-Messeschaltung

BN620-1 Backblech (H: 20 mm)	€ 59,00
BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)	€ 59,00
PR3845N Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm	€ 89,00
GTTV Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, korrosionsgeschützt für Dampfgerar-/Backöfen	€ 99,00
WEITERE VARIANTEN	
SF6404WVCPNX Edelstahl	€ 2.399,00



SF4604WMCNR € 1.999,00

MIKROWELLENBACKOFEN, VAPOR CLEAN, KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO



FUNKTIONEN



BACKOFEN

Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 15
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Heißluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 56
Personalisierte Rezepte: 64
Display: VivoScreen
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/ Mikrowelle + Umluft + Ober-Unterhitze/ Mikrowelle + Heißluft/ Mikrowelle + Grill/ Aufwärmen und Regenerieren
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 40 l
Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 212x462x407 mm
Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3
Vorheizungs-Management
Sperrfunktion/Kindersicherung
SmegConnect

SERIENZUBEHÖR

Glasplatte mit Auflagerost (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Effektive Mikrowellenleistung: 1000 W
Demo-Tutorial-Messeschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen

PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
WEITERE VARIANTEN
SF4604WMCNX € 1.999,00
Edelstahl



CPR615NR € 899,00

WÄRMESCHUBLADE, KUPFER, SCHUBLADENHÖHE: 15 CM, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



WÄRMESCHUBLADE


Schubladenhöhe: 15 cm
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Warmhalten
Tassenwärmer
Hefestufe
Aufwärmen
Auftauen
Tellerwärmer
Nutzbares Schubladenvolumen: 21 l
Bedienknebel
Max. Temperatur: 80 °C
Min. Temperatur: 30 °C
Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon
Wärmeschublade

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 400 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg

WEITERE VARIANTEN

CPR615NX € 899,00
Edelstahl



DER BLAST-CHILLER VON SMEG:
GEFRIEREN UND ERWÄRMEN IN EINER NEUEN DIMENSION!

Blast-Chiller & Vakuumierer, die perfekte Kombination



Der Blast-Chiller und die Vakuumierschublade sind neue Produkte, die Ihnen im Haushalt völlig neue Möglichkeiten der Speisezubereitung und -konservierung ermöglichen. Es handelt sich um innovative Neuentwicklungen, wie man sie zuvor nur in der professionellen Gastronomie kannte. Ein Blast-Chiller eröffnet Ihnen eine vollkommen neue Dimension in der Speisezubereitung. Damit erhalten Sie das bestmögliche Resultat aus Ihren Zutaten. So können Sie sich die Zeit bei der Zubereitung Ihrer Lieblingsrezepte viel freier einteilen und sich auf die perfekte Präsentation Ihrer Rezepte konzentrieren.

Der Blast-Chiller von Smeg steht für innovative Speisezubereitung, verpackt in besonders elegantem und einzigartigem Design sowie einer Vielzahl neuer Funktionen bei bester Produktqualität.

VIelfÄLTIGE FUNKTIONEN

Blast-Chiller: Schnellkühlen, Tiefgefrieren, Schockfrosten, Erwärmen

LAGERUNG

Ermöglicht die Aufbewahrung der Lebensmittel bei der gewünschten Temperatur zwischen -35 °C und +75 °C und deren Servieren unter den besten Bedingungen, um den Geschmack und die Aromen perfekt zur Geltung zu bringen.

Die Backbleche und Roste der Backöfen von Smeg sind mit denen des Blast-Chillers kompatibel. Sie können also ganz einfach die Gerichte nach Beendigung des Garvorgangs aus dem Backofen nehmen und sie in den Blast-Chiller stellen, um die Speisen schockzugefrieren und so die Bakterienvermehrung zu verringern.



Gleiche Benutzerfreundlichkeit wie bei den Displays der Backöfen von Smeg.

Der Kerntemperaturfühler gewährleistet stets gradgenaue Garergebnisse.

Automatische Programme (für die alltägliche Haushaltsanwendung)
Manuelle Programme (für die professionelle Anwendung)

SNHELLKÜHLEN UND SCHOCKFROSTEN

Dank der Schnellkühlung der Lebensmittel (von +80/90 °C auf +3 °C in weniger als 90 Minuten und auf -18 °C in weniger als 270 Minuten), verlängert der Blast-Chiller von Smeg die durchschnittliche Haltbarkeit der Lebensmittel um bis zu 70%. Damit wird die Vermehrung von Bakterien nachhaltig verhindert und der Geschmack, das Aroma und die Nährstoffeigenschaften von frischen Lebensmitteln, die beim gewöhnlichen Tiefgefrieren im Gefrierschrank verloren gehen, erhalten. So lässt sich das ganze Jahr über insbesondere Obst und Gemüse saisonunabhängig ganz ohne Konservierungsstoffe genießen.

ERWÄRMUNG

Perfektes und schnelles Speisen-Finish vorgegarter Gerichte auf hohem Niveau, wie frisch gekocht bis zu einer Temperatur von 75 °C, wobei der Geschmack, wie auch die Konsistenz erhalten bleiben. Der integrierte Kerntemperaturfühler garantiert eine gradgenaue Temperatur im Gargut. Mit der praktische Hefeteigfunktion wird zudem ein kontrolliertes Aufgehen von Hefeteigen in 3 Stufen ermöglicht.



FLASCHENKÜHLUNG

Diese Funktion ermöglicht das schnelle Kühlen von Flaschen aller Arten und anderen Getränken und verringert somit die Notwendigkeit der Lagerung im Kühlschrank. Die Kühlung der Getränke erfolgt mit einer Temperatur von etwa -1 °C pro Minute. Es ist daher möglich, in wenigen Minuten jede Art von Getränk zu kühlen, ohne Stunden warten zu müssen, dass diese im Kühlschrank abkühlen. Das spart also Zeit und Platz.



3-PHASEN HEFESTUFE

Hierbei lassen sich die jeweils besten Bedingungen für eine perfekte Gärung schaffen, indem der Teig für die richtige Dauer, temperaturgenau und ohne plötzliche Feuchtigkeitsschwankungen gehalten wird. Es ist auch möglich, den Vorgang des Gehens zu verlangsamen und so den genauen Augenblick zu programmieren bei dem der Hefeteig fertig sein muss, um dann den Backvorgang zu starten. Und schließlich können Sie diese Funktion benutzen, um den Teig über Nacht ruhen zu lassen. Durch Verlängerung der Dauer der Gärung, kann man die Menge der verwendeten Hefe verringern und so ein leichteres und besser verdauliches Brot herstellen.



READY-TO-EAT

Diese Funktion bewahrt die Speisen ganztags auf Kühlschranktemperatur auf und schützt so vor Bakterienbefall. Mit dem Blast-Chiller kann darüber hinaus eine Speise-Regenerierung von warmen Mahlzeiten bis zu 75 °C zur vorprogrammierten Uhrzeit bei höchster Lebensmittelsicherheit, stets 'ready to eat', erfolgen.



AUFTAUEN

Es ist möglich, die Gerichte sehr schonend, schnell und gleichmäßig ohne Überhitzung aufzutauen ohne deren Proteingehalt und Qualität zu beeinträchtigen. Der Auftauvorgang steuert die Zeit und Temperatur und bewahrt die Feuchtigkeit und das natürliche Aroma jedes Gerichtes.

BLAST-CHILLER

Schnelles Gefrieren. Schonendes Erwärmen.

Ursprünglich in der professionellen Großküche zu finden, wurden Blast-Chiller von Smeg für den privaten Gebrauch weiterentwickelt. Nun ist es möglich in Kombination mit einer Vakuumschublade gesunde und hochwertige Lebensmittel noch kreativer zu beeindruckenden Gerichten zu verarbeiten.

EXAKTE KONSERVIERUNG

Ein Blast-Chiller ist ein exklusives Haushaltsgerät mit zwei Hauptfunktionen: besonders schnelles Einfrieren und Kühlen auf der einen, aber auch besonders schonendes Erwärmen auf der anderen Seite. Beides ist mit ihm ganz einfach möglich. Kühlen Sie Lebensmittel direkt nach dem Garen sehr schnell ab. Programmieren Sie die Gärung eines Hefeteigs in bis zu drei Phasen. Kühlen Sie schnell Getränke. Erwärmen Sie Lebensmittel bei niedrigen Temperaturen oder stellen Sie beeindruckende mit Niedrigtemperatur gegarte Gerichte ganz einfach selbst her. Der Einsatz eines Blast-Chillers bietet so viele Vorteile, einschließlich eines besseren Zeitmanagements, da Sie, wann immer Sie möchten, einkaufen, kochen und planen können. Sparen Sie Platz im Kühlschrank. Reduzieren Sie die Verschwendung von Lebensmitteln und konsumieren Sie die besten saisonalen Lebensmittel, wann immer Sie möchten, auch außerhalb der jeweiligen Saison. In einem Standard-Gefrierschrank benötigen 3 kg frische Lebensmittel 24 Stunden um bis zum Kern durch zu gefrieren. Dabei entstehen Makrowasserkristalle in den Speisen und Zutaten, die die Konsistenz und Struktur der Lebensmittel zerstören. Die gleiche Menge an frischen Lebensmitteln gefriert in einem Blast-Chiller in nur 4,5 Stunden bis zum Kern und es werden dabei ausschließlich Mikrokristalle erzeugt. Damit bleibt die hohe Qualität der Lebensmittel stets erhalten. Diese Schockkühlung bringt Lebensmittel schnell und sicher auf niedrige Temperaturen. Damit verlängert sich die Lebensdauer eines Lebensmittels, ohne den Geschmack oder die Nährwerte zu beeinträchtigen. Frische Lebensmittel, die in einem Blast-Chiller eingefroren wurden, müssen vor der Zubereitung nicht mühsam aufgetaut werden. Sie können direkt aus dem Gefrierschrank in den Blast-Chiller gegeben werden. Das spart jede Menge Zeit, wenn es wie immer schnell gehen muss. Die Bleche des Blast-Chillers passen auch in die Backöfen von Smeg.



MEHR VIELSEITIGKEIT

Die Blast-Chiller von Smeg sind vielseitig einsetzbar und verfügen über vielseitige Funktionen.

READY-TO-EAT

Die Funktion bewahrt die Speisen den ganzen Tag lang auf Kühlschranktemperatur und schützt so vor Bakterienbefall. Auf Wunsch führt der Blast-Chiller ein Speisen-Finish bis zu +75 °C zur vorprogrammierten Uhrzeit aus. Damit ist die Lebensmittelsicherheit stets gewährleistet und die regenerierte Mahlzeit ist "ready to eat" wann immer Sie möchten.

3-PHASEN HEFESTUFE

Sie schafft die perfekten Bedingungen für Hefeteige aller Art, indem der Teig für den richtigen Zeitraum auf der exakten Temperatur gehalten wird, ohne plötzliche Änderungen der Luftfeuchtigkeit. Diese kann in drei Phasen eingestellt werden.

AUFTAUEN

Lebensmittel werden schonend schnell und gleichmäßig aufgetaut, ohne dass die Lebensmittel dabei zu stark erhitzt werden und damit die Qualität beeinträchtigt wird.

NIEDERTEMPÉRATURGAREN

Die Gerichte werden bei einer konstant niedrigen Temperatur bis 75 °C gegart. Damit wird z. Bsp. Fleisch besonders zart und saftig. Aber auch Gemüse und Fisch können schonend zubereitet werden.

GETRÄNKEKÜHLUNG & TEMPERATUR HALTEN

Mit dieser Funktion werden Flaschen besonders schnell gekühlt (-1 °C pro Minute). Wein und andere Getränke können so bei optimaler Temperatur genossen werden oder Speisen bei der erforderlichen Temperatur gehalten werden (z. B. Desserts und Eiscreme vor dem Servieren). Das Fach im Gerät ist beidseitig einsetzbar: eine ebene Seite für Lebensmittel und eine gewellte Seite, speziell für das Einlegen von Flaschen (bis zu 9 Standard- oder 4 Magnum-Größen).

Vakuummier-Schublade

Smeg bietet Vakuummier-Schubladen an, die sich perfekt zur Vorbereitung für das Sous-Vide-Garen eignen, Lebensmittel länger haltbar machen und sogar Verpackungen wiederverschließen. Für anspruchsvollen Küchenchefs ein echter Mehrwert.



SOUS-VIDE-GAREN

Neben der Haltbarmachung von Lebensmitteln ist es möglich, mit speziellen Vakuummierbeutel Lebensmittel für das Sous-Vide-Garen vorzubereiten.

Nachdem versiegeln der Lebensmittel im Vakuummierbeutel einfach in den in den Smeg Kompakt-Dampfgarer mit 100 % Full-Steam eingeben und das Automatikprogramm Sous-Vide-Garen aktivieren. Mit diesem Vorgang behalten Sie die Aromen, Säfte und Nährstoffe der Zutaten, die Konsistenz und den Geschmack bei, die durch herkömmliche Garmethoden nicht erreicht werden.



VAKUUM-SENSOR

Dieser Sensor stellt sicher, dass entsprechend der eingestellten Stufe das maximale Vakuum erzielt wird. Solange dieser Wert nicht erreicht ist, wird der Beutel nicht versiegelt. Vakuummierer von Smeg dichten mit einem Vakuum von bis zu 99,9 % ab.

SONDERAUSSTATTUNG

Vakuummierbeutel zum Konservieren von Lebensmitteln und für das Sous-Vide-Garen sind standardmäßig bei dem Produkt enthalten. Ebenfalls erhältlich sind ein Set an Vakuummierbehältern und Sets an Vakuummierbeuteln.

INNOVATIVES KONSERVIEREN

Ein Vakuummierer wird verwendet, um frische Lebensmittel im Gefrierschrank, Kühlschrank oder in der Speisekammer aufzubewahren. Die Zutaten werden in einem luftdichten Vakuummierbeutel oder -behälter versiegelt, in dem der Sauerstoff und die Luft abgesaugt werden. Dadurch werden die Lebensmittel vor Staub und Bakterien geschützt - die perfekten Bedingungen für eine längere Haltbarkeit. Sogar Flüssigkeiten können vakuumversiegelt werden! Bei diesen Rahmenbedingungen bleiben Nährstoffe und Aromen perfekt erhalten und die Speisen schmecken so lecker, als wären sie gerade zubereitet worden. Vakuumversiegelte Lebensmittel halten bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank durchschnittlich 4x länger. Im gefrorenen Zustand werden Bakterien beseitigt, Lebensmittel können über Monate aufbewahrt werden und behalten so alle Aromen und ihre Konsistenz, als ob sie soeben zubereitet worden wären.



CHEFKOCH-FUNKTION

Mit dieser Funktion werden bestimmte Vorgänge beschleunigt, die sonst viel Zeit in Anspruch nehmen, wie das Marinieren von Fleisch oder Fisch. Die Funktion öffnet die Fasern der Lebensmittel, sodass diese alle Öle und Aromen aufnehmen können, um ausgesprochen leckere Ergebnisse zu erzielen.



SAB4604NR € 3.999,00

BLAST CHILLER, KOMPAKT 45 CM,
SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO



FUNKTIONEN



BLAST-CHILLER
Kompakt 45 cm
Automatikprogramme: 52
Anzahl der ventilierten Kältefunktionen: 5
Kältefunktionen: Schnellkühlen, Schockfrosten, Konservierung, Flaschenkühlung, Vorkühlung
Display: 4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige, Touch Control
Akustische Signaltöne bei Temperaturerreichung, abschaltbar
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Temperaturregelung: Elektronisch
Kühlsystem: Ventiliert
Kühlen mit Kerntemperaturfühler
Material der Kältekammer/Garraum: Edelstahl
Anzahl der ventilerten Wärmefunktionen: 5
Wärmefunktionen: Niedertemperaturgaren, Auftauen nach Zeit, Hefestufe, Ready to Eat, Auftauen nach Gewicht
Vitality System
Temperatur max.: 75 °C
Kerntemperaturfühler
Garen mit Kerntemperaturfühler
Automatischer Desinfektion-Reinigungszyklus
Nutzbares Volumen Kältekammer/Garraum: 38,5 l
3 Kälte-/Garebenen
Art der Einschubschienen: Verchromt
Art der Beleuchtung: LED
Kältekammer-/Garraumbeleuchtung bei Türöffnung
Tastensperre/Kindersicherung
Türalarm
Sicherheitsabschaltung bei Türöffnung
Sicherheitsthermostat

SERIENZUBEHÖR

Mikrofasertuch
Ablogerost mit Tiefensperre: 1
Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Gesamtanschlusswert: 270 W
Spannung: 220 – 240 V
Frequenz: 50 Hz
Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR

SMOLD € 149,00
Set aus 7 Silikonformen, Temperaturbeständig von -60 °C bis +230 °C

WEITERE VARIANTEN

SAB4604NX € 3.999,00
Edelstahl



CPV615NR € 2.899,00

VAKUUMIERSCHUBLADE SOUS-VIDE, KUPFER,
SCHUBLADENHÖHE: 15 CM, SCHWARZ,
DOLCE STIL NOVO



VAKUMMIERSCHUBLADE

Schubladenhöhe: 15 cm
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Touch Control
Vakuumierschublade Sous-Vide
Vitality System
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Chefkoch-Zyklus für: Marinade, Soßen, Fruchtsäfte, Konfitüren, Sirup
Vakuumierung im Behälter: 3 Stufen: leicht, mittel, stark
Länge der Schweißleiste: 260 mm
Sicherheitsventil und Öl-Rücksaugschutz für max. Hygiene
Vakuumier-Sensor
Herausnehmbare Schweißleiste
Regulierung der Schweißstärke
Trocknung der Vakuumierpumpe: Automatisch
Nutzbares Schubladenvolumen: 6,5 l
Max. Vakuumierleistung: 2-10 mbar (99,9%)
Serienzubehör: Vakuumierbeutel für Konservierung, Vakuumierbeutel für Sous-Vide-Cooking

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 240 W
Spannung: 220 – 240 V
Frequenz: 50 – 60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 48 kg
Max. Ausladung der Schublade: 453 mm +/- 2 mm
Max. Öffnungswinkel der Verschlussabdeckung: 65° +/- 3°

OPTIONALES ZUBEHÖR


VBAG1 € 59,00
Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und Konservierung, 20x30 cm, 50 St.

VBAG2 € 69,00
Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und Konservierung, 25x35 cm, 50 St.

LIFEBOX € 149,00
3 Vakuumierbehälter H: 125, 170, 185 mm, Ø 140 mm für Konservierung u. Einlagerung von druckempfindlichen Lebensmitteln, kompatibel für Einbau-Vakuumierschubladen. Lagerung für Speisekammer oder Kühlschrank. Nicht spülmaschinenfest

WEITERE VARIANTEN

CPV615NX € 2.899,00
Edelstahl



SFP6104WTPS € 1.499,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, SILBER, LINEA



FUNKTIONEN



BACKOFEN
60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 48
Personalisierte Rezepte: 64
Display: VivoScreen
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Pyrolyse
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Kerntemperaturfühler
Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Vorheizungs/Management
Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse
SmegConnect

SERIENZUBEHÖR
Backblech/Fettpfanne emailiert (H: 40 mm): 1
Backblech emailiert (H: 20 mm): 2
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1
Kerntemperaturfühler

SFP6104WTPN € 1.499,00


BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, SCHWARZ, LINEA



TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,09 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,68 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Demo-Tutorial-Messerschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR
BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert lxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene




SFP6104WTPS



EINBAU-
BACKOFEN
LINEA

SAB4104S € 3.699,00

BLAST CHILLER, KOMPAKT 45 CM, SILBER, LINEA



FUNKTIONEN



BLAST-CHILLER
Kompakt 45 cm
Automatikprogramme: 52
Anzahl der ventilierten Kältefunktionen: 5
Kältefunktionen: Schnellkühlen, Schockfrosten, Konservierung, Flaschenkühlung, Vorkühlung
Display: 4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige, Touch Control
Akustische Signaltöne bei Temperaturerreichung, abschaltbar
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Temperaturregelung: Elektronisch
Kühlsystem: Ventiliert
Kühlen mit Kerntemperaturfühler
Material der Kältekammer/Garraum: Edelstahl
Anzahl der ventilierten Wärmefunktionen: 5
Wärmefunktionen: Niedertemperaturgaren, Auftauen nach Zeit, Hefestufe, Ready to Eat, Auftauen nach Gewicht
Vitality System
Temperatur max.: 75 °C
Kerntemperaturfühler
Garen mit Kerntemperaturfühler
Automatischer Desinfektion-Reinigungszyklus
Nutzbares Volumen Kältekammer/Garraum: 38,5 l
3 Kälte-/Garebenen
Art der Einschubschienen: Verchromt
Art der Beleuchtung: LED
Kältekammer-/Garraumbeleuchtung bei Türöffnung
Tastensperre/Kindersicherung
Türalarm
Sicherheitsabschaltung bei Türöffnung

SERIENZUBEHÖR


Mikrofaserstuch
Ablagerost mit Tiefensperre: 1
Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 270 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR

SMOLD € 149,00
Set aus 7 Silikonformen, Temperaturbeständig von -60 °C bis +230 °C



CPV115S € 2.699,00

VAKUUMIERSCHUBLADE SOUS-VIDE, SCHUBLADENHÖHE: 15 CM, SILBER, LINEA



VAKUMMIERSCHUBLADE

Schubladenhöhe: 15 cm
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Touch Control
Vakuumierschublade Sous-Vide
Vitality System
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Chefkoch-Zyklus für: Marinade, Soßen, Fruchtsäfte, Konfitüren, Sirup
Vakuumierung im Behälter: 3 Stufen: leicht, mittel, stark
Länge der Schweißleiste: 260 mm
Sicherheitsventil und Öl-Rücksaugschutz für max. Hygiene
Vakuumier-Sensor
Herausnehmbare Schweißleiste
Regulierung der Schweißstärke
Trocknung der Vakuumierpumpe: Automatisch
Nutzbares Schubladenvolumen: 6,5 l
Max. Vakuumierleistung: 2-10 mbar (99,9%)
Serienzubehör: Vakuumierbeutel für Konservierung, Vakuumierbeutel für Sous-Vide-Cooking


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 240 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 48 kg
Max. Ausladung der Schublade: 453 mm +/- 2 mm
Max. Öffnungswinkel der Verschlussabdeckung: 65° +/- 3°

OPTIONALES ZUBEHÖR

VBAG1 € 59,00
Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und Konservierung, 20x30 cm, 50 St.
VBAG2 € 69,00
Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und Konservierung, 25x35 cm, 50 St.

LIFEBOX € 149,00
3 Vakuumierbehälter H: 125, 170, 185 mm, Ø 140 mm für Konservierung u. Einlagerung von druckempfindlichen Lebensmitteln, kompatibel für Einbau-Vakuumierschubladen. Lagerung für Speisekammer oder Kühlschrank. Nicht spülmaschinenfest



SF4104WVCPS € 2.199,00

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SILBER, LINEA



FUNKTIONEN



BACKOFEN

Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 16
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Heißluft, Pizza
Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 65
Personalisierte Rezepte: 64
Display: VivoScreen
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Benutzerführung durch Berührung
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Kerntemperaturfühler
Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasseraufnahme, Entkalkungsprogramm
Dampftechnik: Full-Steam
Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/ Dampf + Umluft + Ober-/Unterhitze/ Dampf+Heißluft/Dampf+Heißluft/ Aufwärmen und Regenerieren
Inhalt Wassertank: 1,2 l
Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 41 l
Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 212x462x407 mm
Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
1 Halogenbeleuchtung (40 W)
Vorheizungs-Management
Sperrfunktion/Kindersicherung

SF4104WVCPN € 2.199,00

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, LINEA



Sicherheitsabschaltung der Dampfbeheizung nach Türöffnung
SmegConnect

SERIENZUBEHÖR


1 Garschale aus Edelstahl, ungelocht, (H: 20 mm): 1
1 Garschale aus Edelstahl, gelocht, (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre: 1
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1
Kerntemperaturfühler
Sonstiges: Schwamm/Abdeckung Heizung/Messbecher

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,85 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,59 KWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W
Spannung: 220 – 240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Demo-Mode Showroom-Funktion
Demo-Tutorial-Messeschaltung

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTTV € 99,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, korrosionsgeschützt für Dampfgarer-/Backöfen



SF4104WVCPN



MIKROWELLENBACHOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SILBER, LINEA



Kompakt 45 cm
Anzahl der Heizungsarten: 15
 Heizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Heißluft, Pizza Sonderfunktionen: Warmhalten, Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath

Automatikprogramme: 56
Personalisierte Rezepte: 64
 Display: VivoScreen
 Display-Technologie: TFT

Reinigungsprogramm: Vapor Clean
 Benutzerführung durch Berührung
 Zeitvorwahl und Garende
 Programmuhr/Timer: Elektronisch
 Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/
 Mikrowelle + Umluft + Ober-/Unterhitze/
 Mikrowelle + Heißluft/Mikrowelle + Grill/
 Aufwärmen und Regenerieren

SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
 Multilinguale Display-Sprachen: 11
 Temperaturregelung: Elektronisch
 Schnell-Vorheizung
 Einstellbarer Timer/Minutenzähler: 3
 Akustisches Signal bei Garzeitende
 Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
 Ever Clean Emailierung
 Nutzbares Garraumvolumen: 40 l
 Bruttovolumen Garraum: 50 l
 Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):
 212x462x407 mm

Anzahl der Garebenen: 3
 Soft-Close Komfort-Schließsystem
 Grill abklappbar
 2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
 Vorheizungs-Management
 Sperrfunktion/Kindersicherung
 SmartConnect

MIKROWELLENBACHOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, LINEA



Glaspfanne mit Auflagerost (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

Elektrischer Gesamtschlusswert: 3100 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Effektive Mikrowellenleistung: 1000 W
Demo-Tutorial-Messeschaltung

BN620-1	€ 59,00
Backblech (H: 20 mm)	
BN640	€ 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)	
BNP608T	€ 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)	

Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm


Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen

Pizzaschieber aus Edelstahl

Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm

Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-
Protektion, BxH: 594x19 mm

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene




WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, SILBER, LINEA



Schubladenhöhe: 15 cm
 Schublade auf Teleskop-Vollauszug
 Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
 Warmhalten
 Tassenwärmer
 Hefestufe
 Aufwärmen
 Auftauen
 Tellerwärmer
 Nutzbares Schubladenvolumen: 21 l
 Wärmeschublade


Elektrischer Gesamtanschlusswert: 400 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, SCHWARZ, LINEA



SFP6102TVS € 1.099,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM,
SILBER, LINEA



FUNKTIONEN



BACKOFEN
60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 9
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Reinigungsprogramm: Pyrolyse/ECO-Pyrolyse
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Bedienknebel hinterleuchtet
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: Nein
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Backblech emailliert (H: 20 mm): 2
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,09 kWh

SFP6102TVN € 1.099,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM,
SCHWARZ, LINEA




Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,68 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR


BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



SF6102PZS € 1.099,00

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM, SILBER, LINEA



FUNKTIONEN



BACKOFEN
60 cm
Pizzabackofen
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Display-Technologie: LCD
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Bedienungsart
Bedienknebel hinterleuchtet
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Einstellbarer Timer/Minutenzähler: Nein
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 65 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 331x460x412 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3
Sperrfunktion/Kindersicherung


SERIENZUBEHÖR
Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Pizza-Zubehör: Pizzastein + Pizzaschieber + Abdeckung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,05 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,66 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



FMI120S2 € 499,00

MIKROWELLE MIT GRILL, SILBER, LINEA



MIRKOWELLE/GRILL

TFT-Display
Touch Control
Elektronische Steuerung
Funktion Quick Start
Beheizungsarten: 5
Automatikprogramme: 3
Akustisches Signal bei Garzeitende
Garzeit-/Programmende
Mikrowelle + Grill
Sonderfunktionen Mikrowelle: Persönliche Rezepte
Großflächengrill
Auftauen nach Zeit
Auftauen nach Gewicht
Edelstahl
Nutzbares Garraumvolumen: 20 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 210x305x280 mm
Drehteller Ø: 24,5 cm
Gerätetür: Vollglas
Türöffnung: Türöffnung seitlich
1 Garraumbeleuchtung (20 W)
Garraumbeleuchtung bei Türöffnung
Leistung Grill: 1000 W
Leistung Mikrowelle: 800 W
Türöffnung: Touch-Türöffnung
Sicherheitsabschaltung der Mikrowelle bei Türöffnung
Tastensperre/ Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Gesamtanschlusswert: 1300 W
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Demo-Mode Showroom-Funktion

SERIENZUBEHÖR

Erhöhter Rundrost: 1
Drehteller Ø: 24,5 cm
Einbaurahmen


FMI120N2 € 499,00

MIKROWELLE MIT GRILL, SCHWARZ, LINEA



SFP9395X1 € 3.299,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 90X60 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



FUNKTIONEN




BACKOFEN
90 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Heißluft + Grill, Unterhitze, Unterhitze + Umluft
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 50
Personalisierte Rezepte: 10
Display-Technologie: TFT
Reinigungsprogramm: Pyrolyse/ECO-Pyrolyse
Zeitvorwahl und Garende
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Multilinguale Display-Sprachen: 11
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Anzahl der Ventilation (Umluft/Heißluft): 3
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 371x724x418 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR
Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 2
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,84 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,45 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 4000 W
Spannung 380–415 V
Eco-Logic Leistungsbegrenzung


OPTIONALES ZUBEHÖR
PPR9 € 169,00
Pizzastein rechteckig, glasiert lxBxH: 64x37,5x2,3 cm
PAL2 € 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



SFP9395X1

SF6390XPZE € 1.199,00

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm
Pizzabackofen
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 65 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 331x460x412 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3

SERIENZUBEHÖR


Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1
Pizza-Zubehör: Pizzastein + Pizzaschieber + Abdeckung

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,05 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,66 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



SFP6390XE € 1.199,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 9
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Display-Technologie: LCD
Reinigungsprogramm: Pyrolyse/ECO-Pyrolyse
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Bedienknebel: Classici
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN


Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,09 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,68 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR


BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



SF6341GVXD € 1.299,00

GASBACKOFEN , 60 CM, EDELSTAHL, DREHSPIESS, CLASSICI



FUNKTIONEN



BACKOFEN
60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 8
Beheizungsarten: Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Drehspieß, Drehspieß + Umluft, Drehspieß + Grill, Drehspieß + Umluft + Grill
Nein
Programmuhr/Timer: Elektromechanisch
Temperaturregelung: Elektromechanisch
Temperaturregelbereich: von 150 °C bis 265 °C
Drehspieß
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 60 l
Bruttovolumen Garraum: 70 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 316x444x425 mm
Anzahl der Garebenen: 4
Vollglasinnentür herausnehmbar
1 Halogenbeleuchtung (40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3
Gasart: Erdgas (H) G20-20 mbar

SERIENZUBEHÖR


Drehspieß
Backblech/Fettpfanne emailiert (H: 40 mm): 1
Backblech emailiert (H: 20 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1
Weitere Gasdüsenätze im Lieferumfang: G30/31 50 mbar LPG Flüssiggas

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus: 5,90 MJ
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft/Modus: 7 MJ
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 1900 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



SF4390MCX € 1.599,00

MIKROWELLENBACHOFEN., VAPOR CLEAN, KOMPAKT 45 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



FUNKTIONEN



BACKOFEN
Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 13
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Display-Technologie: LCD
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/ Mikrowelle + Umluft + Ober-Unterhitze/ Mikrowelle + Heißluft/ Mikrowelle + Grill/ Aufwärmen und Regenerieren
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 40 l
Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 212x462x407 mm
Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR


Glaspfanne mit Auflagerost (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Effektive Mikrowellenleistung: 1000 W
Demo-Mode Showroom-Funktion


OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



SAB4304X € 3.699,00

BLAST CHILLER, KOMPAKT 45 CM,
EDELSTAHL, CLASSICI



FUNKTIONEN




BLAST-CHILLER
Kompakt 45 cm
Automatikprogramme: 52
Anzahl der ventilierten Kältefunktionen: 5
Kältefunktionen: Schnellkühlen, Schockfrosten, Konservierung, Flaschenkühlung, Vorkühlung
Display: 4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige, Touch Control
Akustische Signaltöne bei Temperaturerreichung, abschaltbar
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Temperaturregelung: Elektronisch
Kühlsystem: Ventiliert
Kühlen mit Kerntemperaturfühler
Material der Kältekammer/Garraum: Edelstahl
Anzahl der ventilierten Wärmefunktionen: 5
Wärmefunktionen: Niedertemperaturgaren, Auftauen nach Zeit, Hefestufe, Ready to Eat, Auftauen nach Gewicht
Vitality System
Temperatur max.: 75 °C
Kerntemperaturfühler
Garen mit Kerntemperaturfühler
Automatischer Desinfektion-Reinigungszyklus
Nutzbares Volumen Kältekammer/Garraum: 38,5 l
3 Kälte-/Garebenen
Art der Einschubschienen: Verchromt
Art der Beleuchtung: LED
Kältekammer-/Garraumbeleuchtung bei Türöffnung
Tastensperre/Kindersicherung
Türalarm
Sicherheitsabschaltung bei Türöffnung

SERIENZUBEHÖR

Mikrofasertuch
Ablagerost mit Tiefensperre: 1
Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 270 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Demo-Mode Showroom-Funktion



OPTIONALES ZUBEHÖR

SMOLD € 149,00
Set aus 7 Silikonformen, Temperaturbeständig von -60 °C bis +230 °C

CPV315X € 2.699,00

VAKUUMIERSCHUBLADE SOUS-VIDE,
SCHUBLADENHÖHE: 15 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI



VAKUMMIERSCHUBLADE


Schubladenhöhe: 15 cm
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Touch Control
Vakuumierschublade Sous-Vide
Art des Edelstahls: Gebürstet
Vitality System
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Chefkoch-Zyklus für: Marinade, Soßen, Fruchtsäfte, Konfitüren, Sirup
Vakuumierung im Behälter: 3 Stufen: leicht, mittel, stark
Länge der Schweißleiste: 260 mm
Sicherheitsventil und Öl-Rücksaugschutz für max. Hygiene
Vakuumier-Sensor
Herausnehmbare Schweißleiste
Regulierung der Schweißstärke
Trocknung der Vakuumpumpe: Automatisch
Nutzbares Schubladenvolumen: 6,5 l
Max. Vakuumierleistung: 2-10 mbar (99,9%)
Serienzubehör: Vakuumierbeutel für Konservierung, Vakuumierbeutel für Sous-Vide-Cooking

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 240 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 48 kg
Max. Ausladung der Schublade: 453 mm +/- 2 mm
Max. Öffnungswinkel der Verschlussabdeckung: 65° +/- 3°


OPTIONALES ZUBEHÖR

VBAG1 € 59,00
Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und Konservierung, 20x30 cm, 50 St.
VBAG2 € 69,00
Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und Konservierung, 25x35 cm, 50 St.
LIFEBOX € 149,00
3 Vakuumierbehälter H: 125, 170, 185 mm, Ø 140 mm für Konservierung u. Einlagerung von druckempfindlichen Lebensmitteln, kompatibel für Einbau-Vakuumierschubladen. Lagerung für Speisekammer oder Kühlschrank. Nicht spülmaschinenfest



SF4390VCX1 € 1.899,00

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



FUNKTIONEN




BACKOFEN
Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 14
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Display-Technologie: LCD
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Bedienknebel: Classici
Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasseraufnahme, Entkalkungsprogramm
Dampftechnik: Full-Steam
Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/Dampf + Umluft + Ober-/Unterhitze/Dampf+Heißluft
Inhalt Wassertank: 1,2 l
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 41 l
Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 212x462x407 mm
Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
1 Halogenbeleuchtung (40 W)
Sperrfunktion/Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung der Dampfbeheizung nach Türöffnung

SERIENZUBEHÖR
1 Garschale aus Edelstahl, ungelocht, (H: 20 mm): 1
1 Garschale aus Edelstahl, gelocht, (H: 40 mm): 1
Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1

Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre: 1
Sonstiges: Schwamm/Abdeckung
Heizung/Messbecher

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus: 3,06 MJ
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,85 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,59 KWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR
BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTTV € 99,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, korrosionsgeschützt für Dampfgarer-/Backöfen




CPR315X € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, EDELSTAHL, CLASSICI




WÄRMESCHUBLADE
Schubladenhöhe: 15 cm
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Warmhalten
Tassenwärmer
Hefestufe
Aufwärmen
Auftauen
Tellerwärmer
Nutzbares Schubladenvolumen: 21 l
Bedienknebel
Max. Temperatur: 80 °C
Min. Temperatur: 30 °C
Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon
Wärmeschublade

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 400 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg



SFP6925PPZE1 € 1.599,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, CREME, VICTORIA



FUNKTIONEN



BACKOFEN
60 cm
Pizzabackofen
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Reinigungsprogramm: Pyrolyse/ECO-Pyrolyse
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 65 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 331x460x412 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Sperrfunktion/Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR
Backblech/Fettpfanne emailiert (H: 40 mm): 1
Backblech emailiert (H: 20 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1
Pizza-Zubehör: Pizzastein + Pizzaschieber + Abdeckung

SFP6925NPZE1 € 1.599,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, SCHWARZ, VICTORIA



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,05 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,66 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
EcoLogic Leistungsbegrenzung
Demo-Mode Showroom-Funktion


SFP6925XPZE1 € 1.599,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, EDELSTAHL, VICTORIA




OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



SF6922XPZE1 € 1.399,00

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM, EDELSTAHL, VICTORIA




FUNKTIONEN



BACKOFEN
60 cm
Pizzabackofen
Anzahl der Beheizungsarten: 10
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Pizza
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 65 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 331x460x412 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR
Backblech/Fettpfanne emailiert (H: 40 mm): 1
Backblech emailiert (H: 20 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1
Pizza-Zubehör: Pizzastein + Pizzaschieber + Abdeckung



SF6922NPZE1 € 1.399,00

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM, SCHWARZ, VICTORIA



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,05 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,66 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
EcoLogic Leistungsbegrenzung
Demo-Mode Showroom-Funktion

SF6922PPZE1 € 1.399,00

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM, CREME, VICTORIA



OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

SF6905X1 € 999,00

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM, EDELSTAHL, VICTORIA



SF6905N1 € 999,00

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM, SCHWARZ, VICTORIA



SF6905NO1 € 1.099,00

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM, SCHWARZ MATT, VICTORIA



FUNKTIONEN



BACKOFEN

60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 8
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Ende Garvorgang
Programmuhr/Timer: Elektromechanisch
Bedienknebel: Victoria
Temperaturregelung: Elektromechanisch
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 50 °C bis 250 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm
Anzahl der Garenbenen: 5
Grill abklappbar
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre: 1

TECHNISCHE DATEN


Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,15 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,80 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-
Protektion, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene


SF6905P1 € 999,00

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM, CREME, VICTORIA



SF4920VCN1 € 1.999,00

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, VICTORIA



FUNKTIONEN



BACKOFEN
Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 14
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Display-Technologie: LCD
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Zeitvorwahl und Garenden
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Bedienknebel: Victoria
Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasseraufnahme, Entkalkungsprogramm
Dampftechnik: Full-Steam
Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/Dampf + Umluft + Ober-/Unterhitze/Dampf+Heißluft
Inhalt Wassertank: 1,2 l
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnellvorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 41 l
Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 212x462x407 mm
Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
1 Halogenbeleuchtung (40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3
Sperrfunktion/Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung der Dampfheizung nach Türöffnung

SERIENZUBEHÖR
1 Garschale aus Edelstahl, ungelocht, (H: 20 mm): 1
1 Garschale aus Edelstahl, gelocht, (H: 40 mm): 1
Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre: 1
Sonstiges: Schwamm/Abdeckung Heizung/Messbecher

SF4920VCP1 € 1.999,00

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, CREME, VICTORIA




SF4920VCX1 € 1.999,00

DAMPFBACKOFEN, VAPOR CLEAN,
KOMPAKT 45 CM, EDELSTAHL, VICTORIA



OPTIONALES ZUBEHÖR


BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion, BxH: 594x19 mm
GTTV € 99,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, korrosionsgeschützt für Dampfgerä-/Backöfen



SF4920VCP1

SF4920MCN1 € 1.699,00

MIKROWELLENBACHOFEN, VAPOR CLEAN, KOMPAKT 45 CM, SCHWARZ, VICTORIA



FUNKTIONEN



BACKOFEN

Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 13
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Automatikprogramme: 20
Display-Technologie: LCD
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Zeitvorwahl und Garende
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/ Mikrowelle + Umluft + Ober-Unterhitze/ Mikrowelle + Heißluft/ Mikrowelle + Grill/ Aufwärmen und Regenerieren
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 40 l
Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 212x462x407 mm
Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR

Glasplatte mit Auflagerost (H: 40 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Effektive Mikrowellenleistung: 1000 W
Demo-Mode Showroom-Funktion

SF4920MCP1 € 1.699,00

MIKROWELLENBACHOFEN, VAPOR CLEAN, KOMPAKT 45 CM, CREME, VICTORIA



SF4920MCX1 € 1.699,00


MIKROWELLENBACHOFEN, VAPOR CLEAN, KOMPAKT 45 CM, EDELSTAHL, VICTORIA



OPTIONALES ZUBEHÖR

BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen

PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
PR3845X € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante aus Edelstahl mit Anti-Finger-
Protektion, BxH: 594x19 mm
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



CPR915N € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE: 15 CM, SCHWARZ, VICTORIA



CPR915P € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE: 15 CM, CREME, VICTORIA



CPR915X € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE: 15 CM, EDELSTAHL, VICTORIA




WÄRMESCHUBLADE

Schubladenhöhe: 15 cm
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Warmhalten
Tassenwärmer
Hefestufe
Aufwärmen
Auftauen
Tellerwärmer
Nutzbares Schubladenvolumen: 21 l
Bedienknebel
Max. Temperatur: 80 °C
Min. Temperatur: 30 °C
Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon
Wärmeschublade


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 400 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg



SFP750POPZ € 1.699,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, CREME,
MESSING ANTIK, DREHSPIESS, CORTINA



FUNKTIONEN



BACKOFEN
60 cm
Pizzabackofen
Anzahl der Beheizungsarten: 9
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Pizza, Drehspieß + Grill
Reinigungsprogramm: Pyrolyse
Zeitvorwahl und Garenden
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Temperaturregelung: Elektronisch
Schnell-Vorheizung
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 50 °C bis 280 °C
Drehspieß
Ever Clean Emailierung
Nutzbares Garraumvolumen: 65 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 331x460x412 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 4
Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR
Drehspieß
Backblech/Fettpfanne emailiert (H: 40 mm): 2
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 2
Pizza-Zubehör: Pizzastein + Pizzaschieber + Abdeckung


TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,09 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,78 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

SFP750AOPZ € 1.699,00

BACKOFEN, PYROLYSE, 60 CM, ANTHRAZIT,
MESSING ANTIK, DREHSPIESS, CORTINA



OPTIONALES ZUBEHÖR
BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



SF750AO € 1.399,00

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM,
ANTHRAZIT, MESSING ANTIK, CORTINA



FUNKTIONEN



BACKOFEN
60 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 9
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft
Reinigungsprogramm: Vapor Clean
Ende Garvorgang
Bedienknebel: Cortina
Temperaturregelung: Elektromechanisch
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 50 °C bis 250 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 360x460x425 mm
Anzahl der Garebenen: 5
Grill abklappbar
Vollglasinnentür herausnehmbar
2 Halogenbeleuchtungen (2x40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3

SERIENZUBEHÖR
Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm): 1
Backblech emailliert (H: 20 mm): 1
Auflagerost für Fettpfanne: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 2


TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 1,15 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity): 0,80 kWh
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Spannung: 220 – 240 V
Frequenz: 50 Hz

SF750PO € 1.399,00

BACKOFEN, VAPOR CLEAN, 60 CM,
CREME, MESSING ANTIK, CORTINA



OPTIONALES ZUBEHÖR
BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



SF4750MPO € 1.499,00

MIKROWELLE MIT GRILL, KOMPAKT 45 CM,
CREME, MESSING ANTIK, CORTINA



SF4750MAO € 1.499,00

MIKROWELLE MIT GRILL, KOMPAKT 45 CM,
ANTHRAZIT, MESSING ANTIK, CORTINA



FUNKTIONEN



BACKOFEN

Kompakt 45 cm
Anzahl der Beheizungsarten: 5
Beheizungsarten: Großflächengrill
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit,
Auftauen nach Gewicht
Zeitvorwahl und Garend
Programmuhr/Timer: Elektronisch
Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/
Mikrowelle + Grill/Chef dish (Baker)/
Aufwärmen und Regenerieren
Temperaturregelung: Elektronisch
Akustisches Signal bei Garzeitende
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 250 °C
Ever Clean Emaillierung
Nutzbares Garraumvolumen: 40 l
Bruttovolumen Garraum: 50 l
Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT):
212x462x407 mm
Anzahl der Garebenen: 3
Soft-Close Komfort-Schließsystem
Grill abklappbar
1 Halogenbeleuchtung (40 W)
Anzahl aller Türverglasungen: 3
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR


Grillrost mit Tiefensperre: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3300 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Eco-Logic Leistungsbegrenzung
Effektive Mikrowellenleistung: 1000 W
Demo-Mode Showroom-Funktion

OPTIONALES ZUBEHÖR

- BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
- BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
- BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
- PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
- PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen
- PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl
- PR3845N € 89,00
Abdeckleiste zur Verblendung der
Möbelkante in Schwarz, BxH: 594x19 mm
- GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene



CPR715P € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, CREME, CORTINA



CPR715A € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, SCHUBLADENHÖHE:
15 CM, ANTHRAZIT, CORTINA




WÄRMESCHUBLADE

Schubladenhöhe: 15 cm
Schublade auf Teleskop-Vollauszug
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Anzahl der Bedienknebel: 1
Warmhalten
Tassenwärmer
Hefestufe
Aufwärmen
Auftauen
Tellerwärmer
Nutzbares Schubladenvolumen: 21 l
Bedienknebel
Max. Temperatur: 80 °C
Min. Temperatur: 30 °C
Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon
Wärmeschublade

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 400 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50–60 Hz
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg



PR3845X

€ 89,00

PR3845N

€ 89,00

GTT

€ 89,00

PPR9

€ 169,00

PALPZ

€ 69,00

PAL2

€ 169,00



Abdeckleiste Möbelkante aus Edelstahl, LxB: 59,4x5,5 cm, einsetzbar für Montage im Hocheinbau



Abdeckleiste Möbelkante schwarz, LxB: 59,4x5,5 cm, einsetzbar für Montage im Hocheinbau




Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl



Pizzastein rechteckig, glasiert: LxBxH: 64x37,5x2,3 cm, kompatibel für 90 cm Backöfen



Pizzaschieber aus Edelstahl, klappbarer Griff



Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl, feste Holzgriffe

GTTV

€ 99,00



Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, korrosionsgeschützt für Dampfbacköfen

BNP608T

€ 59,00



Backblech für Feingebäck aus Aluminium, teflonbeschichtet (H: 8 mm)

BN640

€ 59,00



Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm)

VBAG1

€ 59,00



50 St. Vakuumbutel 20x30 cm. Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C, (Sous-Vide)

VBAG2


€ 69,00



50 St. Vakuumbutel 25x35 cm. Temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C, (Sous-Vide)

SMOLD

€ 149,00



Set aus 7 Silikonformen. Temperaturbeständig von -60 °C bis +230 °C

BN620-1

€ 59,00



Backblech emailliert (H: 20 mm)

PRTX

€ 99,00



Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, Ø 35 cm, Metalleinfassung mit 2 Griffen

PPR2

€ 129,00



Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, LxBxH: 42x37,5x1,8 cm, kompatibel für 60 cm Backöfen

LIFEBOX

€ 149,00



3 Vakuumierbehälter 140x125/170/185 mm, für Konservierung und Einlagerung von druckempfindlichen Lebensmitteln, kompatibel für Vakuumierschubladen

EINBAU- KAFFEEVOLLAUTOMATEN


Edles Design und eine anspruchsvolle technische Ausstattung – das sind die Einbaukaffeemaschinen von Smeg. Wie in einer Kaffeebar erhalten Sie vollautomatisch und einfach in der Bedienung köstlichen Kaffee, Cappuccino und vieles mehr.



UN CAFFÈ, PER FAVORE!

Ein perfekter Start in den Tag

Die Kaffeevollautomaten sind in 4 verschiedenen Designlinien verfügbar: Dolce Stil Novo, Linea, Classici und Cortina. Die Kaffeevollautomaten können mit allen Produkten innerhalb dieser Designlinien im Smeg Sortiment kombiniert werden.



Verwendbar sind gemahlener Kaffee oder ganze Bohnen. Für die Kaffeebohnen stehen 13 Mahlgradstufen zur Verfügung. Das Kegelmahlwerk besteht vollständig aus Edelstahl.



Alle Modelle verfügen über einen automatischen Cappuccino-Milchaufschäumer. Die Milch wird dabei während dem Brühvorgang direkt aus der Karaffe angesaugt, erhitzt und in der Milchküse besonders feinporig aufgeschäumt.



Gewählt werden kann, zwischen 5 Kaffeegrößen und Kaffee Stärken/Aromen.

Einer der leisesten Vollautomaten auf dem Markt! Noch 20% leiser als das Vorgängermodell nach EN 60704-1, ISO 3744.

Mit dem doppelten Thermoblock-Heizsystem lässt sich unabhängig von einander eine schnelle, getrennte Zubereitung von Kaffee und Milchschaum zubereiten.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- 4,3" TFT-Farbdisplay mit intuitiver Menüführung
- Klartextanzeige
- Einfache, selbsterklärende Touch Control-Bedienung
- Doppeltes Thermoblock-Heizsystem
- Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee
- Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl mit Autoclean-System und regelbarer Milchschaumkonsistenz
- 50 Programme wählbar
- 13 Kaffeevariationen + Heißwasser für Tee wählbar
- 10 Speicherplätze für individuell programmierbare Kaffeevariationen

INNOVATIVE DETAILS



THERMO-MILCHKARAFFE AUS EDELSTAHL

Regulierung der idealen Konsistenz des Milchschaums inkl. Autoclean-Funktion.



INDIVIDUELLE KAFFEEMENGE

Einstellung der individuellen Wassermenge von klein bis extra lang.



KEGELMAHLWERK AUS EDELSTAHL

Für einen präzisen Mahlgrad bei höchster Lebensdauer.



INTEGRIERTER TASSENWÄRMER

Passiver Tassenwärmer für die perfekte Vorbereitung Ihrer Heißgetränke.



SEMI-PROFESSIONELLE DAMPFDÜSE

Für besonders feinporigen und cremigen Milchschaum. Perfekt für besondere Rezepte, wie heiße Schokolade, Eierpunsch, Glühwein und vieles mehr.



PERFEKTE KAFFEETEMPERATUR

Die optimalen Brühtemperaturen für Espresso und Cappuccino liegen bei 88 bis 96 °C.



MULTI-GETRÄNKE-MIX

Insgesamt sind 13 unterschiedliche Heißgetränke aus Kaffee, Wasser und Milch abrufbar.




KAFFEE-MAHLGRAD & AROMA

Für jeden Geschmack die richtige Kaffeestärke. Es stehen drei Mahlgrade für das individuelle Kaffee Aroma zur Verfügung.

CMS4604NR € 2.999,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT, KUPFER, ECLIPSE-
SCHWARZGLAS, DOLCE STIL NOVO



KAFFEEVOLLAUTOMAT


45 cm Kompaktgerät
4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit
Klartextanzeige und Piktogrammen
Einfache, selbsterklärende Touch Control-
Bedienung
Art der Beleuchtung: LED
Thermo-Milchkaraffe: 0,5 l, aus Edelstahl,
herausnehmbar, Autoclean-Funktion,
regelbare Milchschaum-Konsistenz
Automatische Cappuccino-
Milchaufschäumung
Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer
Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar
Milchschaum-Temperatur: 60 °C
Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke
Kaffeeauslauf höhenverstellbar
Anzahl der Heißgetränke: 13
Option Kaffeepulver
Regelbare Kaffeestärke/Kaffeearoma:
5 (extra mild, mild, mittel, stark, extra stark)
Regelbare Wassermengen: 5 (klein, mittel,
lang, extra lang, individuell)
Regelbare Kaffeetemperaturen: 3
Regelbare Mahlgradstufen
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee
Vorheizfunktion
Tassenträger: beheizt
Brühtemperatur: 88-96 °C
Automatische Entkalkungsfunktion
Automatische Spülfunktion: bei Aktivierung/
Deaktivierung
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige
Edelstahl-Kegelmahlwerk
Kaffeesatzbehälter herausnehmbar
Restwasserschale
Wasserhärtegrad einstellbar
Wassermangelanzeige
Wasserbehälter herausnehmbar
Fassungsvermögen Wasserbehälter: 2,40 l
Fassungsvermögen Kaffeebohnenfach: 350 g
Kaffeepulverfach
Anzahl der Display-Sprachen: 17
Montage: Auf Teleskop-Vollauszug mit
Soft-Close
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Pumpendruck: 15 bar
Heizsystem: Doppelter Thermoblock
Demo-Mode Showroom-Funktion

WEITERE VARIANTEN


CMS4604NX € 2.999,00
Edelstahl



CMS4604NR

CMS4303X € 2.699,00


KAFFEEVOLLAUTOMAT, EDELSTAHL,
CLASSICI



KAFFEEVOLLAUTOMAT

45 cm Kompaktgerät
4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige und Piktogrammen
Einfache, selbsterklärende Touch Control-Bedienung
Art der Beleuchtung: LED
Thermo-Milchkaraffe: 0,5 l, aus Edelstahl, herausnehmbar, Autoclean-Funktion, regelbare Milchschaum-Konsistenz
Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung
Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer
Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar
Milchschaum-Temperatur: 60 °C
Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke
Kaffeeauslauf höhenverstellbar
Anzahl der Heißgetränke: 13
Option Kaffeepulver
Regelbare Kaffeestärke/Kaffeearoma: 5 (extra mild, mild, mittel, stark, extra stark)
Regelbare Wassermengen: 5 (klein, mittel, lang, extra lang, individuell)
Regelbare Kaffeetemperaturen: 3
Regelbare Mahlgradstufen
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee
Vorheizfunktion
Tassenträger: beheizt
Brühtemperatur: 88-96 °C
Automatische Entkalkungsfunktion
Automatische Spülfunktion: bei Aktivierung/Deaktivierung
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige
Edelstahl-Kegelmahlwerk
Kaffeesatzbehälter herausnehmbar
Restwasserschale
Wasserhärtegrad einstellbar
Wassermangelanzeige
Wasserbehälter herausnehmbar
Fassungsvermögen Wasserbehälter: 2,40 l
Fassungsvermögen Kaffeebohnenfach: 350 g
Kaffeepulverfach
Anzahl der Display-Sprachen: 17
Montage: Auf Teleskop-Vollauszug mit Soft-Close
Tastensperre/Kindersicherung


TECHNISCHE DATEN
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Pumpendruck: 15 bar
Heizsystem: Doppelter Thermoblock
Demo-Mode Showroom-Funktion



CMS4303X

CMS8451P € 2.299,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT, CREME, MESSING ANTIK, CORTINA



KAFFEEVOLLAUTOMAT


45 cm Kompaktgerät
LCD-Display weiß, schwarzer Hintergrund (2 Zeilen)
Bedienknebel/Tasten
Art der Beleuchtung: LED
Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung
Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar
Heißwasserfunktion für Tee und Heißgetränke
Kaffeeauslauf höhenverstellbar
Anzahl der Heißgetränke: 4
Option Kaffeepulver
Regelbare Kaffeestärke/Kaffeearoma: 5 (extra mild, mild, mittel, stark, extra stark)
Regelbare Wassermengen: 3
Regelbare Kaffeetemperaturen: 2
Regelbare Mahlgradstufen
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee
Vorheizfunktion
Automatische Entkalkungsfunktion
Automatische Spülfunktion: bei Aktivierung/Deaktivierung
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige
EdelstahlKegelmahlwerk
Kaffeesatzbehälter herausnehmbar
Restwasserschale
Wasserhärtegrad einstellbar
Wassermangelanzeige
Wasserbehälter herausnehmbar
Fassungsvermögen Wasserbehälter: 1,80 l
Fassungsvermögen Kaffeebohnenfach: 220 g
Kaffeepulverfach
Anzahl der Display-Sprachen: 13
Montage: Auf Teleskop-Vollauszug mit Soft-Close
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Pumpendruck: 15 bar

CMS8451A € 2.299,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT, ANTHRAZIT, MESSING ANTIK, CORTINA



KOCHFELDER

Die neueste Technologie vereint mit anspruchsvollem Design, hochwertigen Materialien und der höchsten Qualität bilden die Grundlage für den weltweiten Erfolg von Smeg.

Smeg verfügt über eine sehr hohe Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von Kochfeldern aller Art.




KOCHFELDER

Vielseitig und effizient

Kochfelder von Smeg unterscheiden sich vorwiegend durch ihre hochwertigen Materialien, ihrer formvollendeten Ästhetik und der bestechenden Qualität. Hochwertiger Edelstahl, elegante und strahlende, aber auch satinierte Oberflächen aus Glas verleihen den Produkten Exklusivität. Neben den besonderen Materialien zeichnen sich die Smeg Kochfelder auch durch ihre unvergleichliche Brenner-Technologie aus, die ein optimales Flammenbild bei höchstmöglicher Brennereffizienz bieten.



Dolce Stil Novo



Dolce Stil Novo



Linea



Classici



Victoria



Cortina


INDUKTIONSKOCHFELDER

Multi Slider-Technik




FLEXI HEAT


Durch einfaches Verschieben des Kochgeschirrs lassen sich unterschiedliche Temperaturzonen auswählen, wie schnelles anbraten, köcheln oder warmhalten. Kochzonen mit dieser Funktion halten bei Aktivierung die aktuelle Temperatur sehr konstant, ein manuelles Nachregeln ist daher nicht mehr notwendig.



ZWEIFACHZONE



DREIFACHZONE



VIERFACHZONE

FLEXI4ZONE

Diese Brückenfunktion ermöglicht eine flexible Verwendung von unterschiedlich dimensioniertem Kochgeschirr, das individuell geregelt werden kann.

Maximum an Effizienz

ECO-LOGIC

Diese Option erlaubt es, die max. Leistungsaufnahme des Kochfeldes der örtlichen Elektroinstallation anzupassen. Hierbei stehen Leistungsstufen von 1,5 bis 7,2 kW zur Verfügung, die in 0,5 kW-Schritten geregelt werden können.

ECO-OFF

Zur Energieeinsparung wird die Induktionskochzone individuell vor Erreichung des regulären Zeitablaufs abgeschaltet.

ECO-HEAT

Es können drei feste Temperaturstufen zum Köcheln, Simmern und Warmhalten gewählt werden.

VARIANTENREICHTUM Ausführung und Montage



EDELSTAHLRAHMEN

Der umlaufende Edelstahlrahmen ist äußerst robust und schützt die Glaskeramik im alltäglichen Gebrauch.




FACETTENSCHLIFF

Die Glaskeramik ist entweder im Frontbereich oder umlaufend an allen Rändern facettiert.



FLÄCHENBÜNDIG

In der Arbeitsplatte vollintegrierbar sind die rahmenlosen Kochfelder mit C-Schliff, die über abgerundeten Ecken verfügen.



SUPER SLIM RAHMEN

Der beschichtete Metallrahmen umfasst die Glaskeramik und verleiht diesem eine filigrane Optik.

Unterschiedlichste Kochfeld-Techniken



Blade Flame



Superblitzbenner



Induktion



Glaskeramik

Für jede Küche die optimale Lösung. SMEG bietet eine große Vielzahl an Gas-, Induktions- und Glaskeramikkochfeldern an. Passend zu den Einbaubacköfen und einer großen Auswahl an Designlinien, Farben und Formen.

KOCHEN MIT GAS Funktionalität und Design



PATENTIERTE BLADE FLAME BRENNER

Die Brenner erzeugen einen einzelnen, hocheffizienten Flammenring, der ein Maximum an Effizienz sicherstellt da ein Höchstmaß der erzeugten Hitze senkrecht nach oben an das Kochgeschirr abgegeben wird.





TOPFTRÄGER MIT TITANIUM-BESCHICHTUNG

Die Abstellroste aus Edelstahl verfügen über eine Titanium-Beschichtung, so dass keine thermischen Verfärbungen entstehen.



Wahre Kunstwerke

Die Topfträger der Dolce Stil Novo Gas-Kochfelder spiegeln die kreative Ader von Smeg dar bei der auf spielerische Weise Inspirationen aus der Natur umgesetzt worden sind. In der Reihe gibt es vier optionale Topfträger mit wunderbaren Motiven aus Flora und Fauna, welche alle mit Titanium beschichtet sind. Diese wurden in filigrane Formen gegossen, die Blätter, Schmetterlinge, Früchte und Vögel darstellen.



GAS & INDUKTION KOMBINIERT

Das Beste aus beiden Welten



Flexibel und sicher



ULTRA RAPID BRENNER
Dieser Hochleistungsbrenner kann in unterschiedlicher Konfiguration bis zu 6,0 kW mit Wok-Ring erzeugen. Hierbei stehen Blitzbrenner oder Superblitzbrenner, auch mit 3-fach Flammenkranz, modellabhängig zur Verfügung.



ABSTELLROSTE AUS GUSSEISEN
Die Gaskochfelder verfügen über Abstellroste aus Gusseisen oder in Edelstahl, auch mit TITANIUM-Beschichtung.



GAS AUF GLAS
Innovative Gasbrennertechnik mit Wok-Ring aus Gusseisen, integriert auf schwarzem Glaskeramik macht das Kochfeld zum optischen Zentrum jeder Küche.

ZÜND SICHERUNG
Falls die Gasflamme des Brenners ungewollt erlischt, wird die Gaszufuhr mittels einer thermoelektrische Zündsicherung sehr schnell und sicher unterbrochen.



POWER-BOOSTER
Bei Auswahl des Power-Boosters "P" wird die Induktionskochzone bei Höchstleistung begrenzt gehalten. Dies ermöglicht ein wesentlich schnelleres und intensiveres Garen, insbesondere beim Anbraten von Gerichten.



SLIDER-BEDIENUNG
Die Slider-Bedienung, ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Touch Control und ermöglicht eine sehr bedienerfreundliche Leistungsregelung der Induktionskochzonen. Durch ein fingerleichtes, seitliches Wischen lassen sich die Kochstufen sehr bequem auswählen, die im jeweiligen LED-Display angezeigt werden.



TIMER
Der Timer für die individuelle Betriebsdauer der voreingestellten Kochzeit schaltet bei Zeitablauf die Kochzone automatisch ab. Dieser Vorgang wird optisch und akustisch signalisiert.



MULTIZONEN
Die 4 autarken Induktionskochzonen lassen sich flexibel auf 2 MultiZonen erweitern.

DIE ELEKTRISCHE ALTERNATIVE

Effiziente Technologie



INDUKTION

Kochen mit Induktion basiert auf magnetischen Feldern: jedes 'Element' erzeugt ein Magnetfeld, dass das ferromagnetische Material des Kochgeschirrs erhitzt. Der Topfboden wird zum alleinigen Kochelement wobei die Energieeffizienz optimiert und Aufheizzeit reduziert wird. Die Kochfläche erhitzt sich weniger stark auf und wird schneller kühl als bei allen anderen Kochfeldarten.



KOCHFELDER MIT MULTIZONE

Im Gegensatz zur Standard-Induktion bei der die Kochfelder in feste Bereiche eingeteilt sind bieten Induktionskochzonen mit Multizone erweiterte Kochbereiche, die mit einer Brückenfunktion, flexibel für kleines und großes Kochgeschirr genutzt werden können. Jede Multizone erkennt automatisch die Position und Größe des Kochgeschirrs und induziert genau dort das Magnetfeld, was beste Effizienz und Wärmeverteilung garantiert.



TOPFERKENNUNG

Das Induktionskochfeld erkennt automatisch das Kochgeschirr und aktiviert das zugehörige Bedienelement.

GLASKERAMIK

Die Hi-Light-Kochzonen der Glaskeramikkochfelder verfügen über viele innovative Eigenschaften, die ihre Leistung noch verbessert. Das jeweilige Design passt hervorragend zu den verschiedensten Backofen-Modellen.



ZWEIKREISKOCHZONE

Die meisten Kochfelder mit Glaskeramik bieten für kleines und großes Kochgeschirr Zweikreis-Kochzonen, rund oder oval, die ein flexibles Kochen möglich machen.

GEMEINSAME EIGENSCHAFTEN

Beeindruckende Funktionen



SCHMELZEN

Die Temperatur für diese Option ist sehr niedrig und ideal für das Schmelzen von Schokolade, Butter oder zum Warmhalten von Speisen.



POWER BOOSTER (P)

Zeitlich begrenzte Maximalleistung zum schnellen Ankochen der jeweiligen Kochzone.



TASTENSPERRE

Diese Sicherheitsfunktion sperrt die Bedienelemente bei Nichtnutzung und bietet zusätzliche Sicherheit in der Küche.



TIMER

Diese Modelle verfügen über einen Timer der den Kochvorgang mit einem akustischen Alarm automatisch zur voreingestellten Zeit beendet.



ECO-LOGIC

Dank ECO Logic lässt sich der Gesamtanschlusswert reduzieren. Diese ist bei der Elektroinstallation in Altbauten von Vorteil, insofern nur eine 10 Ampere Absicherung vorhanden ist.



SCHNELLZUGRIFF

Diese Funktion sorgt für eine schnelle Touch Control-Bedienung der Hi-Light Kochzonen. In Kombination der Booster-Funktion "P", erfolgt eine Schnellaufheizung des Kochgeschirrs, die sich nach dem Aufkochen auch mit einer vorhandenen Sensor-Warmhalteautomatik verbinden lässt und somit für eine konstante Serviertemperatur sorgt.

Induktionskochfeld mit integriertem Muldenlüfter

Kochfeld und Dunstabzug in einem Gerät: die neuen Induktionskochfelder von Smeg vereinen innovative Technik mit einem leistungsstarken Dunstabzug in einem puristischen Objekt.



DIE KOCHFELD-REVOLUTION

Kochfeld und Dunstabzug vereint

In dem Induktionskochfeld ist ein leistungsstarker Muldenlüfter vollflächig unter einer massiven Lüftungsabdeckung aus Gusseisen integriert. Keine Stufen oder Barrieren unterbrechen die widerstandsfähige Glaskeramikoberfläche: Pfannen und Töpfe können so problemlos auf dem Kochfeld nach Wunsch verschoben werden.

Nur wenige Zentimeter unter der 7mm starken Lüftungsabdeckung ist der leistungsstarke AquaProof-

Motor des Abzugs so positioniert, dass Gerüche sofort entfernt und Dampf schneller abgesaugt werden kann als bei herkömmlichen Dunstabzugshauben. Dank dem hochwertigen, spülmaschinengeeigneten Fettfilter und dem Sicherheitssystem AquaProof mit zwei Flüssigkeitsspeichern ist das Abzugssystem einfach zu reinigen und minimiert die Gefahr von Beschädigungen des Kochfelds bei versehentlichem Überlaufen vom Kochwasser in das Gerät.



Leistungsstark und leise



DESIGN IN SEINER REINSTEN FORM

Das Design des neuen kombinierten Induktionskochfeldes ist Minimalismus in seiner schönsten Form. Eine Einzigartigkeit der kompakten Technik: in der Mitte des Induktionskochfelds ist ein integrierter Muldenlüfter platziert, der Gerüche direkt an der Stelle absaugt, wo sie entstehen. Das Kochfeld lässt sich entweder aufgesetzt oder flächenbündig in die Arbeitsplatte integrieren.



KOCHVERGNÜGEN GARANTIERT

Die elegante und funktionelle Lüftungsabdeckung aus Gusseisen bietet eine ebene Oberfläche, auf der das Kochgeschirr barrierefrei bewegt werden kann; so kennt nun auch Ihre Kochleidenschaft keine Grenzen mehr. Die massive Lüftungsabdeckung kann auch als Abstellrost für heiße Töpfe oder Pfannen genutzt werden. Die Glaskeramik aus SCHOTT® CERAN ist äußerst widerstandsfähig. Mit der weißen LED-Slider-Bedienung lässt sich durch einfaches seitliches Wischen fingerleicht die gewünschte Leistungsstufe der vier Induktionskochzonen, die auch in zwei erweiterte Multizonen gebrückt werden können, auswählen. Die sensorgesteuerte Temperaturkontrolle erfolgt vollautomatisch. Dank der Auto-Vent-Komfortsteuerung passt sich die Leistung des integrierten Muldenlüfters exakt der gewählten Leistungsstufe der Induktionskochzone an.



VOLLE LEISTUNG – VOLLE SICHERHEIT

Der energieeffiziente AquaProof-Hochleistungsmotor des Muldenlüfters (EEK A++) ist in seiner kompakten Bauform sogar wassergeschützt und bietet eine beachtliche Lüfterleistung bei moderatem Betriebsgeräusch. Dank dem integrierten Flüssigkeitsspeichern ist das Abzugssystem zuverlässig vor überlaufenden Kochflüssigkeiten geschützt und kann entsprechend schnell und einfach gereinigt werden.




NICHTS ALS FRISCHE LUFT

Als Abzugssysteme für den Muldenlüfter kommen sowohl eine Abluftkanalführung nach außen, als auch ein Umluft-Betrieb in Betracht. Die Umluft-Lösung kann dank den speziellen, regenerierbaren Loglife-Keramik- oder Aktivkohlefiltern die Abluft von Kochwrasen und Gerüchen filtern und wieder im Küchensockel auslassen. Diese können modellabhängig von 6-8 cm Sockelhöhe installiert werden.

HOBD682D1 € 2.799,00

INDUKTION MIT INTEGRIERTEM MULDENLÜFTER, 80 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW
Kochzone: Vorne links: 23,0x21,0 cm, 2,10 kW–3,70 kW
Kochzone: Hinten links: 23,0x21,0 cm, 2,10 kW–3,70 kW
Kochzone: Hinten rechts: 23,0x21,0 cm, 2,10 kW–3,70 kW
Kochzone: Vorne rechts: 23,0x21,0 cm, 2,10 kW–3,70 kW
Sensor Touch-Control
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor-Siedeautomatik
Sensor-Warmhalteautomatik
Sensor-Schmelzautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Restwärmanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

MULDENLÜFTER


Slider-Bedienung
Anzahl der Leistungsstufen: 8
Intensive Geschwindigkeit: 2
Auto-Vent Komfortsteuerung
Fettfilter: Aluminium
Anzahl der Filter: 1
Filterwechselanzeige
Motorleistung: 220 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 245 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 505 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 700 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensität (SPEmin): 51 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensität (SPEmax): 65 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost): 72 dB(A)
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 25 kWh/a
Energieeffizienzklasse (EEIhood) (Skala von A+++ bis D): A+++
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): NA
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): B

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7545 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder
KITF6HOBDD € 429,00
Umluft-Kit, bestehend aus einem regenerierbarem Hochleistungs-Keramikfilter, Edelstahl-Lüftungsgitter mit Magnet-Arretierung für einen einfachen Zugang, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 6 cm
KITEHOBDD € 119,00
Abluft-Kit, bestehend aus 1 Flachkanal und 2 Winkel
FLTHOBDD € 239,00
Keramikfilter-Einsatz, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 250°C, 1 h (Ersatzfilter für Umluft-Kit KITF6HOBDD)



HOBD482D € 2.299,00

INDUKTION MIT INTEGRIERTEM MULDENLÜFTER, 80 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Compact Slider Plus

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Anzahl der Multizonen: 2
Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW
Kochzone: Vorne links: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten links: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–3,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–3,00 kW
Compact Slider Plus
Leistungsstufen: 11
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Restzeitanzeige
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Restwärmanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

MULDENLÜFTER


Slider-Bedienung
Anzahl der Leistungsstufen: 8
Intensive Geschwindigkeit: 2
Auto-Vent Komfortsteuerung
Timerfunktion des Muldenlüfters: Zeitvorwahl
Anzahl der Filter: 1
Serienmäßiger Aktivkohlefilter: Regenerierbar
Filterwechselanzeige
Motorleistung: 220 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 245 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 505 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 700 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensität (SPEmin): 51 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensität (SPEmax): 65 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost): 72 dB(A)
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 29 kWh/a
Energieeffizienzklasse (EEIhood) (Skala von A+++ bis D): A++
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): B

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7620 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung


OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder
KITEHOBDD € 99,00
Flachkanal 150 mm + 90° Bogen, Luftauslass im Sockelbereich frontseitig
FLTHOBDD € 79,00
Long Life-Aktivkohlefilter für Ersatzbedarf, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 70 °C, 2 h



PM6912WLDRDE € 2.699,00

GAS/INDUKTION, 90 CM, C-SCHLUFF, FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERBAR,
SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
Kupfer
Brennerbeschichtung: Black Ceram
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,60 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,60 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Hinten rechts: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor-Siedeautomatik
Sensor-Warmhalteautomatik
Sensor-Schmelzautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 1
Bedienknebel
Brennerbeschichtung: Black Ceram
Kochzone: Mitte links: 6,00 kW
Abstellrost/Wok-Ring: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 6000 W

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige
Tastensperre/Kindersicherung


SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (l) G25–20 mbar,
Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle
Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder

WEITERE VARIANTEN
PM6912WLDXDE € 2.699,00
Edelstahl



PVL6106CN € 2.499,00

GAS, 100 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERBAR, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 6
Bedienknebel
Kochzone: Mitte links: 3,50 kW
Kochzone: Hinten links: 1,60 kW
Kochzone: Vorne links: 1,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,50 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Kochzone: Mitte rechts: 3,50 kW
Abstellroste: Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste: Titanium
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 13100 W


SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR		
KPDSN100B	6 Kunst-Abstellroste „Vögel“	€ 1.299,00
KPDSN100F	6 Kunst-Abstellroste „Obst“	€ 1.299,00
KPDSN100I	6 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“	€ 1.299,00
KPDSN100L	6 Kunst-Abstellroste „Blätter“	€ 1.299,00
6MP1BF	Kit Bedienknebel Linea	€ 59,00

PLANUNGSHINWEIS
Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.



PXL6106 € 2.699,00

GAS, 100 CM, EDELSTAHL, DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo
Edelstahl satiniert
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 6
Bedienknebel
Kochzone: Mitte links: 3,50 kW
Kochzone: Hinten links: 1,60 kW
Kochzone: Vorne links: 1,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Kochzone: Mitte rechts: 3,50 kW
Abstellroste: Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste: Titanium
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 13100 W


SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR		
KPDSN100B	6 Kunst-Abstellroste „Vögel“	€ 1.299,00
KPDSN100F	6 Kunst-Abstellroste „Obst“	€ 1.299,00
KPDSN100I	6 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“	€ 1.299,00
KPDSN100L	6 Kunst-Abstellroste „Blätter“	€ 1.299,00
6MP1BF	Kit Bedienknebel Linea	€ 59,00

PLANUNGSHINWEIS
Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.



PVL675LCN € 2.199,00

GAS, 70/75 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel


GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Mitte links: 3,50 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,60 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,50 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Abstellroste: Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste: Titanium
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 9600 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR
KPDSN75B € 1.099,00
5 Kunst-Abstellroste „Vögel“
KPDSN75F € 1.099,00
5 Kunst-Abstellroste „Obst“
KPDSN75I € 1.099,00
5 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“
KPDSN75L € 1.099,00
5 Kunst-Abstellroste „Blätter“
6MP1BF € 59,00
Kit Bedienknebel Linea



PVL675LCN + KPDSN75B

PXL675L € 2.299,00

GAS, 70/75 CM, EDELSTAHL,
DOLCE STIL NOVO



UR

Dolce Stil Novo
Edelstahl satiniert
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel


GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Mitte links: 3,50 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,60 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,50 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Abstellroste: Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste: Titanium
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 9600 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR
KPDSN75B € 1.099,00
5 Kunst-Abstellroste „Vögel“
KPDSN75F € 1.099,00
5 Kunst-Abstellroste „Obst“
KPDSN75I € 1.099,00
5 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“
KPDSN75L € 1.099,00
5 Kunst-Abstellroste „Blätter“
6MP1BF € 59,00
Kit Bedienknebel Linea



PXL675L + KPDSN75F

PVL664CN € 1.699,00

GAS, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo
Glaskeramik
Schwarz
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel


GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Kochzone: Vorne links: 1,00 kW
Kochzone: Hinten links: 2,90 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,60 kW
Abstellroste: Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste: Titanium
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 7100 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar


TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR		
KPDSN60B	4 Kunst-Abstellroste „Vögel“	€ 899,00
KPDSN60F	4 Kunst-Abstellroste „Obst“	€ 899,00
KPDSN60I	4 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“	€ 899,00
KPDSN60L	4 Kunst-Abstellroste „Blätter“	€ 899,00
6MP1BF	Kit Bedienknebel Linea	€ 59,00
LGCN	Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt	€ 79,00



PXL664 € 1.799,00

GAS, 60 CM, EDELSTAHL,
DOLCE STIL NOVO




Dolce Stil Novo
Edelstahl satiniert
Blade-Flame Brenner
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Kochzone: Vorne links: 1,00 kW
Kochzone: Hinten links: 2,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,60 kW
Abstellroste: Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste: Titanium
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 7100 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze:
Erdgas (L) G25–20 mbar, Flüssiggas G30/
G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz



PV695LCNRDE

€ 1.699,00

GAS, 90 CM, SCHWARZ, KUPFER,
DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo
Glaskeramik
Schwarz
Kupfer
Brennerbeschichtung: Black Ceram
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Brennerbeschichtung: Black Ceram
Kochzone: Links: 6,00 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,10 kW
Abstellrost/Wok-Ring: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 13100 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung


SERIENZUBEHÖR
Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25–20 mbar,
Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
WOKGHU
Wok-Ring aus Gusseisen
€ 49,00

WEITERE VARIANTEN
PV695LCNXDE
Edelstahl
€ 1.699,00

PLANUNGSHINWEIS
Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW
unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger
abgestimmt werden müssen.



PV664LCNRDE

€ 1.299,00

GAS, 65 CM, SCHWARZ, KUPFER,
DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Edelstahl
Brennerbeschichtung: Black Ceram
Bedienknebel


GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Brennerbeschichtung: Black Ceram
Kochzone: Links: 3,10 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,10 kW
Kochzone: Rechts: 2,60 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 8500 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze:
Erdgas (L) G25 – 20 mbar,
Flüssiggas G30/G31 50 mbar


TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
WOKGHU
Wok-Ring aus Gusseisen
€ 49,00



PM3953DDE € 1.999,00

GAS/INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, CLASSICI



Classici
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Bedienknebel
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,60 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,60 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Bedienknebel
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 1
Bedienknebel
Kochzone: Mitte links: 6,00 kW
Abstellrost/Wok-Ring: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 6000 W


SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (l) G25–20 mbar,
Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle
Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder
5MP1GOG € 59,00
Kit Bedienknebel Linea Design



PV395LCNDE € 1.499,00

GAS, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERBAR,
SCHWARZ, CLASSICI



Classici
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Links: 6,00 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,10 kW
Abstellrost/Wok-Ring: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 13100 W


SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (l) G25–20 mbar,
Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
WOKGHU € 49,00
Wok-Ring aus Gusseisen
5MP1GOG € 59,00
Kit Bedienknebel Linea Design

PLANUNGSHINWEIS
Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW
unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger
abgestimmt werden müssen.



PV375CNDE € 1.399,00

GAS, 70/75 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, CLASSICI



Classici
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Bedienknebel


GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Vorne links: 1,10 kW
Kochzone: Hinten links: 1,70 kW
Kochzone: Mitte: 4,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,10 kW
Abstellrost/Wok-Ring: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 10700 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
WOKGHU € 49,00
Wok-Ring aus Gusseisen
5MP1GOG € 59,00
Kit Bedienknebel Linea Design



PV331CNDE € 699,00

GAS, 30 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, CLASSICI



Classici
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Bedienknebel

GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 1
Bedienknebel
Kochzone: Mitte: 6,00 kW
Abstellrost/Wok-Ring: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 6000 W


SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze:
Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
WOKGHU € 49,00
Wok-Ring aus Gusseisen
5MP1GOG € 59,00
Kit Bedienknebel Linea Design
LGCN € 79,00

Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste,
Auszugstiefe 475-492 mm,
Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem
Arbeitsplattenausschnitt



PX375LDE € 799,00

GAS, 70/75 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI



Classici
Edelstahl satiniert
Bedienknebel


GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Mitte links: 4,20 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,80 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,10 kW
Kochzone: Hinten rechts: 2,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,80 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 11500 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Reduzierung aus Gusseisen für Wok-Ring
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
6MP1PX3 € 59,00
Kit Bedienknebel Linea Design
WOKGHU € 49,00
Wok-Ring aus Gusseisen
GRW € 49,00
Topfkreuz-Reduzierring verchromt



PX364LDE € 649,00

GAS, 60 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI



Classici
Edelstahl satiniert
Bedienknebel


GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Kochzone: Links: 3,50 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,80 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,10 kW
Kochzone: Rechts: 2,60 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 9000 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze:
Erdgas (L) G25–20 mbar, Flüssiggas G30/
G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
6MP1PX3 € 59,00
Kit Bedienknebel Linea Design
WOKGHU € 49,00
Wok-Ring aus Gusseisen
GRW € 49,00
Topfkreuz-Reduzierring verchromt



SDR70XG5 € 699,00

GAS, 70/75 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI



Classici
Edelstahl satiniert
Bedienknebel


GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Vorne links: 1,10 kW
Kochzone: Hinten links: 2,60 kW
Kochzone: Mitte: 5,00 kW Dualbrenner
Kochzone: Hinten rechts: 1,70 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,70 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 12100 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
BB3679 € 179,00
Grillplatte aus Gusseisen
WOKGHU € 49,00
Wok-Ring aus Gusseisen
GRW € 49,00
Topfkreuz-Reduzierring verchromt



SDR60XG3 € 549,00

GAS, 60 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI



Classici
Edelstahl satiniert
Bedienknebel


GASKOCHFELD
Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Kochzone: Links: 3,90 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,10 kW
Kochzone: Rechts: 2,60 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 9300 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze:
Erdgas (L) G25–20 mbar, Flüssiggas G30/
G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
BB3679 € 179,00
Grillplatte aus Gusseisen
WOKGHU € 49,00
Wok-Ring aus Gusseisen
GRW € 49,00
Topfkreuz-Reduzierring verchromt



SR975NGHD

€ 999,00

GAS, 70/75 CM, SCHWARZ, VICTORIA



Victoria
Schwarz
Bedienknebel

GASKOCHFELD

Anzahl der Gas-Kochzonen: 5
Bedienknebel
Kochzone: Vorne links: 1,10 kW
Kochzone: Hinten links: 2,60 kW
Kochzone: Mitte: 5,00 kW Dualbrenner
Kochzone: Hinten rechts: 1,70 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,70 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 12100 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L)
G25–20 mbar, Flüssiggas G30/G31 50 mbar


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

SR975XGHD

€ 999,00

GAS, 70/75 CM, EDELSTAHL, VICTORIA



OPTIONALES ZUBEHÖR

BB3679 € 179,00
Grillplatte aus Gusseisen
WOKGHU € 49,00
Wok-Ring aus Gusseisen
GRW € 49,00
Topfkreuz-Reduzierring verchromt

SR764POD

€ 799,00

GAS, 60 CM, CREME, CORTINA



Cortina
Creme
Messing Antik
Bedienknebel

GASKOCHFELD

Anzahl der Gas-Kochzonen: 4
Bedienknebel
Kochzone: Links: 3,90 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,70 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,10 kW
Kochzone: Rechts: 2,60 kW
Abstellroste: Gußeisen
Gasart: Erdgas (H) G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 9300 W

SICHERHEIT GASKOCHFELD

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze:
Erdgas (L) G25–20 mbar, Flüssiggas G30/
G31 50 mbar

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz

SR764AOD



€ 799,00

GAS, 60 CM, ANTHRAZIT, CORTINA



OPTIONALES ZUBEHÖR

BB3679 € 179,00
Grillplatte aus Gusseisen



SI964NM € 1.399,00

INDUKTION, 60 CM, SCHWARZ,
VICTORIA



Victoria
Schwarz
Bedienknebel

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 16,0 cm,
1,30 kW–1,40 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 16,0 cm,
1,30 kW–1,40 kW
Bedienknebel
Leistungsstufen: 9
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-logic – Reduzierung der
Anschlussleistung


SI964PM € 1.399,00

INDUKTION, 60 CM, CREME,
VICTORIA




SI964XM € 1.399,00

INDUKTION, 60 CM, EDELSTAHL,
VICTORIA



SI764AOM € 1.399,00

INDUKTION, 60 CM, ANTHRAZIT, CORTINA



Cortina
Anthrazit
Messing Antik
Bedienknebel

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 16,0 cm, 1,30 kW–1,40 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 16,0 cm, 1,30 kW–1,40 kW
Bedienknebel
Leistungsstufen: 9
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Tastensperre/Kindersicherung


TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

SI764POM € 1.399,00

INDUKTION, 60 CM, CREME, CORTINA




OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder



SIM693WLDR € 2.399,00

INDUKTION, 90 CM, SCHWARZ, KUPFER, DOLCE STIL NOVO




Dolce Stil Novo
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
Kupfer
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 6
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 6
Anzahl der Multizonen: 3
Booster-Leistung Multizone links: 3,60 kW
Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,60 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,60 kW
Kochzone: Vorne links: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Hinten links: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Hinten rechts: 18,0x23,0 cm, 2,10 kW–3,60 kW
Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 6
Restzeitanzeige
Sensor-Siedeautomatik
Sensor-Warmhalteautomatik
Sensor-Schmelzautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 10800 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz




OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

WEITERE VARIANTEN
SIM693WLDX € 2.399,00
Edelstahl

SIM662WLDR € 1.699,00

INDUKTION, 60 CM, SCHWARZ, KUPFER,
DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
Kupfer
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Anzahl der Multizonen: 2
Booster-Leistung Multizone links: 3,60 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,60 kW
Kochzone: Vorne links: 18,0x23,0 cm,
2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Hinten links: 18,0x23,0 cm,
2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Hinten rechts: 18,0x23,0 cm,
2,10 kW–3,60 kW
Kochzone: Vorne rechts: 18,0x23,0 cm,
2,10 kW–3,60 kW
Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Restzeitanzeige
Sensor-Siedeautomatik
Sensor-Warmhalteautomatik
Sensor-Schmelzautomatik
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung


SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen,
geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/
Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder
mit Brückenfunktion (Multizone oder
Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung
mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder


WEITERE VARIANTEN
SIM662WLDX € 1.699,00
Edelstahl



SIM662WLDR

SI2M7953DW € 2.099,00

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, WEISS, NEUTRALES DESIGN




Neutrales Design
Glaskeramik
Weiß
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 5
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 5
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Kochzone: Vorne links: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Mitte: Ø 18/28 cm, 1,80 – 2,80 kW–3,50 – 3,70 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 14
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 5
Timer/Minutenzähler: 5
Restzeitanzeige
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7350 W
Spannung: 380–415V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder



SI2M7953DW

SI2M7643DW € 1.499,00

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, WEISS, NEUTRALES DESIGN




Neutrales Design
Glaskeramik
Weiß
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Kochzone: Vorne links: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW
Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 14
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Timer/Minutenzähler: 4
Restzeitanzeige
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln,
warmhalten, Restwärme
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung


SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Tastensperre/Kindersicherung
TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7200 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen,
geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/
Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder
mit Brückenfunktion (Multizone oder
Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung
mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder



SIM1963DS € 1.699,00

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SILBER, LINEA




Linea
Silber
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 6
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 6
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 3
Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW
Kochzone: Vorne links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 6
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung


SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige
Tastensperre/Kindersicherung
TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 11100 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle
Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit
Edlestahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder



SIM1643DS € 1.199,00

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHEN-
BÜNDIG INTEGRIERBAR, SILBER, LINEA




Linea
Silber
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW
Kochzone: Vorne links: 24,0x18,0 cm,
2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten links: 24,0x18,0 cm,
2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm,
2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm,
2,10 kW–2,5 kW
Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige
Tastensperre/Kindersicherung


TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen,
geeignet für alle Gas, Glaskeramik/
Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder
mit Brückenfunktion (Multizone oder
Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung
mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder



SIM3964D € 1.699,00

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 6
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 6
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 3
Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW
Kochzone: Vorne links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 6
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD


Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 11100 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung


OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle
Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder



SIM3864D € 1.599,00

INDUKTION, 80 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 6
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 6
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 3
Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW
Kochzone: Vorne links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten links: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm, 2,10 kW–2,5 kW
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 6
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD


Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige
Tastensperre/Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 11100 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung


OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle
Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder



SIM3644D € 1.199,00

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Eclipse-Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD


Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Booster-Leistung Multizone links: 3,70 kW
Booster-Leistung Multizone rechts: 3,70 kW
Kochzone: Vorne links: 24,0x18,0 cm,
2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten links: 24,0x18,0 cm,
2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten rechts: 24,0x18,0 cm,
2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Vorne rechts: 24,0x18,0 cm,
2,10 kW–2,5 kW
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige
Tastensperre/Kindersicherung
TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung


OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen,
geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/
Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder
mit Brückenfunktion (Multizone oder
Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung
mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder



SIM3323D € 899,00

INDUKTION, 38 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD


Anzahl der Induktions-Kochzonen: 2
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 2
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 1
Booster-Leistung Multizone Mitte: 3,70 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 24,0x18,0 cm,
2,10 kW–2,5 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 24,0x18,0 cm,
2,10 kW–2,5 kW
Touch-Control, weiß hinterleuchtet
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 2
Restzeitanzeige
Sensor Grill-Funktion
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 3700 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen,
geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/
Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder
mit Brückenfunktion (Multizone oder
Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung
mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder



SI2M7953D € 1.899,00

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN




Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 5
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 5
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Kochzone: Vorne links: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Mitte: Ø 18/28 cm, 1,80 - 2,80 kW–3,50 - 3,70 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 14
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 5
Timer/Minutenzähler: 5
Restzeitanzeige
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Überhitzungsschutz
Tastensperre/Kindersicherung


TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7350 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder



SI1F7845B € 1.499,00


INDUKTION, 78 CM, FACETTENSCHLIFF VORNE, SCHWARZ,
NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
Facettenschliff vorne
Multi Slider
Slider-Bedienung


INDUKTIONSKOCHFELD
Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Flexi4Zone
Anzahl der Multizonen: 1
Flexi4Zone: 4 Kochflächen-Einteilungen: 459x214 mm
Kochzone: Vorne links: Ø 22 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 22 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 18 cm, 1,80 kW–2,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21 cm, 2,30 kW–3,20 kW
Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 14
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 4
Restzeitanzeige
Flexi Heat-Funktion: Leistungssteigerung durch verschieben des Kochgeschirrs
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7200 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
EcoLogic-Reduzierung der Anschlussleistung



SI2M7643B € 999,00

INDUKTION, 60 CM, FACETTENSCHLIFF
VORNE, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
Facettenschliff vorne
Multi Slider
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Flexible Kochzone: Multizone
Anzahl der Multizonen: 2
Kochzone: Vorne links: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21 cm,
2,30 kW–3,20 kW
Multi Slider
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 14
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Timer mit Endabschaltung: 4
Restzeitanzeige
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln,
warmhalten, Restwärme
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7200 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-logic – Reduzierung der
Anschlussleistung

SI2M7643FX € 999,00

INDUKTION, 60 CM, SCHWARZ,
NEUTRALES DESIGN




SI2M7643D € 999,00

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen,
geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/
Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder
mit Brückenfunktion (Multizone oder
Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung
mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder



SI4742D € 899,00

INDUKTION, 70/75 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD


Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 16,0 cm, 1,85 kW–2,10 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 16,0 cm, 1,85 kW–2,10 kW
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Timer mit Endabschaltung: 4
Restzeitanzeige
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung


OPTIONALES ZUBEHÖR

TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,
geeignet für alle Induktionskochfelder



SI4642D € 799,00

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, FLÄCHENBÜNDIG
INTEGRIERBAR, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN




Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
C-Schliff, flächenbündig integrierbar
Slider-Bedienung

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 16,0 cm, 1,85 kW–2,10 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 16,0 cm, 1,85 kW–2,10 kW
Slider-Bedienung
Leistungsstufen: 9
Schnellauswahl der Leistungsstufen
Option Pause
Timer mit Endabschaltung: 1
Restzeitanzeige
Sensor-Warmhalteautomatik
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung



SI5322B € 599,00

INDUKTION, 30 CM, FACETTENSCHLIFF,
SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
Sensor Touch-Control

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 2

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 2

Kochzone: Vorne Mitte: Ø 16,0 cm,

1,30 kW–1,40 kW

Kochzone: Hinten Mitte: Ø 21,0 cm,

2,30 kW–3,00 kW

Sensor Touch-Control

Leistungsstufen: 9

Timer mit Endabschaltung: 2

Restzeitanzeige

Automatische Anpassung des

Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlußwert: 3500 W

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR


LGCN € 79,00

Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste,

Auszugstiefe 475-492 mm,


Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem

Arbeitsplattenausschnitt



SI364BM € 999,00

INDUKTION, 60 CM, FACETTENSCHLIFF,
SCHWARZ, CLASSICI



Classici
Schwarz
Facettenschliff
Bedienkebel

INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Induktions-Kochzonen: 4

Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4

Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm,

2,30 kW–3,00 kW

Kochzone: Hinten links: Ø 16,0 cm,

1,30 kW–1,40 kW

Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm,

2,30 kW–3,00 kW

Kochzone: Vorne rechts: Ø 16,0 cm,

1,30 kW–1,40 kW

Bedienkebel

Leistungsstufen: 9

Automatische Anpassung des

Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Gesamtanschlußwert: 7400 W

Spannung: 380–415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic – Reduzierung der

Anschlussleistung





SE395ETB

SE395ETB € 899,00

GLASKERAMIK, 90 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ,
NEUTRALES DESIGN




Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
Facettenschliff
Sensor Touch-Control

GLASKERAMIK
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 5
Kochzone: Vorne links: Ø 12,4 - Ø 18,4 cm, 0,80 - 2,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,8 cm, 1,20 kW
Kochzone: Mitte: Ø 15,0 - Ø 21,6 - Ø 28,8 cm, 1,05 - 1,95 - 2,70 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 19,9 cm, 2,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,8 cm, 1,20 kW
Sensor Touch-Control
Leistungsstufen: 9
Sensor-Warmhalteautomatik
Timer mit Endabschaltung: 5
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 9100 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
EcoLogic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle
Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm



SE385EMTB € 799,00

GLASKERAMIK, 80 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN




Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
Facettenschliff
Sensor Touch-Control

GLASKERAMIK
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 5
Kochzone: Vorne links: Ø 18,4 cm, 1,80 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,8 cm, 1,20 kW
Kochzone: Mitte: Ø 17,0 - 26,5x17,0 cm, 1,40 - 2,20 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,8 - Ø 21,4 cm, 1,00 - 2,20 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,8 cm, 1,20 kW
Sensor Touch-Control
Leistungsstufen: 9
Sensor-Warmhalteautomatik
Timer mit Endabschaltung: 5
Restzeitanzeige


TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 8600 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm



SE364EMTB € 699,00

GLASKERAMIK, 60 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN




Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
Facettenschliff
Sensor Touch-Control

GLASKERAMIK
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 4
Kochzone: Vorne links: Ø 12,4 - Ø 18,4 cm, 0,80 - 2,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,8 cm, 1,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 14,8 - 25,3x14,8 cm, 1,10 - 2,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,8 cm, 1,20 kW
Sensor Touch-Control
Leistungsstufen: 9
Sensor-Warmhalteautomatik
Timer mit Endabschaltung: 4
Timer/Minutenzähler: 1
Restzeitanzeige


TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 6400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz
Eco-Logic – Reduzierung der Anschlussleistung

OPTIONALES ZUBEHÖR
GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm



SE332EPB € 499,00


GLASKERAMIK, 30 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design
Glaskeramik
Schwarz
Facettenschliff
Sensor Touch-Control


GLASKERAMIK
Anzahl der Kochzonen mit Booster: 2
Kochzone: Vorne Mitte: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Kochzone: Hinten Mitte: Ø 11,0 - Ø 17,5 cm, 0,80 - 2,00 kW
Sensor Touch-Control
Leistungsstufen: 9
Sensor-Warmhalteautomatik

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 3200 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz



SE364ETBM € 699,00


GLASKERAMIK, 60 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, CLASSICI



Classici
Glaskeramik
Schwarz
Facettenschliff
Bedienknebel


GLASKERAMIK
Kochzone: Vorne links: Ø 18,4 cm, 1,80 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,8 cm, 1,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 14,8 - Ø 21,4 cm, 1,00 - 2,20 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,8 cm, 1,20 kW
Bedienknebel

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 6400 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz



P875AO € 999,00

GLASKERAMIK, 70/75 CM, ANTHRAZIT, CORTINA



Nostalgie
Anthrazit
Messing Antik
Bedienknebel

GLASKERAMIK
Kochzone: Vorne links: Ø 18,0 cm, 1,80 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Kochzone: Mitte: 15,0x25,0 cm, 2,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm, 2,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Bedienknebel
Leistungsstufen: 6

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 8600 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

5MP700AO € 89,00
Kit 5 Knebel Cortina,
Anthrazit/Messing Antik

5MP700PO € 89,00
Kit 5 Knebel Cortina,
Creme/Messing Antik

P875PO € 999,00

GLASKERAMIK, 70/75 CM, CREME, CORTINA



Nostalgie
Creme
Messing Antik
Bedienknebel


GLASKERAMIK
Kochzone: Vorne links: Ø 18,0 cm, 1,80 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Kochzone: Mitte: 15,0x25,0 cm, 2,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm, 2,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Bedienknebel
Leistungsstufen: 6

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 8600 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

5MP700AO € 89,00
Kit 5 Knebel Cortina,
Anthrazit/Messing Antik

5MP700PO € 89,00
Kit 5 Knebel Cortina,
Creme/Messing Antik



P864PO € 899,00

GLASKERAMIK, 60 CM, CREME, CORTINA



Nostalgie
Creme
Messing Antik
Bedienknebel

GLASKERAMIK
Kochzone: Vorne links: Ø 18,0 cm, 2,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm, 2,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Bedienknebel

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlußwert: 6600 W
Spannung: 380–415 V
Frequenz: 50/60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

5MP700AO € 89,00
Kit 5 Knebel Cortina,
Anthrazit/Messing Antik

5MP700PO € 89,00
Kit 5 Knebel Cortina,
Creme/Messing Antik



BB3679

€ 179,00

TPK

€ 529,00

GRIDDLE

€ 249,00

5MP1GOG

€ 59,00

6MP1PX3

€ 59,00

6MP1BF

€ 59,00



Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, Stellfüße aus Aluminium-Druckguss, Echtholzgriffe klappbar, kombinierbar mit 60 cm Einbau-Gaskochfelder und Gas-Standherde mit Abstellrosten aus Gusseisen (siehe Angabe der Produktbeschreibung). BxLxH: 239x453x81 mm inkl. Echtholzgriffe



Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder



Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm



5 Bedienknebel Linea für Classici Modelle: PM3935WLDDE, PV395LCNDE, PV375CNDE, PV331CNDE



6 Bedienknebel Linea für Classici Modelle: PX364LDE u. PX375LDE



6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo Modelle: PVL664CN, PVL675LCN, PVL6106CN, PXL675L, PXL6106

FLTHOBD

€ 239,00



Long Life-Keramikfilter-Einsatz, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 250 °C, 1 h, (Ersatzfilter für KITF6HOBD)

KITF6HOBD

€ 429,00



Umluft-Kit, bestehend aus einem regenerierbarem Hochleistungs-Keramikfilter, Edelstahl-Lüftungsgitter mit Magnet-Arretierung für einen einfachen Zugang, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 6 cm

KITEHOBD

€ 119,00



Abluft-Kit, bestehend aus 1 Flachkanal und 2 Winkel (s. Produktbeschreibung)

5MP700AO

€ 89,00



5 Bedienknebel Cortina in Anthrazit/Messing Antik

5MP700PO

€ 89,00



5 Bedienknebel Cortina in Creme/Messing Antik

FLTHOBD4

€ 79,00



Aktivkohlefilter, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 70 °C, 2 h (Ersatzfilter s. Produktbeschreibung)

KITEHOBD4

€ 99,00



Flachkanal 150 mm + 90° Bogen, Luftauslass im Sockelbereich frontseitig 487,5 + 50 mm Luftauslass im Sockelbereich seitlich 517 + 50 mm, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 8 cm

LGCN

€ 79,00



Edelstahl Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

6MP700AO

€ 79,00



6 Bedienknebel Cortina in Anthrazit/Messing Antik

6MP700PO

€ 79,00



6 Bedienknebel Cortina in Creme/Messing Antik

WOKGHU

€ 49,00

GRW

€ 49,00

DICAR

€ 349,00



Wok-Ring aus Gusseisen, geeignet für Gaskochfelder und Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



WOK-Reduzierring verchromt. Kombinierbar mit Abstellrosten (emailiert und Gusseisen), (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



Topfabsteller aus Schamottstein, glasiert (5 Stück pro Verpackungseinheit)

KPDSN75F

€ 1.099,00

KPDSN75L

€ 1.099,00



5 Kunst-Abstellroste "Obst" für Gaskochfelder PXL675L und PVL675LCN



5 Kunst-Abstellroste "Blätter" für Gaskochfelder PXL675L und PVL675LCN

KPDSN100B

€ 1.299,00

KPDSN100I


€ 1.299,00

KPDSN100F


€ 1.299,00



6 Kunst-Abstellroste "Vögel" für Gaskochfelder PXL6106 und PVL6106CN



6 Kunst-Abstellroste "Schmetterlinge" für Gaskochfelder PXL6106 und PVL6106CN



6 Kunst-Abstellroste "Obst" für Gaskochfelder PXL6106 und PVL6106CN

KPDSN60B

€ 899,00

KPDSN60I


€ 899,00

KPDSN60F


€ 899,00



4 Kunst-Abstellroste "Vögel" für Gaskochfelder PXL664 und PVL664CN



4 Kunst-Abstellroste "Schmetterlinge" für Gaskochfelder PXL664 und PVL664CN



4 Kunst-Abstellroste "Obst" für Gaskochfelder PXL664 und PVL664CN

KPDSN100L

€ 1.299,00

KPDSN75B

€ 1.099,00

KPDSN75I

€ 1.099,00

KPDSN60L

€ 899,00




6 Kunst-Abstellroste "Blätter" für Gaskochfelder PXL6106 und PVL6106CN



5 Kunst-Abstellroste "Vögel" für Gaskochfelder PXL675L und PVL675LCN



5 Kunst-Abstellroste "Schmetterlinge" für Gaskochfelder PXL675L und PVL675LCN



4 Kunst-Abstellroste "Blätter" für Gaskochfelder PXL664 und PVL664CN

KOCHZENTREN & STANDHERDE

Smeg Herde sind wahre Design-Ikonen – eine Kombination aus Stil, Ästhetik, höchster Leistungsfähigkeit und Bedienkomfort.



KOCHZENTREN Einzigartig & Genial

Die Verbindung von Spitzentechnologie, einem anspruchsvollen Design sowie hochwertigen Materialien sind die Grundbedingungen für die Produkte von Smeg, für die wir weltweit geliebt und geschätzt werden.



Victoria



Portofino



Classici





Concert

VIELSEITIGKEIT Dank einer umfassenden Auswahl

Wer leidenschaftlich gerne kocht, stellt hohe Erwartungen an einen Standherd, die Smeg mit perfekter Ausstattung und besten Garergebnissen erfüllt. Die Kochzentren und Standherde von Smeg zeichnen sich durch eine harmonische Mischung von Funktionalität und Stil aus. Echte Design-Ikonen mit zeitloser Eleganz. Weltweit kochen Küchenchefs begeistert auf den Herden von Smeg.

Eine große Auswahl an unterschiedlichen Ausführungen, Designlinien, Farben und Breiten in 60 cm, 90 cm bis 120 cm – ermöglichen höchste Flexibilität bei der Küchenplanung.




Doppelbacköfen

Das Sortiment umfasst Standherde und Kochzentren mit Einfach-/Doppel- oder Dreifachbacköfen. Vielseitig ausgestattete Multifunktions-Backöfen mit Vapor Clean oder Pyrolyse-Reinigungsfunktionen, Direct-Steam, Barbecue-Drehspießfunktion, Kerntemperaturfühler, dreifach Umluft-/Heißluft und vieles mehr.

Smeg Kochzentren können ohne weiteres in die Einbauküche integriert werden.

Dank einer hervorragenden Isolierung und eines speziell entwickelten Kühlsystems wird die Hitzeübertragung an angrenzende Küchenmöbel verhindert.

Ob integriert oder freistehend – die Smeg Standherde und Kochzentren sind ein Blickfang in jeder Küche.



integrierbar

BACKÖFEN Hochleistung

Die neuen Backöfen mit einem nutzbaren Volumen von 115 Litern (Bruttovolumen 129 l) zählen zu den Größten in Ihrer Art auf dem Markt und sind so vielseitig, dass sie sich auch bestens für Großfamilien eignen.



TEMPERATURISOLIERTER BACKRAUM

Die Effizienzklasse A+ für große Backöfen zählt zu den Besten am Markt.



EXTRA NUTZVOLUMEN

Smeg stellt Backöfen mit großem Garraum her. Standherde mit 90 cm haben ein Nettovolumen des Garraums von bis zu 115 Litern, was den Einsatz von großen Backblechen und Pizzastein ermöglicht.



DREIFACH UMLUFT/HEISSLUFT

Backöfen der Topmodelle verfügen über eine 3-fache Umluft-/Heißluft und ermöglichen eine äußerst gleichmäßige Hitzeverteilung für beste Brat-/Garergebnisse.

AIR COOLING SYSTEM

Das thermostatisch geregelte Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung sorgt dafür, dass die Seitenwände, Türe und die äusseren Komponenten kühl bleiben – für eine hohe Sicherheit.

PIZZASTEIN

Mit dem großen, glasierten Schamottstein PPR9 lassen sich außer Pizza, Brot auch Fleisch, Fisch und Gemüsegerichte perfekt und knusprig zubereiten. Hat der Pizzastein einmal seine Temperatur von 300 °C und mehr erreicht, kann eine Pizza bereits ab 4 Minuten fertig gebacken werden.



KOCHZENTREN & STANDHERDE

KOCHFELDER

Kochlösungen mit Glaskeramik/Induktion

INDUKTIONS-KOCHFELDER

Schnelle Reaktionszeiten der Induktionskochzonen, hoher Bedienkomfort durch regelbare Multizonen sowie die hohe Sicherheit machen Induktionskochfelder zu einer ausgezeichneten Wahl für professionelles Kochen bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch und Zeitbedarf.

GLASKERAMIK-KOCHFELDER

Standherde mit Glaskeramik-Kochfeldern sind in verschiedenen Designlinien erhältlich und verfügen über Hi-Light Strahlungskochzonen in unterschiedlichen Größen, auch erweiterbar sowie über eine 4-fach Restwärmanzeige.



MULTIZONE

Kochfelder mit Multizone-Induktion bieten große Kochbereiche, die flexibel für kleines und großes Kochgeschirr genutzt werden können. Die garantieren die beste Effizienz und Wärmeverteilung. Multizone sind auch ideal für Barbecue-Grillplatten.

Kochlösungen mit Gas



Abstellroste aus Gusseisen für maximale Stabilität.

Mit der explizit für Gas entwickelte **Teppanyaki Grill-Platte** kann das Brat-/Grillgut wie in der professionellen Gastronomie sehr leicht ohne Geschmacks-/Aromaverluste zubereitet werden.

GAS-KOCHFELDER

Nicht nur Profiköche zeigen eine steigende Beliebtheit für ein Gaskochfeld. Viele Hobbyköche bevorzugen Gas wegen der Schnellaufheizung, der gut ersichtlichen Hitzequelle, der Regulierbarkeit der Gasflamme und der niedrigen Betriebskosten. Auch steht ein breites Zubehör, wie Barbecue-/Teppanyaki-Grillplatten und vieles mehr zur Verfügung.



EXZELLENT ERGEBNISSE

Mit verschiedenen Beheizungsarten



UMLUFT

Die Aufheizung der Konvektion im Inneren des Backofens erfolgt durch Ober-/Unterhitze, auch Grill. Diese Beheizungsart empfiehlt sich insbesondere beim Garen und Backen auf einer Ebene in der Breite.



HEISSLUFT

Durch einen zusätzlichen Ringheizkörper, der den Backofenventilator umschließt, entsteht eine Konvektion mittels Heißluft, die eine gleichmäßigere Hitzeverteilung auf mehreren Ebenen ermöglicht.



TURBO-HEISSLUFT

Heißluft mit Ober-/Unterhitze und Ringheizung ist die Turbo-Funktion im Backofen. Schnelles und effizientes Garen und Backen ist somit möglich. Diese Funktion wird für große Mengen und intensives Kochen bei geringem Zeitaufwand empfohlen.



MULTIFUNKTION

Dank der Vielzahl an Beheizungsarten, Automatik-Programme, auch modellabhängig mit Rezept-Memory-Funktionen, lassen sich unbegrenzt viele Gerichte auf einfachste Weise bei höchstem Bedienkomfort verwirklichen.



TELESKOP-AUSZÜGE

Damit kann das Gericht waagrecht aus dem Backofen gezogen werden. Ein Kippen der Backbleche und Gitterroste ist nicht möglich. Sicherheit und Bedienkomfort stehen hierbei im Vordergrund. Zur Verfügung stehen Teil- und Vollauszüge.




5 BACKEBENEN

Viele Smeg Backöfen erlauben ein Kochen und Backen auf bis zu 5 verschiedenen Ebenen gleichzeitig.

TR4110IGR € 4.999,00

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, SLATE GREY, INDUKTION, VICTORIA



INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: Ø 17,5 cm, 1,30 kW – 1,40 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21,5 cm, 2,30 kW – 3,00 kW
Kochzone: Mitte: Ø 26,5 cm, 2,30 kW – 3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,5 cm, 2,30 kW – 3,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 17,5 cm, 1,30 kW – 1,40 kW

BACKOFEN RECHTS OBEN/LINKS UNTEN

Display: Digitaluhr 5 Tasten
Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 6
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 61 l
Bruttovolumen Garraum: 70 l
Führungsschienen verchromt, 4 Garebenen
Staufach im Sockelbereich: Schublade

ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN

Anzahl der Garfunktionen, Zusatzgarraum 3: 1
Großflächengrill
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen 3: 36 l
Bruttovolumen Garraum 3: 41 l
Reinigungssystem: Vapor Clean
Abnehmbare Gerätetür

TR4110IX-1 € 4.999,00

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, EDELSTAHL, INDUKTION, VICTORIA



SICHERHEIT

Tastensperre/Kindersicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 3
Auflagerost: 2
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 5
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 19500 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,95 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,77 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,95 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,85 KWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT1TR41N € 479,00
Metallrückwand Schwarz
KIT1TR41X € 479,00
Metallrückwand Edelstahl
KITH4110 € 209,00
Kit Erhöhung + 45 mm
KIT600TR4110 € 89,00
Abdeckleiste, schwarz für Aufstellung ohne Spritzleiste und Rückwand
KITP65TR41 € 99,00
Tiefenausgleich 650 mm, schwarz, für Aufstellung ohne Spritzleiste
BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl

TR4110IP € 4.999,00

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, CREME, INDUKTION, VICTORIA



TR4110IBL € 4.999,00

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, SCHWARZ, INDUKTION, VICTORIA




As awarded by The Chicago Athenæum: Museum of Architecture and Design.



reddot design award


PLANUNGSHINWEIS:

Die Planung und Durchführung des örtlichen Elektroanschlusses obliegt einem konzessionierten Elektrofachbetrieb!



TR4110BLD1 € 3.999,00

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, SCHWARZ,
GAS, VICTORIA



GASKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 7
Kochzone: Links: 4,20 kW
Kochzone: Vorne links: 1,00 kW
Kochzone: Hinten links: 2,90 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 2,90 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,80 kW
Art der Topfträger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 15500 W

BACKOFEN RECHTS OBEN/LINKS
UNTEN

Display: Digitaluhr 5 Tasten
Programmierung der Garzeit: Start Gardauer
mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 6
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch,
Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO,
Großflächengrill, Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 61 l
Bruttovolumen Garraum: 70 l
Führungsschienen verchromt, 4 Garebenen
Staufach im Sockelbereich: Schublade

ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN

Anzahl der Garfunktionen, Zusatzgarraum
3: 1
Großflächengrill
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen 3: 36 l
Bruttovolumen Garraum 3: 41 l
Reinigungssystem: Vapor Clean
Abnehmbare Gerätetür

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze:
Flüssiggas (LPG) G30/31–50 mbar
Wok-Ring aus Gusseisen: 1
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 3
Auflagerost: 2
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 5
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 2

TR4110PD1 € 3.999,00

KOCHZENTRUM, 110X60 CM, CREME,
GAS, VICTORIA



reddot design award

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer
Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten
Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 8400 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
konventionellen Modus (EC electric cavity):
0,95 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,77 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum
2 im konventionellen Modus (EC electric
cavity): 0,95 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum
2 im Umluft-Modus (EC electric cavity):
0,85 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A
Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT1TR41N € 479,00
Metallrückwand Schwarz
KIT1TR41X € 479,00
Metallrückwand Edelstahl
KITH4110 € 209,00
Kit Erhöhung + 45 mm

KIT600TR4110 € 89,00
Abdeckleiste, schwarz für Aufstellung ohne
Spritzleiste und Rückwand
KITP65TR41 € 99,00
Tiefenausgleich 650 mm, schwarz, für
Aufstellung ohne Spritzleiste
BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
WOKGHU € 49,00
Wok-Ring aus Gusseisen
TPKTR € 319,00
Teppanyaki-Grillplatte
BGTR4110 € 159,00
Barbecue-Grillplatte
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl



TR4110BLD1

TR93IGR € 4.699,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SLATE GREY, INDUKTION, VICTORIA



INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: Ø 18,0 cm, 1,30 kW – 1,40 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21,0 cm, 2,30 kW – 3,00 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm, 2,30 kW – 3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 18,0 cm, 1,30 kW – 1,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW – 3,00 kW

ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN

Anzahl der Garfunktionen, Zusatzgarraum 3: 1
Großflächengrill
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen 3: 36 l
Bruttovolumen Garraum 3: 41 l
Reinigungssystem: Vapor Clean
Abnehmbare Gerätetür

BACKOFEN LINKS UNTEN

Display: Digitaluhr 5 Tasten
Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Vapor Clean
Führungsschienen verchromt, 4 Garebenen
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 61 l
Bruttovolumen Garraum: 70 l

BACKOFEN RECHTS

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 2: 1
Art der Garfunktionen, Garraum 2: Heißluft
Führungsschienen verchromt, 9 Garebenen
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen 2: 62 l
Bruttovolumen Garraum 2: 69 l

TR93IBL € 4.699,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SCHWARZ, INDUKTION, VICTORIA



SICHERHEIT

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 3
Auflagerost: 2
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 19400 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,95 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,77 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,97 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer Skala von A+++ bis D): B

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT1TR9N € 419,00
Metallrückwand Schwarz
KIT1TR9X € 419,00
Metallrückwand Edelstahl
KITH93 € 209,00
Kit Erhöhung + 45 mm

TR93IP € 4.699,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, CREME, INDUKTION, VICTORIA



KITP65TR93

€ 99,00
Tiefenausgleich 650 mm, schwarz, für Aufstellung ohne Spritzleiste

KIT600TR93

€ 89,00
Abdeckleiste, schwarz für Aufstellung ohne Spritzleiste und Rückwand

BN620-1

€ 59,00
Backblech (H: 20 mm)

BN640

€ 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T

€ 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

GTT

€ 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

TPK

€ 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

PPR2


€ 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PRTX

€ 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen

PALPZ

€ 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl



PLANUNGSHINWEIS:


Die Planung und Durchführung des örtlichen Elektroanschlusses obliegt einem konzessionierten Elektrofachbetrieb!



TR93IGR

TR90IBL9 € 3.999,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SCHWARZ, INDUKTION, VICTORIA



INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: Ø 18,0 cm, 1,30 kW – 1,40 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 21,0 cm, 2,30 kW – 3,00 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm, 2,30 kW – 3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 18,0 cm, 1,30 kW – 1,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW – 3,00 kW

BACKOFEN

Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Drehspieß
Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 2
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Schublade

SICHERHEIT

Tastensperre/Kindersicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 2
Katalytische Einsätze: 3
Auflagerost: 1
Drehspieß: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2

TR90IP9 € 3.999,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, CREME, INDUKTION, VICTORIA



TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 14300 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1,21 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 KWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT1TR9N € 419,00
Metallrückwand Schwarz
KIT1TR9X € 419,00
Metallrückwand Edelstahl
KITHTR90 € 299,00
Kit Erhöhung H: 950 mm inkl. 3-teilige Sockelblende in Schwarz
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder
PPR9 € 169,00
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH: 64x37,5x2,3 cm
PAL2 € 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

KOMPATIBEL MIT

KT90BLE € 1.199,00
Kaminhaube Schwarz
KT90PE € 1.199,00
Kaminhaube Creme
KTR90XE € 1.199,00
Kaminhaube Edelstahl
KT90GRE € 1.199,00
Kaminhaube Slate Grey

TR90IX9-1 € 3.999,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, EDELSTAHL, INDUKTION, VICTORIA




TR90IGR € 3.999,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SLATE GREY, INDUKTION, VICTORIA




PLANUNGSHINWEIS:
Die Planung und Durchführung des örtlichen Elektroanschlusses obliegt einem konzessionierten Elektrofachbetrieb!



TR90PD9 € 2.999,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, CREME, GAS, VICTORIA



GASKOCHFELD
Anzahl der Kochzonen: 5
Kochzone: Vorne links: 2,90 kW
Kochzone: Hinten links: 1,80 kW
Kochzone: Mitte: 5,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Art der Topfträger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20 – 20 mbar
Nennbelastung Qn: 12500 W

BACKOFEN
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Drehspeiß
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Schublade

SICHERHEIT
Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

SERIENZUBEHÖR
Gaslüsensätze: Erdgas (L) G25 – 20 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/G31 – 50 mbar
Wok-Ring aus Gusseisen: 1
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 2
Auflagerost: 1
Drehspeiß: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2

TECHNISCHE DATEN
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3200 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 220–240 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1,21 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

TR90BLD9 € 2.999,00


KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SCHWARZ, GAS, VICTORIA



OPTIONALES ZUBEHÖR
KIT1TR9N € 419,00
Metallrückwand Schwarz
KIT1TR9X € 419,00
Metallrückwand Edelstahl
KITHTR90 € 299,00
Kit Erhöhung H: 950 mm inkl. 3-teilige Sockelblende in Schwarz
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
WOKGHU € 49,00
Wok-Ring aus Gusseisen
TPKTR9 € 319,00
Teppanyaki-Grillplatte
BGTR9 € 159,00
Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen
PPR9 € 169,00
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH: 64x37,5x2,3 cm
PAL2 € 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

KOMPATIBEL MIT
KT90PE € 1.199,00
Kaminhaube Creme
KT90BLE € 1.199,00
Kaminhaube Schwarz

PLANUNGSHINWEIS:
Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.




TR90BLD9

KOCHEN UND BACKEN OHNE LIMIT

Das Portofino-Kochzentrum lässt keine Wünsche offen

Das 120 cm breite Kochzentrum bietet alles, was man sich an Zubereitungsarten nur wünschen kann. Egal ob man auf Gas, Induktion oder der Teppanyaki-Platte seinen Speisen zubereiten möchte, alles ist möglich. Und das gilt selbstverständlich auch für beide Backöfen, die mit umfassenden Back- und Reinigungsprogrammen ausgestattet sind.



KOCHFELD MIT GAS – TEPPANYAKI – INDUKTION

3 Gaskochzonen, eine mit doppelt regelbarem ULTRA-RAPID-Brenner und Topfträger aus Gusseisen.
Eine Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl und Gusseisen sowie ein Domino-Induktionskochfeld mit erweiterbarer Multizone.

DUO-BACKÖFEN

Zwei Backöfen 60 cm, links mit Pyrolyse-Reinigungsfunktion und Kerntemperaturfühler, rechts mit VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion und der neuen DIRECT-STEAM Technologie, beide mit LED-Programmuhr und einer Vielzahl an Backprogrammen und benutzerfreundlichem SOFT-Close Komfort-Schließsystem.



PRAKTISCHE SCHUBLADEN

Im Gerätesockel sind zwei teleskopgeführte Schubladen für Backbleche und Roste vorgesehen, die per Push-Pull-Öffnung bequem geöffnet werden können.




INSTALLATION

Das Kochzentrum kann problemlos sowohl freistehend oder in eine Küchenzeile integriert werden.
Der elektrische Gesamtanschluss beträgt nur 10,9 kW, damit ist die Elektroinstallation standardmäßig möglich. Ein umfangreiches Sonderzubehör, wie auch die farblich passenden Wandhauben im Portofino Design stehen ebenfalls sortimentsseitig zur Verfügung.

CPF120IGMPBLD € 6.499,00

KOCHZENTRUM, 120X60 CM, SCHWARZ,
GAS-/INDUKTION, PORTOFINO



GASKOCHFELD

Kochzone: Mitte links: 4,20 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,80 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 3,00 kW
Art der Topfträger: Gusseisen
Vorgestellte Gasart: Erdgas (H)
G20 – 20 mbar
Nennbelastung Qn: 9000 W

INDUKTIONSKOCHFELD

Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne rechts: 21,1x19,1 cm,
2,10 kW – 2,30 kW
Kochzone: Hinten rechts: 21,0x19,0 cm,
1,60 kW – 1,85 kW
Funktion Multizone
Typ der Kochzone 6: Teppanyaki
Leistung der Kochzone 6: 1,40 kW

BACKOFEN LINKS

Display: LED-Programmuhr
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill,
Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft,
Unterhitze + Umluft
Kerntemperaturfühler
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Temperatur min.: 30 °C
Temperatur max.: 280 °C
Reinigungssystem: Pyrolyse
Führungsschienen verchromt, 5 Garenben
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Schublade

BACKOFEN RECHTS

Display: LED-Programmuhr
Programmierung der Garzeit
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 2: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 2: Statisch,
Ober-/Unterhitze + Umluft, Heißluft, ECO,
Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft,
Unterhitze + Umluft
Reinigungsfunktion, Garraum 2: Vapor
Clean
Garfunktionen mit Direct-Steam Technologie:
Heißluft
Führungsschienen verchromt, 5 Garenben

CPF120IGMPXD € 6.499,00

KOCHZENTRUM, 120X60 CM, EDELSTAHL,
GAS-/INDUKTION, PORTOFINO



Temperatur min.: 30 °C
Temperatur max.: 280 °C
Nutzbares Garraumvolumen 2: 63 l
Bruttovolumen Garraum 2: 79 l
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Schublade

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige
Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25 – 20 mbar,
Flüssiggas (LPG) G30/G31 – 50 mbar
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 2
Backblech (H: 20 mm): 2
Auflagerost: 2
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10900 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380 – 415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
konventionellen Modus (EC electric cavity):
1,09 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,68 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum
2 im konventionellen Modus (EC electric
cavity): 1,16 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum
2 im Umluft-Modus (EC electric cavity):
0,77 KWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A+
Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A

CPF120IGMPTD € 6.999,00


KOCHZENTRUM, 120X60 CM, TÜRKISBLAU,
GAS-/INDUKTION, PORTOFINO



Zwei getrennte Garräume für noch mehr
Flexibilität beim Backen und Garen.


OPTIONALES ZUBEHÖR

- KIT1CPF120X € 499,00
Edelstahl-Rückwand BxH: 119x750 mm
für Portofino-Kochzentrum CPF120...
- KITH95CPF120 € 199,00
KIT Höhenausgleich H: 950 mm für
Portofino-Kochzentrum CPF120..
- KITP65CPF120 € 149,00
KIT Tiefenausgleich T: 650 mm für
Portofino CPF120..
- BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
- BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
- BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
- GTTV € 99,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl,
korrosionsgeschützt für Dampfgarer-/Backöfen
- GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
- PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
- PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen
- PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl



CPF9IPBL € 4.799,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, SCHWARZ,
INDUKTION, PORTOFINO



INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: Ø 14,5 cm,
1,40 kW–2,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 18,0 cm,
1,85 kW–3,00 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm,
2,60 kW–3,70 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm,
2,30 kW–3,70 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,5 cm,
1,40 kW–2,20 kW

BACKOFEN

Display: LCD
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 10
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze,
Unterhitze + Umluft, Drehspeiß
Sonderfunktionen Garraum 1: Auftauen nach
Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe,
Sabbath
Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 3
Reinigungssystem: Pyrolyse
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Push-Pull

SICHERHEIT

Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige
Türverriegelung bei Pyrolyse

CPF9IPX € 4.799,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, EDELSTAHL,
INDUKTION, PORTOFINO




SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 2
Auflagerost: 1
Drehspeiß: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 11400 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
konventionellen Modus (EC electric cavity):
0,84 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
Umluft-Modus (EC electric cavity): 1,45 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A+



reddot design award

PLANUNGSHINWEIS:

Die Planung und Durchführung des
örtlichen Elektroanschlusses obliegt einem
konzessionierten Elektrofachbetrieb!

CPF9IPAN € 4.799,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, ANTHRAZIT,
INDUKTION, PORTOFINO




OPTIONALES ZUBEHÖR

KITC9X9-1 € 209,00
Edelstahlrückwand
(896x759x9–39 mm)
KITH95CPF9 € 209,00
Kit Stellfüße (H: 950 mm)
inkl. 3-teilige Sockelblende in Schwarz
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit
10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet
für alle Induktionskochfelder
PPR9 € 169,00
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm
PAL2 € 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl



Dreifach Umluft/Heißluft für
gleichmäßiges Garen



CPF9IPAN

B95IMAN9 € 2.999,00

KOCHZENTRUM, 90X60 CM, ANTHRAZIT, INDUKTION, CLASSICI



INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–2,30 kW
Kochzone: Hinten links: 21,0x19,0 cm, 1,60 kW–1,85 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 18,0 cm, 1,20 kW–1,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Funktion Multizone

BACKOFEN

Display: LED-Programmuhr
Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft
Sonderfunktionen Garraum 1: Auftauen nach Zeit
Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 2
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Klappfach
Kerntemperaturfühler

SICHERHEIT

Tastensperre/Kindersicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10600 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1,21 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 KWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

GRIDDLE € 249,00

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm

PPR9 € 169,00


Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH: 64x37,5x2,3 cm

PAL2 € 169,00

Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

KOMPATIBEL MIT

KBT900NE € 799,00
Wandhaube, 90 cm, flache TForm, schwarz



C91MX9-1 € 2.799,00

STANDHERD, 90X60 CM, EDELSTAHL, INDUKTION, CLASSICI



INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: 21,0x19,0 cm, 2,10 kW–2,30 kW
Kochzone: Hinten links: 21,0x19,0 cm, 1,60 kW–1,85 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 18,0 cm, 1,20 kW–1,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW–3,00 kW
Funktion Multizone

BACKOFEN

Display: LED-Programmuhr
Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze, Unterhitze + Umluft, Drehspeiß
Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 2
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Ga
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Push-Pul
Kerntemperaturfühler

SICHERHEIT

Tastensperre/Kindersicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2
Drehspeiß: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10600 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1,21 KWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 KWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITC9X9-1 € 209,00

Edelstahlrückwand (896x759x9–39 mm)

KITH95 € 69,00

4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)

GTT € 89,00

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

GRIDDLE € 249,00

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm

TPK € 529,00


Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

PPR9 € 169,00

Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH: 64x37,5x2,3 cm

PAL2 € 169,00

Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl



C9GMXD9-1 € 1.899,00

STANDHERD, 90X60 CM, EDELSTAHL, GAS, CLASSICI



GASKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 6
Kochzone: Vorne links: 4,20 kW
Kochzone: Hinten links: 1,00 kW
Kochzone: Vorne Mitte: 1,00 kW
Kochzone: Hinten Mitte: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 3,00 kW
Art der Topfträger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (I)
G25 – 20 mbar
Nennbelastung Qn: 12600 W

BACKOFEN

Display: LED-Programmuhr
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 10
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze,
Unterhitze + Umluft, Drehspieß
Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 2
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Push-Pull
Kerntemperaturfühler

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsenätze:
Flüssiggas (LPG) G30/G31 – 50 mbar
Wok-Ring aus Gusseisen: 1
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2
Drehspieß: 1

TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3200 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 220–240 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
konventionellen Modus (EC electric cavity):
1,21 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITC9X9-1 € 209,00
Edelstahlrückwand
(896x759x9–39 mm)
KITH95 € 69,00
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)
KITPBX € 79,00
4 Stellfüße (H: 850 mm)
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
TBX6090 € 299,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte
PPR9 € 169,00
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm
PAL2 € 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer
Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten
Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden
müssen.



C6IPX9-1 € 1.999,00

STANDHERD, 60X60 CM, EDELSTAHL, INDUKTION, CLASSICI



INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 4
Automatische Anpassung des
Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: 21,1x19,1 cm,
2,10 kW–2,30 kW
Kochzone: Hinten links: 21,0x19,0 cm,
1,60 kW–1,85 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 21,0 cm,
2,10 kW–2,30 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 18,0 cm,
1,20 kW–1,40 kW
Funktion Multizone

BACKOFEN

Display: LED-Programmuhr
Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 9
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill,
Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft,
Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Pyrolyse
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 280 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Klappfach

SICHERHEIT

Tastensperre/Kindersicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter
Überhitzungsschutz
Restwärmanzeige
Türverriegelung bei Pyrolyse

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Auflagerost: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10400 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
konventionellen Modus (EC electric cavity):
1,09 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,80 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITC6X € 189,00
Edelstahlrückwand (60x75x3,5 cm)
KITH95 € 69,00
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)
KITPBX € 79,00
4 Stellfüße (H: 850 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene


GRIDDLE € 249,00
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen,
geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-
Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,),
LxB: 517x240 mm

TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit
10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet
für alle Induktionskochfelder

PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit
Einfassung und Griffen

PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm

PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl



C6GMXD9 € 1.349,00

STANDHERD, 60X60 CM, EDELSTAHL, GAS, CLASSICI



GASKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 4
Kochzone: Vorne links: 4,20 kW
Kochzone: Hinten links: 1,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Art der Topfträger: Gusseisen
Vorgelüftete Gasart: Erdgas (H)
G20 – 20 mbar
Nennbelastung Qn: 8700 W

BACKOFEN

Display: LED-Programmuhr
Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 1
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperaturen: von 40 bis 260 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Klappfach

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

SERIENZUBEHÖR


Gasdüsensätze:
Flüssiggas (LPG) G30/31 – 50 mbar
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Auflagerost: 1
Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstopp: 1
Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 220–240 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,80 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITC6X € 189,00
Edelstahlrückwand (60x75x3,5 cm)
KITH95 € 69,00
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)
KITPBX € 79,00
4 Stellfüße (H: 850 mm)
BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen
PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert
LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl



SCD90IMX9-1 € 2.499,00

STANDHERD, 90X60 CM, EDELSTAHL, INDUKTION, CONCERT



INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: Ø 21,0 cm, 2,30 kW – 3,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 18,0 cm, 1,30 kW – 1,40 kW
Kochzone: Mitte: Ø 27,0 cm, 2,30 kW – 3,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 18,0 cm, 1,30 kW – 1,40 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 21,0 cm, 2,30 kW – 3,00 kW

BACKOFEN

Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Klappfach

SERIENZUBEHÖR


Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10600 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1,21 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT90X9-1 € 209,00
Edelstahlrückwand (89,6x74,8x4,5 cm)
KITH95 € 69,00
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)
KITPBX € 79,00
4 Stellfüße (H: 850 mm)
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder
PPR9 € 169,00
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH: 64x37,5x2,3 cm
PAL2 € 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl



SCD90CMX9 € 1.699,00

STANDHERD, 90X60 CM, EDELSTAHL,
GLASKERAMIK, CLASSICI



GLASKERAMIKKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Kochzone: Vorne links: Ø 14,0 cm,
1,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 20,0 cm,
2,00 kW
Kochzone: Mitte: 26,5x17,0 cm,
1,40–2,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 12,0 – Ø
21,0 cm, 0,70–2,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 14,0 cm,
1,20 kW

BACKOFEN

Programmierung der Garzeit: Start
Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1:
Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft,
ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill,
Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Klappfach

SICHERHEIT

Kühlsystem: Querstromlüfter
Restwärmanzeige

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2

TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Gesamtanschlusswert: 11800 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
konventionellen Modus (EC electric cavity):
1,21 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer
Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT90X9-1 € 209,00
Edelstahlrückwand (89,6x74,8x4,5 cm)
KITH95 € 69,00
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)
KITPBX € 79,00
4 Stellfüße (H: 850 mm)
GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
PPR9 € 169,00
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH:
64x37,5x2,3 cm
PAL2 € 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

PLANUNGSHINWEIS:

Die Planung und Durchführung des
örtlichen Elektroanschlusses obliegt einem
konzessionierten Elektrofachbetrieb!



SCD90MFX9-1 € 1.499,00

STANDHERD, 90X60 CM, EDELSTAHL, GAS, CLASSICI



GASKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 5
Kochzone: Vorne links: 2,90 kW
Kochzone: Hinten links: 1,80 kW
Kochzone: Mitte: 4,00 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Art der Topfträger: Gusseisen
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20 – 20 mbar
Nennbelastung Qn: 11400 W

BACKOFEN

Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 115 l
Bruttovolumen Garraum: 129 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür
Staufach im Sockelbereich: Klappfach

SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze:
Flüssiggas (LPG) G30/31 – 50 mbar
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Backblech (H: 20 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2

TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3200 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 220 – 240 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1,21 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KIT90X9-1 € 209,00
Edelstahlrückwand (89,6x74,8x4,5 cm)
- KITH95 € 69,00
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)
- KITPBX € 79,00
4 Stellfüße (H: 850 mm)
- GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
- WOKGHU € 49,00
Wok-Ring aus Gusseisen
- PPX6090-1 € 529,00
Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl
- BG6090-1 € 179,00
Grillplatte aus Gusseisen
- PPR9 € 169,00
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH: 64x37,5x2,3 cm
- PAL2 € 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.



NEUHEIT

CX60ISV9 € 1.399,00

STANDHERD, 60X60 CM, EDELSTAHL, INDUKTION, CONCERT



INDUKTIONSKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 4
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Kochzone: Vorne links: Ø 20,0 cm, 2,30 kW – 3,00 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 16,0 cm, 1,30 kW – 1,40 kW
Kochzone: Hinten rechts: Ø 20,0 cm, 2,30 kW – 3,00 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 16,0 cm, 1,30 kW – 1,40 kW

BACKOFEN

Programmierung der Garzeit: Automatische Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 6
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 1
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür

SICHERHEIT

Kühlsystem: Querstromlüfter
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Überhitzungsschutz
Restwärmeanzeige

SERIENZUBEHÖR


Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 9800 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380 – 415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,80 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KIT60X € 109,00
Rückwandpaneel Edelstahl
- KITPBX € 79,00
4 Stellfüße (H: 850 mm)
- BN640 € 59,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
- BN620-1 € 59,00
Backblech (H: 20 mm)
- BNP608T € 59,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
- GTT € 89,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
- TPK € 529,00
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder
- PRTX € 99,00
Pizzastein rund, glasiert: Ø 35 cm mit Einfassung und Griffen
- PPR2 € 129,00
Pizzastein rechteckig, glasiert LxBxH: 42x37,5x1,8 cm
- PALPZ € 69,00
Pizzaschieber aus Edelstahl



CX68CM8 € 1.199,00

STANDHERD, 60X60 CM, EDELSTAHL,
GLASKERAMIK, CLASSICI



GLASKERAMIKKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 4
Kochzone: Vorne links: Ø 12,0–Ø 21,0 cm, 0,75–2,20 kW
Kochzone: Hinten links: Ø 14,0 cm, 1,20 kW
Kochzone: Hinten rechts: 26,5x17,0 cm, 2,20 kW
Kochzone: Vorne rechts: Ø 18,0 cm, 1,80 kW

BACKOFEN

Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 8
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Reinigungssystem: Vapor Clean
Temperaturen: von 40 bis 260 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür

SICHERHEIT


Kühlsystem: Querstromlüfter
Restwärmanzeige

SERIENZUBEHÖR

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2


TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10400 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 380–415 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,80 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A



SCD60EMX9 € 899,00

STANDHERD, 60X60 CM, EDELSTAHL, GAS,
CONCERT



GASKOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 4
Kochzone: Vorne links: 3,00 kW
Kochzone: Hinten links: 1,80 kW
Kochzone: Hinten rechts: 1,80 kW
Kochzone: Vorne rechts: 1,00 kW
Art der Topfträger: Emailliert schwarz matt
Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H)
G20–20 mbar
Nennbelastung Qn: 7650 W

BACKOFEN

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 6
Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft
Temperatur min.: 50 °C
Temperatur max.: 260 °C
Nutzbares Garraumvolumen: 70 l
Bruttovolumen Garraum: 79 l
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen
Abnehmbare Gerätetür

SICHERHEIT


Automatische Einhandzündvorrichtung
Thermoelektrische Zündsicherung
Kühlsystem: Querstromlüfter

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze:
Flüssiggas (LPG) G30/31–50 mbar
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1
Grillrost mit Tiefensperre: 2

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 2800 W
Frequenz: 50/60 Hz
Spannung: 220–240 V
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,80 kWh
Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A



TBX6090

€ 299,00

TPK

€ 529,00

WOKGHU

€ 49,00

PPR2

€ 129,00

PPR9

€ 169,00

PRTX

€ 99,00



Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte mit seitlichen Griffen, LxB: 575x274 mm



Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder



Wokring aus Gusseisen, geeignet für Gaskochfelder und Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, LxBxH: 42x37,5x1,8 cm, kompatibel für 60 cm Backöfen



Pizzastein rechteckig, glasiert: LxBxH: 64x37,5x2,3 cm, kompatibel für 90 cm Backöfen



Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, Ø 35 cm, Mettaleinfassung mit 2 Griffen

BN640

€ 59,00

BN620-1

€ 59,00

BNP608T

€ 59,00



Backblech/Fettpfanne emailliert (H: 40 mm)




Backblech emailliert (H: 20 mm)



Backblech für Feingebäck aus Aluminium, teflonbeschichtet (H: 8 mm)



Pizzaschieber aus Edelstahl, klappbarer Griff



Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl, feste Holzgriffe

KITP65TR41

€ 99,00

KITP65TR93

€ 99,00

KITHTR90

€ 299,00



Tiefenausgleich 650 mm, schwarz, für Aufstellung ohne Spritzleiste (TR41 10...)



Tiefenausgleich 650 mm, schwarz, für Aufstellung ohne Spritzleiste (TR93...)



KIT Erhöhung 950 mm mit 3-seitiger Sockelblende, für Modelle Victoria TR90...

DUNSTABZUGSHAUBEN

Dunstabzugshauben spielen eine wichtige Rolle in der Küche, sowohl als ästhetischer Blickfang, als auch in ihrer Funktionalität.

Die Smeg Abzugshauben – passend in vielen Ausführungen und Designlinien – sind nicht nur leistungsstark, sondern überzeugen auch durch ihre Qualität.



VIELSEITIGES SORTIMENT Funktionelles Design

Die Dunstabzugshauben von Smeg sind in einer Vielzahl an Ausführungen erhältlich und harmonisieren auch ästhetisch perfekt mit den Smeg Einbaubacköfen und Kochfeldern. Das Sortiment reicht von Flachschild-, Wand- bis hin zu Inselhauben.



Wandhaube



Inselhaube



Flachschildhaube

Vielfalt

Smeg bietet eine große Vielfalt an Insel- und Wandhauben, auch in der vertikalen Anordnung als Kopffreihaube in unterschiedlichen Designlinien, Farbgestaltungen, Materialien und Dimensionen an.



FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK Anforderungen

Bereits in der Entwicklungsphase wird die technische Forschung mit detailverliebten Stilelementen verknüpft. Dadurch bieten Dunstabzugshauben von Smeg eine bestmögliche Performance und Bedienerfreundlichkeit.



TIMER FUNKTION

Mit der Timer-Funktion ist eine auf 10 Minuten begrenzte automatische Abschaltung des Lüftermotors und der LED-Beleuchtung möglich. Diese Komfort-Steuerung ist bestens als Nachlauf für einen beendeten Kochvorgang geeignet und sorgt für ein nachhaltiges und optimales Klima in der Küche.



INTENSIV FUNKTION

Diese Funktion bietet eine intensive Absaugung bei maximal möglicher Leistung, um Gerüche besonders schnell zu neutralisieren. Bei elektronischen Modellen ist diese Funktion auf 10 Minuten begrenzt.



FILTERWECHSELANZEIGE

Einige Modelle verfügen über eine Filterwechselanzeige für Fett-/Aktivkohlefilter, die Wartungsintervalle für den Austausch oder die Reinigung des Filtersystems optisch anzeigt. Mit dieser Ausstattung wird dauerhaft eine ideale Abzugsleistung ermöglicht.

Ikonische 50's Style Linie

Inspiziert vom eindrucksvollen Design der ikonischen Linie der 50er Jahre, sind die vertikal angeordneten Wandhauben eine wunderbar farbige und schwungvolle Ergänzung in jeder Küche. Verfügbar in den Farben Schwarz, Rot, Creme und Weiß, passen sie perfekt zu den Elektro-Kleingeräten und den Retro-Kühlschränken. Darüber hinaus sind diese Wandhauben im Retro Stil der 50er Jahre höchst effizient: Energieeffizienzklasse:



DUNSTABZUGS-
HAUBEN

KD90HXE € 1.099,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	288	421	630	781
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	63	67	72

Edelstahl
Bedienknebel
3 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 288 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 630 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 781 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 48 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 72 dB(A)


TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6 € 39,00
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC € 299,00
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)



KD90HXE

KT110BLE € 1.299,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 110 CM, SCHWARZ, VICTORIA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	326	439	554	784
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	57	63	71

Oberfläche lackiert
Bedienknebel
4 Fettfilter aus Aluminium
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 326 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 554 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 784 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 63 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): D
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 278 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
FLT6 € 39,00
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC € 299,00
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

KT110PE € 1.299,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 110 CM, CREME, VICTORIA




KTR110XE € 1.299,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 110 CM, EDELSTAHL, VICTORIA



KT110GRE € 1.299,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 110 CM, SLATE GREY, VICTORIA



DUNSTABZUG-
HAUBEN
WANDHAUBE
VICTORIA

KT110PE

KT90BLE

€ 1.199,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, SCHWARZ, VICTORIA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	334	439	567	788
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	57	61	69

Oberfläche lackiert
Bedienknebel
3 Fettfilter aus Aluminium
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Luft Rückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 334 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 567 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 788 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 61 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 69 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 278 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- FLT6

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

€ 39,00
- KITALLFC

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

€ 299,00
- KITCMNKB

Kaminschachtverlängerung, Schwarz

€ 139,00
- KITCMNKX

Kaminschachtverlängerung, Edelstahl

€ 139,00
- KITCMNKP

Kaminschachtverlängerung, Creme

€ 139,00

KT90XE

€ 1.199,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, EDELSTAHL, VICTORIA



KT90PE

€ 1.199,00


WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, CREME, VICTORIA



KT90GRE

€ 1.199,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, SLATE GREY, VICTORIA



KT90GRE

WANDHAUBE VICTORIA
DUNSTABZUGS-
HAUBEN

KCI19AOE

€ 1.799,00

INSELHAUBE, 90 CM, MESSING ANTIK, ANTHRAZIT, CORTINA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	321	385	549	796
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	59	61	70

Thermogeformt
Reling/Logo: Messing Antik
Bedienknebel
3 Fettfilter aus Aluminium
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
4 LED-Beleuchtungen (1 W)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 321 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 549 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 796 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 47 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 61 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 70 dB(A)

TECHNISCHE DATEN


Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

€ 39,00



KCI19POE

€ 1.799,00

INSELHAUBE, 90 CM, MESSING ANTIK, CREME, CORTINA



KC19AOE

€ 1.299,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, MESSING ANTIK, ANTHRAZIT, CORTINA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	326	439	549	794
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	57	62	71

Thermogeformt
Reling/Logo: Messing Antik
Bedienknebel
3 Fettfilter aus Aluminium
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 326 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 549 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 794 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 50 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

€ 39,00

KITALLFC
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

€ 299,00



KC16AOE € 1.199,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 60 CM, MESSING ANTIK, ANTHRAZIT, CORTINA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	337	439	582	798
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	57	64	71

Thermogeformt
Reling/Logo: Messing Antik
Bedienknebel
2 Fettfilter aus Aluminium
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Luft Rückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 337 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 582 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 798 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 50 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 64 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6 € 39,00
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC € 299,00
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

KC16POE € 1.199,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 60 CM, MESSING ANTIK, CREME, CORTINA



DUNSTABZUGS-
HAUBEN
WANDHAUBE
CORTINA

KC16AOE

KPF12T € 1.499,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 120 CM, TÜRKISBLAU, PORTOFINO



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	287	389	606	777
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	58	67	73

Edelstahl + lackierte Oberfläche
Bedienknebel
4 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
4 LED-Beleuchtungen (4x1 W)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 287 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 606 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 777 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 73 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): D
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
FLT6 € 39,00
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC € 299,00
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)


KPF12BL € 1.499,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 120 CM, SCHWARZ, PORTOFINO



KPF12X € 1.499,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 120 CM, EDELSTAHL, PORTOFINO



KPF9X € 1.299,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, EDELSTAHL, PORTOFINO



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	288	421	630	781
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	63	67	72

Edelstahl
Bedienknebel
3 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 288 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 630 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 781 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 48 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 72 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
FLT6 € 39,00
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC € 299,00
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)


KPF9AN € 1.299,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, ANTHRAZIT, PORTOFINO



KPF9BL € 1.299,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, SCHWARZ, PORTOFINO



KFAB75BL

WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, SCHWARZ, 50'S STYLE



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	333	477	649	797
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	59	67	72

Elektronische Tasten
Fernbedienung
Automatisch ausfahrbares Filtersystem
3 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
Filterwechselanzeige
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
Timerfunktion
Aktivkohlefilter im Lieferumfang
2 LED-Beleuchtungen (2x1 VV)
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 333 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 649 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 797 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 50 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 72 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): E
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 282 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz

SERIENZUBEHÖR
Fernbedienung
Aktivkohlefilter im Lieferumfang

OPTIONALES ZUBEHÖR

- FLTSI
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)
€ 39,00
- KITCMNFABBL
Kit Kamin Aufsatz für Abluft, Schwarz
€ 159,00
- KITCMNFABRD
Kit Kamin Aufsatz für Abluft, Rot
€ 159,00
- KITCMNFABCR
Kit Kamin Aufsatz für Abluft, Creme
€ 159,00
- KITCMNFABWH
Kit Kamin Aufsatz für Abluft, Weiß
€ 159,00

KFAB75WH

WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, WEISS, 50'S STYLE




KFAB75CR

WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, CREME, 50'S STYLE



KFAB75RD

WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, ROT, 50'S STYLE



KFAB75WH

KI120XE
€ 1.299,00

INSELHAUBE, FLACHE T-FORM, 120 CM, EDELSTAHL,
 NEUTRALES DESIGN




Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	316	385	529	783
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	59	62	70

Edelstahl
 LED-Display, weiß beleuchtet
 Elektronische Tasten
 4 Fettfilter aus Aluminium
 Filterwechselanzeige
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Intensive Leistungsstufe
 Timerfunktion
 4 LED-Beleuchtungen (1 W)
 Umluft/Abluftbetrieb
 Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
 Lufrückschlagklappe
 Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 316 m³/h
 Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 529 m³/h
 Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 783 m³/h
 A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 48 dB(A)
 A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A)
 A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 70 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
 Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): B
 Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
 Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
 Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
 FLT6 € 39,00
 Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)



KI90XE
€ 999,00

INSELHAUBE, FLACHE T-FORM, 90 CM, EDELSTAHL,
 NEUTRALES DESIGN




Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	311	385	533	740
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	59	63	71

Edelstahl
 LED-Display, weiß beleuchtet
 Elektronische Tasten
 3 Fettfilter aus Aluminium
 Filterwechselanzeige
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Intensive Leistungsstufe
 Timerfunktion
 4 LED-Beleuchtungen (1 W)
 Umluft/Abluftbetrieb
 Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
 Lufrückschlagklappe
 Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 311 m³/h
 Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 533 m³/h
 Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 740 m³/h
 A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB(A)
 A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 63 dB(A)
 A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
 Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): B
 Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): B
 Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
 Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
 FLT6 € 39,00
 Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)



KBT900NE

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 90 CM, SCHWARZ,
NEUTRALES DESIGN

€ 799,00

KBT900XE

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 90 CM, EDELSTAHL,
NEUTRALES DESIGN

€ 649,00



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	265	360	480	713
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	55	62	72

Edelstahl
Elektronische Tasten
3 Fettfilter aus Aluminium
Filterwechselanzeige
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
Timerfunktion
Reinigungsprogramm 24 Std.
Umluft-/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Luft Rückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 265 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 480 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 713 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 46 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 230 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KITFCKBT

Aktivkohlefilter

€ 59,00
- KITFCKBTR

Aktivkohlefilter, regenerierbar


€ 99,00
- KITCEKBT

Kaminschachtverlängerung, Edelstahl

€ 89,00
- KITALLFC

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)

€ 299,00



KBT900NE

DUNSTABZUGS-
HAUBEN
WANDHAUBE
NEUTRALES DESIGN

KBT700XE € 599,00

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 70 CM, EDELSTAHL,
NEUTRALES DESIGN



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	256	347	463	688
A-bewertete Luftschallemmission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	55	63	72


Edelstahl
Elektronische Tasten
2 Fettfilter aus Aluminium
Filterwechselanzeige
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
Timerfunktion
Reinigungsprogramm 24 Std.
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 256 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 463 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 688 m³/h
A-bewertete Luftschallemmission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 47 dB(A)
A-bewertete Luftschallemmission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A)
A-bewertete Luftschallemmission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 230 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KITFCKBT € 59,00
Aktivkohlefilter
- KITFCKBTR € 99,00
Aktivkohlefilter, regenerierbar
- KITCEKBT € 89,00
Kaminschachtverlängerung, Edelstahl
- KITALLFC € 299,00
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)



KBT600XE € 549,00

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 60 CM, EDELSTAHL,
NEUTRALES DESIGN



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	260	358	473	686
A-bewertete Luftschallemmission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	57	64	72


Edelstahl
Elektronische Tasten
2 Fettfilter aus Aluminium
Filterwechselanzeige
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Intensive Leistungsstufe
Timerfunktion
Reinigungsprogramm 24 Std.
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 261 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 473 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 686 m³/h
A-bewertete Luftschallemmission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 48 dB(A)
A-bewertete Luftschallemmission bei maximaler Stufe (SPEmax): 63 dB(A)
A-bewertete Luftschallemmission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 230 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KITFCKBT € 59,00
Aktivkohlefilter
- KITFCKBTR € 99,00
Aktivkohlefilter, regenerierbar
- KITCEKBT € 89,00
Kaminschachtverlängerung, Edelstahl
- KITALLFC € 299,00
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min.)



KSET999XE € 599,00

EINGEBAUTE DUNSTABZUGSHAUBE, FLACHSCHIRM, 90 CM, SILBER, NEUTRALES DESIGN





Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	256	377	647
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	55	67

Edelstahl
Tastenbedienung
2 Fettfilter aus Aluminium
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Luft Rückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 256 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 647 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 46 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): D
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 205 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
KITFC400 € 69,00
Aktivkohlefilter, 2 Stück



KSET999XE

KSET666XE € 499,00

EINGEBAUTE DUNSTABZUGSHAUBE, FLACHSCHIRM, 60 CM, SILBER, NEUTRALES DESIGN




Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	256	377	647
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	55	67

Edelstahl
Tastenbedienung
2 Fettfilter aus Aluminium
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Umluft/Abluftbetrieb
Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm
Lufrückschlagklappe
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 256 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 647 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 46 dB(A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A)

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): D
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 205 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz



KITALLFC € 299,00 FLT6 € 39,00 FLTSI € 39,00



Long Life-Aktivkohlefilter Ø 150 mm regenerierbar, spülmaschinengeeignet




Aktivkohlefilter, rund, 2 St. , kompatible Modelle s. Produktbeschreibung




Aktivkohlefilter, rund, 2 St. , kompatible Modelle s. Produktbeschreibung


KITFCKBT € 59,00 KITFCKBTR € 99,00 KITFC400 € 69,00



1 St. Aktivkohlefilter, für Modellserie KBT



1 St. Aktivkohlefilter, regenerierbar, für Modellserie KBT, spülmaschinengeeignet




Aktivkohlefilter für die Modelle KSET666XE und KSET999XE

KITCEKBT € 89,00



Kaminschachtverlängerung aus Edelstahl für Modellserie KBT (max. Höhe 1380 mm)



KÜHLGERÄTE

Alle freistehenden Kühlgeräte von Smeg wurden mit dem Anspruch entwickelt, eine perfekte Ergänzung im Küchenumfeld zu sein. Die Linienführungen, die Farbvielfalt und die hochwertigen Materialien fügen sich perfekt ein und unterstreichen den individuellen Style.



SMEG KÜHLSCHRÄNKE Design und Funktion

Die große Auswahl an unterschiedlichen Materialien und Farben bringen Originalität und einen ganz individuellen Look in jedes Zuhause.



Einbau



Freistehend



French Door



Gefrierschrank

Einzigartiger 50's Retro Style

Die kultige Smeg FAB Range kombiniert gutes Aussehen mit hoher Funktionalität. Schöne und mutige Oberflächen verbunden mit weichen Rundungen erinnern an das Design der 1950'er Jahre – in einer Farbvielfalt, die von zartem Creme bis hin zu vibrierendem Apfelgrün reicht. Zur Wahl stehen insgesamt 7 verschiedene Größen – vom geräumigen FAB50 bis hin zur kleinen Minibar FAB5.



ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE Höchstleistung



FROSTFREI

Bei den mit FROSTFREI beschriebenen Modellen wird die kalte Luft über ein ventiliertes Multiflow-Kühlsystem für das Kühl- und Gefrierteil getrennt voneinander erzeugt.

Mit der sensorgesteuerten Abtauheizung wird zudem eine Reif- oder Eisbildung im Gefrierteil verhindert. Ein mühsames Abtauen per Hand ist nicht mehr erforderlich, das Nutzvolumen bleibt somit immer erhalten.

Die FROSTFREI-Modelle sind zudem extrem energiesparend und schonen den Geldbeutel.



INVERTER KOMPRESSOR

Dank des elektronisch geregelten Invertermotors kann die Kühlleistung entsprechend dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Oft wird die maximale Kühlleistung nicht permanent benötigt. Vielmehr reicht eine niedrige bis mittlere Kühl-/Gefrierleistung aus, was zu einem höheren Wirkungsgrad und besserer Energieeffizienz führt.



SCHNELL-GEFRIEREN

Diese Funktion ist dafür konzipiert, große Mengen an Lebensmitteln schnell einzufrieren.



SEHR GERÄUSCHARM

Die ausgezeichnete Isolierung der Geräte führt zu einer sehr gedämpften Geräuscentwicklung während des Betriebs für ein Maximum an Komfort in der jeweiligen Umgebung.

FLEXIBLER KÜHLRAUM

Großartige Lagerkapazitäten

SMEG bietet eine Vielzahl an Großraumkühlschränken in unterschiedlichen Ausführungen mit extra großem Rauminhalt an. Sowohl "Kühl-/Gefrierkombination", als auch "French Door"-Modelle gehören zu dem umfassenden Sortiment. Es ist also garantiert das richtige Modell für jede Anforderung dabei. Eine Vielzahl an Modellen verfügen über eine extra 0 °C-Frischezone als Kaltlagerfach im Kühlbereich sowie über 100% frostfreie Tiefkühlfächer, die besonders bedienerfreundlich vollautomatisch abtauen.

GERUCHSFILTER

Ein spezieller Filter neutralisiert Gerüche die im Innenraum des Kühlteils zirkulieren.

ACTIVE FRESH

ACTIVE FRESH BLUE LIGHT

Das einzigartige Beleuchtungssystem erhöht nachweislich die Lagerzeit von Obst und Gemüse.

0°C

LIFE PLUS

KALTLAGERFACH

Hält Lebensmittel bei einer Temperatur nahe Null Grad super frisch und verlängert dadurch die Haltbarkeit wesentlich.

INTERNER

FRISCHWASSERSPENDER

Gekühltes Wasser immer griffbereit dank dem internen 4,0 l Wassertank

ICE MAKER

Automatische Eiskwürfelzubereiter mit Tank-System (4,0 l) und Eiskwürfel-Schublade.




Die French Door Modelle bieten höchsten ergonomischen Komfort. Der Kühlbereich ist bequem und auf Komforthöhe zugänglich. Es können dort auch sperrige und voluminöse Lebensmittel gelagert werden. Die Life Plus Schubladen des Kaltlagerfaches bieten eine höchst effiziente Anwendung. Diese Geräte haben alles, was ein moderner Kühlschrank heutzutage braucht.

WAHRE IKONEN

Zwei einzigartige Repräsentanten des 'Made in Italy'-Stil eine herausragende Idee



Ein außergewöhnlicher Neuzugang für die "FIAT 500 Design Collection": der SMEG500, der mehr ist als nur eine Kühlvitrine. Er ist eine Mischung aus zwei Markenprodukten mit starkem Image und eignet sich besonders für exklusive Räumlichkeiten, wie z.B. dem Zuhause eines Sammlers oder einer Fashion Lounge Bar.



FAB mit Schiefertafel-Oberfläche, kein gewöhnlicher Kühlschrank

Mit dem neuesten Zugang in der FAB-Familie bringt SMEG eine spielerische Möglichkeit in der häuslichen Kommunikation auf den Markt: Nachrichten wie „Wir brauchen mehr Milch“ oder „Ich liebe dich“ können wirkungsvoll direkt auf den Kühlschrank geschrieben werden.

Die Synthese von Technologie und Ästhetik liegt an der besonderen Schiefertafeloberfläche des FAB28RDBB5 auf diese Weise wird der Kühlschrank zu einer Schultafel, auf der immer wieder geschrieben, gemalt und wieder abgewischt werden kann.

Ein Satz Farbkreide (im Lieferumfang enthalten), dazu ein Tafel-Schwamm oder ein feuchtes Tuch und der Kühlschrank wird zu mehr als einem bloßen Hausgerät, er wird zu einem Mittel der Interaktion gänzlich ohne digitale Missverständnisse.

C8174DN2E € 1.799,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, NISCHE IN
CM: 178, FROSTFREI, FESTTÜRTECHNIK




Nische in cm: 178
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
FROSTFREI
Ausführung des Displays: Touch-LCD
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Urlaub, Schnellgefrieren,
Schnellkühlen, Tastensperre, Temperaturalarm,
Timer kühlen
Temperatursteuerung: Elektronisch

KÜHLTEIL
Kühlteil mit Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer
und der Kühlfächer: 186 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus
Sicherheitsglas, herausnehmbar
Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter
Klappabdeckung: 1
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
61 l
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
Temperaturalarm
Türalarm
Zubehör: 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 214 kWh/a
Spannung: 230–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 10 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 23 h
Luftschallemissionen: 37 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C



C8174DN2E

S8L174D3E € 1.699,00

KÜHLSCHRANK, NISCHE IN CM: 178, FESTTÜRTECHNIK




Nische in cm: 178
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
Ausführung des Displays: Touch-LCD
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Urlaub, Schnellkühlen, Timer kühlen
Temperatursteuerung: Elektronisch

KÜHLTEIL
Dynamische Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 310 l
Niedrigtemperatur-Schublade
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, variabel höhenverstellbar
Türalarm
Zubehör: Listerien-Schutz (Temperaturindikator), Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 114 kWh/a
Spannung: 230–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B



S8F174DNE € 1.849,00


GEFRIERSCHRANK, NISCHE IN CM: 178, 100 % FROSTFREI, FESTTÜRTECHNIK



Nische in cm: 178
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
100 % FROSTFREI
Temperatursteuerung: Elektronisch
Ausführung des Displays: Touch LCD
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Kindersicherung/Tastensperre, Temperaturalarm, Timer gefrieren

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 204 l
Gefriervermögen: 20 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 5
Anzahl der Gefrierklappfächer: 2
Optischer/akustischer Temperaturalarm
Zubehör: Eiswürfelschale
Temperatursteuerung: Elektronisch

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 233 kWh/a
Spannung: 230–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Lagerzeit bei Störung: 24 h
Luftschallemission: 39 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C



C81721F € 1.129,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION,
NISCHEN IN CM: 178, SCHLEPPTÜRTECHNIK




Nische in cm: 178
Schlepptürtechnik
Türanschlag reversibel
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Intern

KÜHLTEIL
Dynamische Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 195 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 72 l
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
Zubehör: 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 272 kWh/a
Spannung: 230–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 4 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 21 h
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B



S8C124DE € 1.199,00

KÜHLSCHRANK, NISCHE IN CM: 122,
FESTTÜRTECHNIK




Nische in cm: 122
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
Ausführung des Displays: Touch-LCD
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Tastensperre, Temperaturalarm, Timer kühlen

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 166 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar
Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 14 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 146 kWh/a
Spannung: 230–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 12 h
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B



U8C082DF € 699,00

KÜHLSCHRANK, UNTERBAU, NISCHE IN CM: 82-87, FESTTÜRTECHNIK



Nische in cm: 82-87
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 93 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Zubehör: Listerien-Schutz (Temperaturindikator), Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
Türablagen mit Metall-Schutzreling
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 16 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 185 kWh/a
Spannung: 230-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST
Gefriervermögen: 2,5 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 10 h
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

U8L080DF € 649,00

KÜHLSCHRANK, UNTERBAU, NISCHE IN CM: 82-87, FESTTÜRTECHNIK



Nische in cm: 82-87
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 133 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
Türablagen mit Metall-Schutzreling
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 116 kWh/a
Spannung: 230-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Luftschallemissionen: 37 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

U8F082DF1 € 769,00


GEFRIERSCHRANK, UNTERBAU, NISCHE IN CM: 82-87, FESTTÜRTECHNIK



Nische in cm: 82-87
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel

GEFRIERTEIL
Gefriervermögen: 17 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
Zubehör: Eiswürfelschale
Temperatursteuerung: Elektromechanisch
Nutzinhalt total: 95 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 220 kWh/a
Spannung: 230-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Lagerzeit bei Störung: 20 h
Luftschallemission: 39 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C



FAB50RCR5 € 2.399,00

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS, CREME, 50'S STYLE



FAB50LCR5 € 2.399,00

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, LINKS, CREME, 50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Creme
Dynamische Umluftkühlung
FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Intern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco, Temperaturalarm
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

Rotationsentleerung
Innenbeleuchtung Gefrierteil
1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 265 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: N, ST, T
Gefriervermögen: 6 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 15 h
Luftschallemissionen: 41 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

WEITERE VARIANTEN
FAB50RBL5 € 2.399,00
Schwarz, Rechtsanschlag
FAB50LBL5 € 2.399,00
Schwarz, Linksanschlag
FAB50RRD5 € 2.399,00
Rot, Rechtsanschlag
FAB50RPB5 € 2.399,00
Pastellblau, Rechtsanschlag
FAB50RPG5 € 2.399,00
Pastellgrün, Rechtsanschlag
FAB50RCRB5 € 2.399,00
Creme Messing-Antik, Rechtsanschlag
FAB50RWH5 € 2.399,00
Weiß, Rechtsanschlag

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 123 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Eiswürfelzubereiter mit doppelter

FAB50RBL5 € 2.399,00

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS, SCHWARZ, 50'S STYLE



FAB50LBL5 Linksanschlag

FAB50RRD5 € 2.399,00

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS, ROT, 50'S STYLE



FAB50RPB5 € 2.399,00

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS, PASTELLBLAU, 50'S STYLE



FAB50RPG5 € 2.399,00

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS, PASTELLGRÜN, 50'S STYLE




FAB50RCRB5 € 2.399,00

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS, CREME, 50'S STYLE



FAB50RWH5 € 2.399,00

KÜHLSCHRANK, FROSTFREI, RECHTS, WEISS, 50'S STYLE



FAB38RBL5 € 2.499,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI, RECHTS, SCHWARZ, 50'S STYLE



FAB38LBL5 € 2.499,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI, LINKS, SCHWARZ, 50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Schwarz
FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Intern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco, Temperaturalarm
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 343 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar
Türalarm
Temperaturalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 137 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung
Anzahl der Gefrierschubladen: 2
Anzahl der Klappfächer Gefrierteil: 1
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 282 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 8 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 14 h
Luftschallemissionen: 41 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

- WEITERE VARIANTEN
- FAB38RRD5 € 2.499,00
Rot, Rechtsanschlag
 - FAB38RPB5 € 2.499,00
Pastellblau, Rechtsanschlag
 - FAB38RPG5 € 2.499,00
Pastellgrün, Rechtsanschlag
 - FAB38RCR5 € 2.499,00
Creme, Rechtsanschlag
 - FAB38LCR5 € 2.499,00
Creme, Linksanschlag
 - FAB38RWH5 € 2.499,00
Weiß, Rechtsanschlag

FAB38RRD5 € 2.499,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI, RECHTS, ROT, 50'S STYLE



FAB38RPB5 € 2.499,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI, RECHTS, PASTELLBLAU, 50'S STYLE



FAB38RPG5 € 2.499,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI, RECHTS, PASTELLGRÜN, 50'S STYLE



FAB38RCR5 € 2.499,00



KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI, RECHTS, CREME, 50'S STYLE



FAB38LCR5 Linksanschlag

FAB38RWH5 € 2.499,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI, RECHTS, WEISS, 50'S STYLE



FAB32RPK5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI, RECHTS, CADILLAC PINK, 50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Cadillac Pink
FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Extern
DisplayFunktionen: Urlaub, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Eco, Temperaturalarm
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 204 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Dynamische Umluftkühlung: 30 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm
Temperaturalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
2 höhenverstellbare Türablagen
Türablagen mit Metall-Schutzreling
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 97 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

FAB32LPK5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI, LINKS, CADILLAC PINK, 50'S STYLE



TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: D
Jährlicher Energieverbrauch: 204 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 6 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 40 h
Luftschallemissionen: 37 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

WEITERE VARIANTEN
FAB32RBL5 € 1.999,00
Schwarz, Rechtsanschlag
FAB32LBL5 € 1.999,00
Schwarz, Linksanschlag
FAB32RBE5 € 1.999,00
Dunkelblau, Rechtsanschlag
FAB32RRD5 € 1.999,00
Rot, Rechtsanschlag
FAB32LRD5 € 1.999,00
Rot, Linksanschlag
FAB32ROR5 € 1.999,00
Orange, Rechtsanschlag
FAB32LOR5 € 1.999,00
Orange, Linksanschlag
FAB32RLI5 € 1.999,00
Limettengrün, Rechtsanschlag
FAB32RPB5 € 1.999,00
Pastellblau, Rechtsanschlag
FAB32LPB5 € 1.999,00
Pastellblau, Linksanschlag
FAB32RPG5 € 1.999,00
Pastellgrün, Rechtsanschlag
FAB32LPG5 € 1.999,00
Pastellgrün, Linksanschlag

FAB32RSV5 € 1.999,00
Polarsilber Metallic, Rechtsanschlag
FAB32LSV5 € 1.999,00
Polarsilber Metallic, Linksanschlag
FAB32RCR5 € 1.999,00
Creme, Rechtsanschlag
FAB32LCR5 € 1.999,00
Creme, Linksanschlag
FAB32RWH5 € 1.999,00
Weiß, Rechtsanschlag
FAB32LWH5 € 1.999,00
Weiß, Linksanschlag

FAB32RBL5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS, SCHWARZ, 50'S STYLE



FAB32LBL5 Linksanschlag

FAB32ROR5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS, ORANGE, 50'S STYLE



FAB32LOR5 Linksanschlag

FAB32RPG5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS, PASTELLGRÜN, 50'S STYLE



FAB32LPG5 Linksanschlag

FAB32RWH5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS, WEISS



FAB32LWH5 Linksanschlag

FAB32RBE5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS, BLAU, 50'S STYLE



FAB32RLI5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS, LIMETTENGGRÜN, 50'S STYLE



FAB32RSV5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS, SILBER, 50'S STYLE



FAB32LSV5 Linksanschlag

FAB32RRD5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS, ROT, 50'S STYLE



FAB32LRD5 Linksanschlag

FAB32RPB5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS, PASTELLBLAU, 50'S STYLE




FAB32LPB5 Linksanschlag

FAB32RCR5 € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, RECHTS, CREME, 50'S STYLE



FAB32LCR5 Linksanschlag





FAB 5

FAB 28

FAB 32

FAB 38

FAB 50

FAB 30

FAB 10

FAB30ROR5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ORANGE, 50'S STYLE



FAB30LOR5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, LINKS, ORANGE, 50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Orange

Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem

Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer
und der Kühlfächer: 222 l

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade

mit Sichtfenster, rollengeführt

Dynamische Umluftkühlung

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED

Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1

Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,

höhenverstellbar

Türalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG

Anzahl der Türablagen mit transparenter
Klappabdeckung: 1

2 höhenverstellbare Türablagen

Türablagen mit Metall-Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde: 1

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
72 l

Art der Einlegeböden: Ablagerost

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: D

Jährlicher Energieverbrauch: 168 kWh/a

Spannung: 220–240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Klimaklassen: SN, N, ST, T

Gefriervermögen: 4 Kg/24h

Lagerzeit bei Störung: 30 h

Luftschallemissionen: 37 dB(A) re 1pW

Luftschallemissionsklasse: C

WEITERE VARIANTEN

FAB30RBL5

€ 1.599,00

Schwarz, Rechtsanschlag

FAB30LBL5

€ 1.599,00

Schwarz, Linksanschlag

FAB30RBE5

€ 1.599,00

Dunkelblau, Rechtsanschlag

FAB30RRD5

€ 1.599,00

Rot, Rechtsanschlag

FAB30LRD5

€ 1.599,00

Rot, Linksanschlag

FAB30RLI5

€ 1.599,00

Limettengrün, Rechtsanschlag

FAB30RPB5

€ 1.599,00

Pastellblau, Rechtsanschlag

FAB30LPB5

€ 1.599,00

Pastellblau, Linksanschlag

FAB30RPG5

€ 1.599,00

Pastellgrün, Rechtsanschlag

FAB30LPG5

€ 1.599,00

Pastellgrün, Linksanschlag

FAB30RPK5

€ 1.599,00

Cadillac Pink, Rechtsanschlag

FAB30LPK5

€ 1.599,00

Cadillac Pink, Linksanschlag

FAB30RSV5

€ 1.599,00

Polarsilber Metallic, Rechtsanschlag

FAB30LSV5

€ 1.599,00

Polarsilber Metallic, Linksanschlag

FAB30RCR5

€ 1.599,00

Crème, Rechtsanschlag

FAB30LCR5

€ 1.599,00

Crème, Linksanschlag

FAB30RWH5

€ 1.599,00

Weiß, Rechtsanschlag

FAB30LWH5

€ 1.599,00

Weiß, Linksanschlag

FAB30RBL5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, SCHWARZ, 50'S STYLE



FAB30RBL5 Linksanschlag

FAB30RBE5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, BLAU, 50'S STYLE



FAB30RRD5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ROT, 50'S STYLE



FAB30LRD5 Linksanschlag

FAB30RLI5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, LIMETTENGGRÜN, 50'S STYLE



FAB30RPB5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLBLAU, 50'S STYLE



FAB30LPB5 Linksanschlag

FAB30RPG5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLGRÜN, 50'S STYLE



FAB30LPG5 Linksanschlag

FAB30RPK5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CADILLAC PINK, 50'S STYLE



FAB30LPK5 Linksanschlag

FAB30RSV5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, SILBER, 50'S STYLE



FAB30LSV5 Linksanschlag

FAB30RCR5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, 2-TÜRIG, RECHTS, CREME, 50'S STYLE



FAB30LCR5 Linksanschlag


FAB30RWH5

€ 1.599,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, WEISS, 50'S STYLE



FAB30LWH5 Linksanschlag



FAB28RDBB5 € 2.499,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, 50'S STYLE,
WRITE ON ME




Bombierte 50' Style Retro Türfront
Sonderedition
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Dynamische Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 244 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
Türablagen mit Metall-Schutzreling
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 26 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: D
Jährlicher Energieverbrauch: 130 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 9 h
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B



FAB28RDMM5 € 1.899,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, 50'S STYLE, MICKEY MOUSE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Sonderedition
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Dynamische Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 244 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
Türablagen mit Metall-Schutzreling
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 26 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: D
Jährlicher Energieverbrauch: 130 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 9 h
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pV
Luftschallemissionsklasse: B

WEITERE VARIANTEN
FAB28RDBLV5 € 1.799,00
Black Velvet, Rechtsanschlag
FAB28RDEG5 € 1.799,00
Emerald Green, Rechtsanschlag
FAB28RDRB5 € 1.799,00
Ruby Red, Rechtsanschlag
FAB28RDTP5 € 1.799,00
Taupe, Rechtsanschlag
FAB28RDMC5 € 1.799,00
Multicolor, Rechtsanschlag
FAB28RDIT5 € 1.799,00
Italia, Rechtsanschlag
FAB28RDUJ5 € 1.799,00
Union Jack, Rechtsanschlag
FAB28LDUJ5 € 1.799,00
Union Jack, Linksanschlag

FAB28RDBLV5 € 1.799,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, BLACK VELVET, 50'S STYLE



FAB28RDEG5 € 1.799,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, EMERALD GREEN, 50'S STYLE



FAB28RDRB5 € 1.799,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, RUBY RED, 50'S STYLE



FAB28RDTP5 € 1.799,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, TAUPE, 50'S STYLE



FAB28RDMC5 € 1.799,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, MULTICOLOR, 50'S STYLE



FAB28RDIT5 € 1.799,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ITALIENISCHE FLAGGE, 50'S STYLE




FAB28RDUJ5 € 1.799,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, UNION JACK, 50'S STYLE



FAB28LDUJ5 Linksanschlag



FAB28LPG5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, LINKS, PASTELLGRÜN,
50'S STYLE



FAB28RPG5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLGRÜN,
50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Pastellgrün
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Dynamische Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 244 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 1
Türablagen mit Metall-Schutzreling
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL
Dynamische Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 26 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: D
Jährlicher Energieverbrauch: 130 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 9 h
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B

- WEITERE VARIANTEN**
- | | |
|-------------------------------|------------|
| FAB28RBL5 | € 1.399,00 |
| Schwarz, Rechtsanschlag | |
| FAB28LBL5 | € 1.399,00 |
| Schwarz, Linksanschlag | |
| FAB28RBE5 | € 1.399,00 |
| Dunkelblau, Rechtsanschlag | |
| FAB28RRD5 | € 1.399,00 |
| Rot, Rechtsanschlag | |
| FAB28LRD5 | € 1.399,00 |
| Rot, Linksanschlag | |
| FAB28ROR5 | € 1.399,00 |
| Orange, Rechtsanschlag | |
| FAB28LOR5 | € 1.399,00 |
| Orange, Linksanschlag | |
| FAB28RYW5 | € 1.399,00 |
| Gelb, Rechtsanschlag | |
| FAB28LYW5 | € 1.399,00 |
| Gelb, Linksanschlag | |
| FAB28RLI5 | € 1.399,00 |
| Limettengrün, Rechtsanschlag | |
| FAB28RPB5 | € 1.399,00 |
| Pastellblau, Rechtsanschlag | |
| FAB28LPB5 | € 1.399,00 |
| Pastellblau, Linksanschlag | |
| FAB28RPK5 | € 1.399,00 |
| Cadillac Pink, Rechtsanschlag | |
| FAB28LPK5 | € 1.399,00 |
| Cadillac Pink, Linksanschlag | |

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| FAB28RSV5 | € 1.399,00 |
| Polarsilber Metallic, Rechtsanschlag | |
| FAB28LSV5 | € 1.399,00 |
| Polarsilber Metallic, Linksanschlag | |
| FAB28RCR5 | € 1.399,00 |
| Crème, Rechtsanschlag | |
| FAB28LCR5 | € 1.399,00 |
| Crème, Linksanschlag | |
| FAB28RWH5 | € 1.399,00 |
| Weiß, Rechtsanschlag | |
| FAB28LWH5 | € 1.399,00 |
| Weiß, Linksanschlag | |

FAB28RBL5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, SCHWARZ,
50'S STYLE



FAB28LBL5 Linksanschlag

FAB28RBE5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, BLAU,
50'S STYLE



FAB28RRD5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ROT,
50'S STYLE



FAB28LRD5 Linksanschlag

FAB28ROR5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ORANGE,
50'S STYLE



FAB28LOR5 Linksanschlag

FAB28RYW5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, GELB,
50'S STYLE



FAB28LYW5 Linksanschlag

FAB28RLI5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, LIMETTENGGRÜN,
50'S STYLE



FAB28RPB5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLBLAU,
50'S STYLE



FAB28LPB5 Linksanschlag

FAB28RPK5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CADILLAC PINK,
50'S STYLE



FAB28LPK5 Linksanschlag

FAB28RSV5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, SILBER,
50'S STYLE



FAB28LSV5 Linksanschlag

FAB28RCR5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CREME,
50'S STYLE




FAB28LCR5 Linksanschlag

FAB28RWH5 € 1.399,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, WEISS,
50'S STYLE



FAB28LWH5 Linksanschlag



FAB10HLRD5

€ 949,00

KÜHLSCHRANK, HAPPYHOMEBAR, LINKS, ROT, 50'S STYLE



FAB10HRRD5

€ 949,00

KÜHLSCHRANK, HAPPYHOMEBAR, RECHTS, ROT, 50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Rot

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 135 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 88 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pV
Luftschallemissionsklasse: B

WEITERE VARIANTEN

- FAB10HRBL5 € 949,00
Schwarz, Rechtsanschlag
- FAB10HLBL5 € 949,00
Schwarz, Linksanschlag
- FAB10HRPB5 € 949,00
Pastellblau, Rechtsanschlag
- FAB10HRPG5 € 949,00
Pastellgrün, Rechtsanschlag
- FAB10HRPK5 € 949,00
Cadillac Pink, Rechtsanschlag
- FAB10HRCR5 € 949,00
Creme, Rechtsanschlag
- FAB10HLCR5 € 949,00
Creme, Linksanschlag
- FAB10HRWH5 € 949,00
Weiß, Rechtsanschlag
- FAB10HLWH5 € 949,00
Weiß, Linksanschlag
- FAB10HRDIT5 € 1.199,00
Italia, Rechtsanschlag

FAB10HRBL5

€ 949,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, SCHWARZ, 50'S STYLE



FAB10HLBL5 Linksanschlag

FAB10HRPB5

€ 949,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLBLAU, 50'S STYLE



FAB10HRPG5

€ 949,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLGRÜN, 50'S STYLE



FAB10HRPK5

€ 949,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CADILLAC PINK, 50'S STYLE



FAB10HRCR5

€ 949,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CREME, 50'S STYLE



FAB10HLCR5 Linksanschlag

FAB10HRWH5

€ 949,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, WEISS, 50'S STYLE



FAB10HLWH5 Linksanschlag


FAB10HRDIT5

€ 1.199,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, 50'S STYLE, ITALIENISCHE FLAGGE



Bei 90° Türöffnungswinkel muss auf der Scharnierseite ein Wandabstand von mind. 162 mm berücksichtigt werden.



FAB10LBL5 € 899,00

KÜHLSCHRANK, LINKS, SCHWARZ, 50'S STYLE



FAB10RBL5 € 899,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, SCHWARZ, 50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Schwarz
Temperatursteuerung: Elektromechanisch

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 104 l
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
1 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 17 l

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 142 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2,58 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 9 h
Luftschallemissionen: 37 dB(A) re 1pV
Luftschallemissionsklasse: C

WEITERE VARIANTEN		
FAB1ORRD5	€ 899,00	Rot, Rechtsanschlag
FAB1OLRD5	€ 899,00	Rot, Linksanschlag
FAB1OROR5	€ 899,00	Orange, Rechtsanschlag
FAB1OLOR5	€ 899,00	Orange, Linksanschlag
FAB1ORPB5	€ 899,00	Pastellblau, Rechtsanschlag
FAB1ORPG5	€ 899,00	Pastellgrün, Rechtsanschlag
FAB1ORPK5	€ 899,00	Cadillac Pink, Rechtsanschlag
FAB1ORCR5	€ 899,00	Crème, Rechtsanschlag
FAB1OLCR5	€ 899,00	Crème, Linksanschlag
FAB1ORWH5	€ 899,00	Weiß, Rechtsanschlag
FAB1OLWH5	€ 899,00	Weiß, Linksanschlag
FAB1ORDUJ5	€ 1.099,00	Union Jack, Rechtsanschlag
FAB1OLDUJ5	€ 1.099,00	Union Jack, Linksanschlag

FAB1ORRD5 € 899,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ROT, 50'S STYLE



FAB1OLRD5 Linksanschlag

FAB1OROR5 € 899,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, ORANGE, 50'S STYLE



FAB1OLOR5 Linksanschlag

FAB1ORPB5 € 899,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLBLAU, 50'S STYLE



FAB1ORPG5 € 899,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, PASTELLGRÜN, 50'S STYLE



FAB1ORPK5 € 899,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CADILLAC PINK, 50'S STYLE



FAB1ORCR5 € 899,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, CREME, 50'S STYLE



FAB1OLCR5 Linksanschlag

FAB1ORWH5 € 899,00

KÜHLSCHRANK, RECHTS, WEISS, 50'S STYLE




FAB1OLWH5 Linksanschlag

FAB1ORDUJ5 € 1.099,00

KÜHLSCHRANK, UNION JACK, 50'S STYLE



FAB1OLDUJ5 Linksanschlag



FAB5LWH5 € 849,00

MINIBAR, LINKS, WEISS,
50'S STYLE



FAB5RWH5 € 849,00

MINIBAR, RECHTS, WEISS,
50'S STYLE



Bombierte 50' Style Retro Türfront
Weiß
Temperatursteuerung: Elektronisch

KÜHLTEIL
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Türablagen mit Metall-Schutzreling
Anzahl der Flaschenborde: 1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: D
Jährlicher Energieverbrauch: 61 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Luftschallemissionen: 40 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C

WEITERE VARIANTEN

- | | |
|-----------------------------|----------|
| FAB5RBL5 | € 849,00 |
| Schwarz, Rechtsanschlag | |
| FAB5LBL5 | € 849,00 |
| Schwarz, Linksanschlag | |
| FAB5RRD5 | € 849,00 |
| Rot, Rechtsanschlag | |
| FAB5LRD5 | € 849,00 |
| Rot, Linksanschlag | |
| FAB5ROR5 | € 849,00 |
| Orange, Rechtsanschlag | |
| FAB5LOR5 | € 849,00 |
| Orange, Linksanschlag | |
| FAB5RPB5 | € 849,00 |
| Pastellblau, Rechtsanschlag | |
| FAB5LPB5 | € 849,00 |
| Pastellblau, Linksanschlag | |
| FAB5RPG5 | € 849,00 |
| Pastellgrün, Rechtsanschlag | |
| FAB5LPG5 | € 849,00 |
| Pastellgrün, Linksanschlag | |

- | | |
|--|------------|
| FAB5RPK5 | € 849,00 |
| Cadillac Pink, Rechtsanschlag | |
| FAB5LPK5 | € 849,00 |
| Cadillac Pink, Linksanschlag | |
| FAB5RCR5 | € 849,00 |
| Crème, Rechtsanschlag | |
| FAB5LCR5 | € 849,00 |
| Crème, Linksanschlag | |
| FAB5RSV5 | € 849,00 |
| Polarsilber Metallic, Rechtsanschlag | |
| FAB5LSV5 | € 849,00 |
| Polarsilber Metallic, Linksanschlag | |
| FAB5RDUJ5 | € 1.099,00 |
| Union Jack, Rechtsanschlag | |
| FAB5LDUJ5 | € 1.099,00 |
| Union Jack, Linksanschlag | |
| FAB5RDGO5 | € 1.599,00 |
| Gold-/Swarovski-Elements, Rechtsanschlag | |

FAB5RBL5 € 849,00

MINIBAR, RECHTS, SCHWARZ,
50'S STYLE



FAB5LBL5 Linksanschlag

FAB5RRD5 € 849,00

MINIBAR, RECHTS, ROT,
50'S STYLE



FAB5LRD5 Linksanschlag

FAB5ROR5 € 849,00

MINIBAR, RECHTS, ORANGE,
50'S STYLE



FAB5LOR5 Linksanschlag

FAB5RPB5 € 849,00

MINIBAR, RECHTS, PASTELLBLAU,
50'S STYLE



FAB5LPB5 Linksanschlag

FAB5RPG5 € 849,00

MINIBAR, RECHTS, PASTELLGRÜN,
50'S STYLE



FAB5LPG5 Linksanschlag

FAB5RPK5 € 849,00

MINIBAR, RECHTS, CADILLAC PINK,
50'S STYLE



FAB5LPK5 Linksanschlag

FAB5RCR5 € 849,00

MINIBAR, RECHTS, CREME,
50'S STYLE



FAB5LCR5 Linksanschlag

FAB5RSV5 € 849,00

MINIBAR, RECHTS, SILBER,
50'S STYLE



FAB5LSV5 Linksanschlag

FAB5RDUJ5 € 1.099,00



MINIBAR, RECHTS, UNION JACK,
50'S STYLE



FAB5LDUJ5 Linksanschlag

FAB5RDGO5 € 1.599,00

MINIBAR, RECHTS, GOLD,
50'S STYLE





SMEG500B

SMEG500R € 8.999,00

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, KAROSSERIE/FRONTAUBE ROT



ORIGINALE Fahrzeugfront im FIAT 500 Retro-Design, Karosserie aus Stahlblech, lackiert. Fronthaube aus Kunststoff, lackiert. Beleuchtung der Fahrzeugfront separat schaltbar. Frontscheinwerfer und Blinker weiß beleuchtet. Massive Metall-Fronthaubenscharniere im VINTAGE-STYLE, verchromt

KÜHLTEIL

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 103 l (Edelstahlkühlraum), analoge Nostalgie-Temperaturanzeige, regelbare Temperatursteuerung: +8 °C bis +14 °C

INNENRAUMAUSSTATTUNG

2 seitlich verschiebbare und herausnehmbare Metall-Flascenträger, verchromt (8 Flaschen), 1 verschiebbarer und herausnehmbarer Metall-Dosenträger, verchromt (12 Dosen)

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 109 kWh/Jahr
Spannung: 220-240V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN/ST
Luftschallemission: 37 dB(A) re 1 pV
Luftschallemissionsklasse: C
Abmessungen Produkt H x B x T: 830 x 1250 x 800 mm (max. Höhe bei 80° geöffneter Fronthaube: 1800 mm)

SMEG500V € 8.999,00

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, GRÜN



SMEG500B € 8.999,00

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, WEISS



SMEG500G € 8.999,00

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, GELB



SMEG500BL € 8.999,00

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, DUNKELBLAU



FQ960BL5 € 4.199,00

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR, 100% FROSTFREI, SCHWARZ, VICTORIA



Schwarz
FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: intern
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Temperatursteuerung: Elektronisch
Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
Multiflow-Umluftsystem
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 346 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 2
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 2

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 165 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Eiswürfelzubereiter mit doppelter


FQ960P5 € 4.199,00

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR, 100% FROSTFREI, CREME, VICTORIA



Rotationsentleerung
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Weitere technische Daten sind online unter www.smeg.de zu finden.



FQ60CPO5 € 3.999,00

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR, 100% FROSTFREI, CREME, CORTINA




Gerätetür Creme (Türgriffe s. Sonderzubehör)
Seitenwände Creme
FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: intern
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Temperatursteuerung: Elektronisch
Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
Multiflow-Umluftsystem
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 346 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 2
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 2

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 165 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell



FQ60CAO5 € 3.999,00


KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR, 100% FROSTFREI, SCHWARZ, CORTINA



Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Weitere technische Daten sind online unter www.smeg.de zu finden.

TÜRGRIFFE
KMOFQ7-1 € 250,00
4 Türgriffe, Cortina, Messing-Antik-Design



Auslieferung ohne Türgriffe:
Bitte bestellen Sie zusätzlich die Türgriffe Mod. KMOFQ7-1 mit.

FQ60XDAIF € 2.599,00

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR,
100 % FROSTFREI-DREIFACHES KÜHLSYSTEM,
EDELSTAHL-OPTIK



Edelstahl-Optik
100 % FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Urlaub, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Multizone, Eco, Tastensperre
Zubereiter/Spender: Frischwasser
Art der Eiswürfelzubereitung: Automatisch
Temperatursteuerung: Elektronisch
Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
Multiflow-Umluftsystem
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)


KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 346 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 2
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 2

GEFRIERTEIL (UNTEN LINKS)
100 % FROSTFREI
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Eiswürfelzubereitung: Automatisch
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
Temperaturalarm
Türalarm

MULTIZONE (UNTEN RECHTS)
Dieses Fach kann je nach Wunsch als Kühlschrank oder Gefrierfach genutzt werden.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Dynamische Umluftung

TECHNISCHE DATEN
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Weitere technische Daten sind online unter www.smeg.de zu finden.



FQ60NDF € 2.199,00

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR, 100% FROSTFREI, SCHWARZ



Schwarz
100 % FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Urlaub, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Eco, Tastensperre
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Temperatursteuerung: Elektronisch
Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
Multiflow-Umluftsystem
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 346 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 2
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 2

GEFRIERTEIL
100 % FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 165 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas


FQ60XDF € 2.199,00

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR, 100% FROSTFREI, EDELSTAHL-OPTIK



Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung
Innenbeleuchtung Gefrierteil
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 406 kWh/a
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 8 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 15 h
Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C



FQ60BDF € 2.199,00

KÜHLSCHRANK, 4-TÜRIG, FRENCH DOOR, 100% FROSTFREI, WEISS



FQ55FXDF € 1.849,00

KÜHLSCHRANK, 2-TÜRIG, 2 SCHUBLADEN, FROSTFREI, EDELSTAHL-OPTIK



Edelstahl-Optik
FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Urlaub, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Eco, Tastensperre, Temperaturalarm
Temperatursteuerung: Elektronisch
Active-Fresh-Blue-Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
Multiflow-Umluftsystem
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Kühlteil mit Umluftkühlung
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 356 l
Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 2
Art der Obst-/Gemüseschublade: Standard
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar
Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung: 2
4 Mehrzweck-Türablagen
Türablagen mit Metall-Schutzreling
Anzahl der Flaschenborde: 2
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 152 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach


FQ55FNDF € 1.999,00

KÜHLSCHRANK, 2-TÜRIG, 2 SCHUBLADEN, FROSTFREI, SCHWARZ




Anzahl der Gefrierschubladen: 2
Temperaturalarm
Türalarm
Zubehör: 2 Eiswürfelschalen

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 378 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST
Gefriervermögen: 10 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 22 h
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: B



FA8005RAO5 € 2.499,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
RECHTS, ANTHRAZIT, NOSTALGIE



Anthrazit
FROSTFREI
Ausführung des Displays: 7 Segmente
Position des Displays: Intern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco,
Temperaturalarm
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer
und der Kühlfächer: 309 l
**Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade
mit Sichtfenster, rollengeführt**
Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus
Sicherheitsglas, herausnehmbar
Türalarm
Temperaturalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
128 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Eiswürfelzubereiter mit doppelter
Rotationsentleerung
Anzahl der Gefrierschubladen: 2


FA8005LAO5 € 2.499,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI,
LINKS, ANTHRAZIT, NOSTALGIE



Anzahl der Klappfächer Gefrierteil: 1
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: G
Jährlicher Energieverbrauch: 371 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 9 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 24 h
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: D



FA8005RPO5 € 2.499,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI, RECHTS, CREME, NOSTALGIE



Metall
Creme
Standard
Dynamische Umluftkühlung
FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Intern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco, Temperaturalarm
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima
Kompressor: Inverter (elektronisch gesteuert)

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 343 l
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt
Dynamische Umluftkühlung
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden: Chrom
Türalarm
Temperaturalarm


FA8005LPO5 € 2.499,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, FROSTFREI, LINKS, CREME, NOSTALGIE



INNENTÜR-AUSSTATTUNG
3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1
GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 137 l
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Schnellgefrierfach
Art der Einlegeböden: Sicherheitsglas
Art der Eiswürfelzubereitung: Manuell
Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung
Anzahl der Gefrierschubladen: 2
Anzahl der Klappfächer Gefrierteil: 1
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 285 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 8 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 14 h
Luftschallemissionen: 41 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C



FC20XDNE € 1.199,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, 100% FROSTFREI, EDELSTAHL-OPTIK




Edelstahl-Optik
Türanschlag reversibel
100% FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem
KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer: 235 l
Niedrigtemperatur-Schublade
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar
Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Flaschenbord, Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
100% FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 96 l
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
Temperaturalarm
Türalarm
Zubehör: 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 246 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 12 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 17 h
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C



FC18XDNE € 1.099,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, 100% FROSTFREI,
EDELSTAHL-OPTIK




Edelstahl-Optik
Türanschlag reversibel
100% FROSTFREI
Ausführung des Displays: LED
Position des Displays: Extern
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, Eco
Temperatursteuerung: Elektronisch
Multiflow-Umluftsystem

KÜHLTEIL
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer
und der Kühlfächer: 203 l
Niedrigtemperatur-Schublade
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil: LED
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen: 1
Art der Obst-/Gemüseschublade: Rollengeführt
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
höhenverstellbar
Türalarm
Temperaturalarm
Zubehör: Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar
Anzahl der Flaschenborde: 1

GEFRIERTEIL
100% FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
99 l
Anzahl der Gefrierschubladen: 3
Temperaturalarm
Türalarm
Zubehör: 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 242 kWh/a
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 12 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung: 17 h
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C



FC18XDNE

FF18EN3HX € 1.299,00


GEFRIERSCHRANK, FROSTFREI, EDELSTAHL



Edelstahl
Türanschlag reversibel
Temperatursteuerung: Elektronisch
Ausführung des Displays: Touch LCD
Display-Funktionen: Urlaub, Schnellgefrieren, ECO, Temperaturalarm

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 280 l
Gefriervermögen: 25 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 5
Anzahl der Gefrierklappfächer: 2
Optischer/akustischer Temperaturalarm
Zubehör: Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 249 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, T
Lagerzeit bei Störung: 15 h
Luftschallemission: 41 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C



FF18EN2HX € 1.249,00


GEFRIERSCHRANK, FROSTFREI, EDELSTAHL



Edelstahl
Türanschlag reversibel
Temperatursteuerung: Elektronisch

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer: 280 l
Gefriervermögen: 25 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 5
Anzahl der Gefrierklappfächer: 2
Optischer/akustischer Temperaturalarm
Zubehör: Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 249 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, T
Lagerzeit bei Störung: 15 h
Luftschallemission: 41 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C



CV290NDF € 1.199,00


GEFRIERSCHRANK, FROSTFREI, WEISS



Weiß
Türanschlag reversibel
Temperatursteuerung: Elektronisch
Ausführung des Displays: LED
Display-Funktionen: Schnellgefrieren, ECO,
Kindersicherung/Tastensperre

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
250 l
Gefriervermögen: 20 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 5
Anzahl der Gefrierklappfächer: 2
Optischer/akustischer Temperaturalarm
Art der Innenbeleuchtung Gefrierteil: LED

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Jährlicher Energieverbrauch: 240 kWh/a
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, T
Lagerzeit bei Störung: 30 h
Luftschallemission: 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C



CV275NF € 999,00


GEFRIERSCHRANK, FROSTFREI, WEISS



Weiß
Türanschlag reversibel

GEFRIERTEIL
FROSTFREI
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer:
214 l
Gefriervermögen: 16 Kg/24h
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Anzahl der Gefrierschubladen: 4
Anzahl der Gefrierklappfächer: 2
Zubehör: Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 283 kWh/a
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, T
Lagerzeit bei Störung: 18 h
Luftschallemission: 39 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C



WEIN COOLER


Mit den neuen Weinlagerschränken von Smeg können Sie die neueste Technologie zur optimalen Lagerung von Wein nutzen. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung und dem italienischen Entwicklungs-Know-How für Details wenn es um die perfekte Lagerung von erlesenen Weinen geht.



UNTERBAU WEINLAGERSCHRÄNKE

Maßgeschneiderte Lösungen

Mit den Lagerschränke zum Unterbau bietet Smeg Lösungen für die optimale Lagerung von erlesenen Weinen und stellen gleichzeitig ein Highlight in jeder Küche dar. Die Lagerschränke sind mit geräumigen Regalen aus Holz ausgestattet, in denen die verschiedensten Formen und Größen von Flaschen, z.B. klassischer Bordeaux oder Magnum-Größen, in zwei Abteilen gelagert werden können.



Dolce Stil Novo



Classici



Linea

UNTERBAU-WEINLAGERSCHRANK

Geniale Details

Guter Wein will richtig und sorgfältig gelagert werden. Die Smeg Weinlagerschränke wurden entwickelt um genau dem gerecht zu werden. Perfekte Luftfeuchtigkeit, UV-gefiltertes Licht, die richtige Temperatur und absolute Ruhe bzw. keine Vibrationen sorgen dafür, dass der delicate Wein schonend und optimal gelagert wird.



TOUCH CONTROL BEDienung

Die Weinlagerschränke im Design Dolce Stil Novo von Smeg sind mit einer komfortablen und externen TOUCH CONTROL-Bedienung ausgestattet, womit die Temperatur sowie die Beleuchtungseinstellungen einfach von außen konfiguriert werden können.

So kann eine unnötige Temperaturänderung, etwaige Vibrationen oder UV-Lichteinfall durch das Öffnen der Gerätetür verhindert werden.

GERÄUMIGE UND FLEXIBEL NUTZBARE FLASCHENBÖDEN

Der Innenraum der Weinlagerschränke ist bei den kompakten 45 cm Einbau-Versionen mit 1 Temperaturzone, die der 82–87 cm Unterbau-Versionen mit 2 getrennt regelbaren Temperaturzonen ausgestattet. Beide Varianten im Design Dolce Stil Novo sind mit einer externen TOUCH CONTROL-Bedienung in der Türverglasung ausgestattet (die Bedienung kann energiesparend von außen ohne Türöffnung erfolgen) und bieten, mit einem gleichmäßig, zwischen den Flaschenböden aufgeteilten Innenraum, genügend Platz für die unterschiedlichst geformten Flaschen, z.B. Bordeaux: insgesamt 21 Flaschen bei der Einbauvariante mit 45 cm und 38 Flaschen bei der Unterbauvariante mit 82–87 cm.



EINBAU-WEINLAGERSCHRÄNKE

Geniale Lösungen

Mit den Weinlagerschränken zum Einbau bietet Smeg Lösungen für die optimale Lagerung von erlesenen Weinen, die gleichzeitig ein Highlight in jeder Küche darstellen. Die Weinlagerschränke sind mit geräumigen Regalen aus Holz ausgestattet, in denen die verschiedensten Formen und Größen von Flaschen, z.B. klassischer Bordeaux oder Magnum-Größen, in bis zu zwei Abteilen gelagert werden können.



21 FLASCHEN IM KOMPAKT-WEINLAGERSCHRANK

Die neuen 45 cm Einbau-Weinlagerschränke bieten einen erhöhten Nutzinhalt von nun 21 Flaschen 0,75 l



EINBAU-WEINLAGERSCHRÄNKE

Maßgeschneiderte Details

Perfekt durchdacht und alles griffbereit – so gestaltet sich das Innenleben der Smeg Weinlagerschränke. Ein absolutes Highlight ist die Sommelier-Schublade, die alle notwendigen Tools und Werkzeuge bereithält, die zur Degustation eines guten Weins benötigt werden.



SCHUTZ VOR ERSCHÜTTERUNGEN

Selbst durch kleinste Erschütterungen können Weine beeinflusst werden, wenn dadurch Sedimente gelöst werden. Dadurch können unterschiedliche Bestandteile vermischt werden, was zu einer Veränderung der Balance während des Reifeprozesses führen kann. Um dies zu verhindern sind die Weinlagerschränke von Smeg mit einem speziellen Kühlsystem ausgestattet, das Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Die Ablageböden aus Echtholz sind auf leichtlaufenden Teleskopschienen montiert was die Entnahme von Flaschen erleichtert und Erschütterungen vermeiden hilft.

SOMMELIER-SCHULADE

Eine edle Schublade mit Einsatz aus Echtholz komplettiert die Weinlagerschränke. Passend zu den Design-Linien sind zwei Varianten erhältlich – mit externem Finish in Schwarzglas oder in Edelstahl – jedes einzelne ein luxuriöses Puzzle-teil dazu entworfen, um dem Wein zu seiner geschmacklichen Perfektion zu verhelfen.

Die Schublade beherbergt ein komplettes Sommelier-Set bestehend aus:

- 1 Vakuum-Weinpumpe
- 2 Korken mit Silikon-Dichtverschluss
- 1 Kellnerbesteck aus Edelstahl (Sommelier-Korkenzieher, Kapselheber und Messer mit Echtholz-Griffeinlage)
- 1 Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl mit Echtholz-Griffeinlage
- 1 Champagner-Flaschenverschluss aus Edelstahl
- 1 Naturkork für Rotweine mit Echtholzgriff
- 1 Korken für Weißweine aus Edelstahl mit Echtholzgriff
- 1 Tropfenfänger aus Edelstahl mit Schwammeinlage
- 1 Flaschenausgießer für Rotweine aus Edelstahl
- 1 Weinthermometer mit Echtholzgriff
- 1 Trichter aus Edelstahl mit Echtholzgriff (herausnehmbarer Feinfiltereinsatz)
- 1 Weinbuch für personalisierte Eintragungen



CVI638LWN3 € 3.299,00

WEINLAGERSCHRANK, 82-87 CM,
LINKSANSCHLAG, SCHWARZ,
DOLCE STIL NOVO




82-87 cm
Türöffnung: Griffleiste
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Extern in
Türverglasung
Displayanzeige: Temperaturalarm,
Temperaturanzeige
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung
Smeg Connect / Wi-Fi

WEINLAGERZONE

Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 38
Innenbeleuchtung: LED
LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar
Regelbare Temperaturzonen: 2
Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C
Dynamische Umluftkühlung
Innenraumluftfilter: Aktivkohle
Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz
Anzahl der variablen Flaschenablagen: 3
Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 2
Flaschenablagen auf Teleskopauszügen
Abtauheizung
Temperaturalarm
Türalarm


TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: G
Jährlicher Energieverbrauch: 140 kWh/a
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST



CVI638RWN3 € 3.299,00

WEINLAGERSCHRANK, 82-87 CM,
RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ,
DOLCE STIL NOVO



CVI621RWN3 € 2.299,00

WEINLAGERSCHRANK, 45 CM,
RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ,
DOLCE STIL NOVO




45 cm
Türöffnung: Mit Push-Pull-Öffnung
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Extern in
Türverglasung
Displayanzeige: Temperaturalarm,
Temperaturanzeige
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung
Smeg Connect / Wi-Fi

WEINLAGERZONE

Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 21
Innenbeleuchtung: LED
LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar
Regelbare Temperaturzonen: 1
Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C
Dynamische Umluftkühlung
Innenraumluftfilter: Aktivkohle
Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz
Anzahl der variablen Flaschenablagen: 2
Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 1
Flaschenablagen auf Teleskopauszügen
Abtauheizung
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 100 kWh/a
Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST



CVI621LWN3 € 2.299,00

WEINLAGERSCHRANK, 45 CM,
LINKSANSCHLAG, SCHWARZ,
DOLCE STIL NOVO



WEITERE VARIANTEN
CVI621RWNX3 € 2.299,00
Edelstahl, Rechtsanschlag
CVI621LWNX3 € 2.299,00
Edelstahl, Linksanschlag

CPS615NR € 1.199,00

SOMMELIER-SCHUBLADE, PRODUKTHÖHE:
15 CM, SCHWARZ, KUPFER,
DOLCE STIL NOVO



SOMMELIER-SCHUBLADE

Produkthöhe: 15 cm
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Schublade auf Teleskop-Vollauszug

PREMIUM WEIN-ACCESSOIRES


Serienzubehör: Eichenholz, Vakuum-
Weinpumpe, 2 Korken mit Silikon-
Dichtverschluss, Champagner-Flaschenverschluß
Edelst., Naturkorken für Rotweine,
Tropfenfänger mit Schwammeinlage,
Korken für Weißweine aus Edelstahl,
Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl,
Sommelier-Korkenzieher, Korken für Rotweine,
Weinthermometer mit Eichenholzgriff,
Weintrichter mit Filtereinsatz

TECHNISCHE DATEN

Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg

WEITERE VARIANTEN

CPS615NX € 1.199,00
Edelstahl



CVI138RS3 € 2.999,00

WEINLAGERSCHRANK, 82-87 CM,
RECHTSANSCHLAG, SILBER, LINEA



82-87 cm
Türöffnung: Griffleiste
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Intern im
Weinlagerfach
Displayanzeige: Temperaturalarm,
Temperaturanzeige
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung

WEINLAGERZONE


Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 38
Innenbeleuchtung: LED
LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar
Regelbare Temperaturzonen: 2
Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C
Dynamische Umluftkühlung
Innenraumluftfilter: Aktivkohle
Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz
Anzahl der variablen Flaschenablagen: 3
Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 2
Flaschenablagen auf Teleskopauszügen
Abtauheizung
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: G
Jährlicher Energieverbrauch: 140 kWh/a
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: C
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST

CVI138LS3 € 2.999,00

WEINLAGERSCHRANK, 82-87 CM,
LINKSANSCHLAG, SILBER, LINEA



CVI121S3 € 1.999,00

WEINLAGERSCHRANK, 45 CM, REVERSIBEL, SILBER, LINEA




45 cm
Türöffnung: Mit Push-Pull-Öffnung
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Intern im Weinlagerfach
Displayanzeige: Temperaturalarm, Temperaturanzeige
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung

WEINLAGERZONE
Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die gelagert werden können: 21
Innenbeleuchtung: LED
LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar
Regelbare Temperaturzonen: 1
Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C
Dynamische Umluftkühlung
Innenraumluftfilter: Aktivkohle
Material der variablen Flaschenablagen: Eichenholz
Anzahl der variablen Flaschenablagen: 2
Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 1
Flaschenablagen auf Teleskopauszügen
Ablauheizung
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 100 kWh/a
Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1pV
Luftschallemissionsklasse: C
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST

CVI121N3 € 1.999,00

WEINLAGERSCHRANK, 45 CM, REVERSIBEL, SCHWARZ, LINEA



CPS115S € 999,00


SOMMELIER-SCHUBLADE, PRODUKTHÖHE: 15 CM, SILBER, LINEA



SOMMELIER-SCHUBLADE
Produkthöhe: 15 cm
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Schublade auf Teleskop-Vollauszug

PREMIUM WEIN-ACCESSOIRES
Serienzubehör: Eichenholz, Vakuum-Weinpumpe, 2 Korken mit Silikon-Dichtverschluss, Champagner-Flaschenverschluß Edelst., Naturkorken für Rotweine, Tropfenfänger mit Schwammeinlage, Korken für Weißweine aus Edelstahl, Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl, Sommelier-Korkenzieher, Korken für Rotweine, Weinthermometer mit Eichenholzgriff, Weintrichter mit Filtereinsatz

TECHNISCHE DATEN
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg



CVI338RX3 € 2.999,00


WEINLAGERSCHRANK, 82-87 CM,
RECHTSANSCHLAG, EDELSTAHL, CLASSICI



82-87 cm
Türöffnung: Griffleiste
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Intern im
Weinlagerfach
Displayanzeige: Temperaturalarm,
Temperaturanzeige
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung

WEINLAGERZONE
Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 38
Innenbeleuchtung: LED
LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar
Regelbare Temperaturzonen: 2
Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C
Dynamische Umluftkühlung
Innenraumluftfilter: Aktivkohle
Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz
Anzahl der variablen Flaschenablagen: 3
Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 2
Flaschenablagen auf Teleskopauszügen
Abtauheizung
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: G
Jährlicher Energieverbrauch: 140 kWh/a
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST



CVI338LX3 € 2.999,00

WEINLAGERSCHRANK, 82-87 CM,
LINKSANSCHLAG, EDELSTAHL, CLASSICI



CVI321X3 € 1.999,00


WEINLAGERSCHRANK, 45 CM, REVERSIBEL,
EDELSTAHL, CLASSICI



45 cm
Türöffnung: Mit Push-Pull-Öffnung
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED
Art der Bedienung: Touch Control
Position der Bedienung: Intern im
Weinlagerfach
Displayanzeige: Temperaturalarm,
Temperaturanzeige
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung

WEINLAGERZONE
Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 21
Innenbeleuchtung: LED
LED-Innenbeleuchtung: Variabel regelbar
Regelbare Temperaturzonen: 1
Temperaturregelbereich: +5 bis +20 °C
Dynamische Umluftkühlung
Innenraumluftfilter: Aktivkohle
Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz
Anzahl der variablen Flaschenablagen: 2
Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 1
Flaschenablagen auf Teleskopauszügen
Ablauheizung
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: F
Jährlicher Energieverbrauch: 100 kWh/a
Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1pV
Luftschallemissionsklasse: C
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: SN, N, ST



CPS315X € 999,00


SOMMELIER-SCHUBLADE, PRODUKTHÖHE:
15 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



SOMMELIER-SCHUBLADE
Produkthöhe: 15 cm
Schubladenöffnung: Push-Pull (grifflos)
Schublade auf Teleskop-Vollauszug

PREMIUM WEIN-ACCESSOIRES
Serienzubehör: Eichenholz, Vakuum-
Weinpumpe, 2 Korken mit Silikon-
Dichtverschluss, Champagner-Flaschenverschluß
Edelst., Naturkorken für Rotweine,
Tropfenfänger mit Schwammeinlage,
Korken für Weißweine aus Edelstahl,
Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl,
Sommelier-Korkenzieher, Korken für Rotweine,
Weinthermometer mit Eichenholzgriff,
Weintrichter mit Filtereinsatz

TECHNISCHE DATEN
Max. Tragkraft der Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft des Gehäuses: 85 kg



SCV115A € 2.199,00


WEINLAGERSCHRANK, FREISTEHEND,
RECHTSANSCHLAG, EDELSTAHL, CLASSICI



Türöffnung: Griffleiste
UV-Licht geschützte Doppelverglasung
Ausführung des Displays: LED 7-Digit
Art der Bedienung: Tasten
Position der Bedienung: Extern im
Sockelbereich
Temperatursteuerung: Elektronisch
Tastensperre/Kindersicherung

WEINLAGERZONE
Anzahl der Standardweinflaschen (0,75 l), die
gelagert werden können: 197
Innenbeleuchtung: LED
Regelbare Temperaturzonen: 2
Temperaturregelbereich: +5 bis +22 °C
Innenraumluftfilter: Aktivkohle
Material der variablen Flaschenablagen:
Eichenholz
Anzahl der variablen Flaschenablagen: 5
Anzahl der variabel einsetzbaren
Flaschenablagen: 1
Anzahl der geprägten Flaschenablagen: 1
Höhenverstellbare Flaschenablagen
Ablauheizung
Temperaturalarm
Türalarm

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: G
Jährlicher Energieverbrauch: 181 kWh/a
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: D
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Klimaklassen: N, ST



SCV115AS € 2.199,00

WEINLAGERSCHRANK, FREISTEHEND,
LINKSANSCHLAG, EDELSTAHL, CLASSICI



GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler von Smeg – entwickelt für optimale Spülergebnisse bei minimalem Energie- und Wasserverbrauch – gibt es in einer Vielzahl unterschiedlicher Modelle für jede denkbare Installationsart. Dank des einheitlichen und durchgängigen Designs können die verschiedenen Spüler perfekt mit anderen Smeg Hausgeräten kombiniert werden.



UMFANGREICHES SORTIMENT Innovativ, effizient und stylish

Freistehend

Wer es gerne mobil und flexibel mag, für den sind Standgeräte genau das Richtige. Die freistehenden Geschirrspüler von Smeg passen in jede Küche. Sie können jederzeit und ohne jeglichen Installationsaufwand in ihrer Position verändert werden.



Classici Design



Neutrales Design



50er Jahre Retro Stil

Einbau

Smeg bietet ein großes Sortiment an Einbaugeschirrspülern in den Breiten von 45 bis 60 cm an. Die Ausführungen und das Design der Geschirrspüler erlauben die Integration in jede Art von Küche – sei es Landhaus, traditionell oder modern.



Teilintegrierbar für
Möbelfront



Vollintegrierbar für
Möbelfront



Vollintegrierbar mit
Edelstahlfront



Vollintegrierbar mit
50er Jahre Retro-Front

QUALITÄT & LEISTUNG Besonderheiten



SELF CLEAN

Dieses neu entwickelte Maschinen-Reinigungsprogramm dient zur komfortablen Pflege des Innenraumes. Ablagerungen werden somit nachhaltig entfernt.



EXTRA DRY

Mit dieser Zusatzfunktion wird die Temperatur im letzten Klarspülgang erhöht und so bestmögliche Resultate bei der Trocknung des Geschirrs erzielt.



PLANET-SPÜLSYSTEM

Das innovative Planet-Spülsystem verfügt über Doppel-Rotationssprüharne, die maximale Spülleistung in allen Bereichen ermöglicht. Die Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 65 (U/min.) – das stellt beste Spülergebnisse sicher.



DRY ASSIST +

Ermöglicht eine perfekte Trocknung innerhalb 1h bei reduziertem Energiebedarf. Sobald sich der Wasserdampf im Innenraum des Geschirrspülers abgesetzt hat, öffnet sich die Gerätetür automatisch einen kleinen Spalt, so dass eine besonders effiziente Nachtrocknung ohne zusätzlichen Energieverbrauch erfolgen kann.



99,9 % KEIMFREI

Für das neue Hygiene-Spülprogramm „Steril 75 °C“ wurde vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut eine Keimfreiheit von 99,9 % testiert. Speziell entwickelt für Baby-Fläschchen, Schnuller, Geschirr und vieles mehr, ist dieses Programm auch ideal für Allergiker geeignet.



SMEG HAUSGERÄTE

Bieten beste Leistungswerte bei möglichst niedrigem Verbrauch. Die Verwendung von recyclebaren Materialien und die stetige Maximierung der Effizienzklassen stehen für einen ökologischen und umweltschonenden Umgang mit unserer Umwelt.



www.VDEinfo.com
ID. 40052005
Geprüft durch VDE Deutschland

MAXIMALE FLEXIBILITÄT Beste Ergebnisse



GESCHIRRSPÜLER VON SMEG

bieten eine Nennkapazität im ECO-Programm von bis zu 14 Maßgedecken mit größtmöglicher Platzierungsflexibilität. Völlige Flexibilität für die Anforderungen und Erwartungen moderner Konsumenten.



DIE FLEXIDUO BESTECK SCHUBLADE

passt sich komplett den Bedürfnissen der Kunden an. Zwei separate und bewegliche Besteckschubladen, die individuell je nach Platzbedarf für Geschirr im Oberkorb platziert oder auch komplett entfernt werden können. Alle Modelle mit der Flexiduo Schublade sind entsprechend gekennzeichnet und verfügen zusätzlich über einen Besteckkorb.



FULL EXPRESS 60'

Spülen und Trocknen in nur 60 min. bei bestmöglichen Resultaten

HÖHENVERSTELLBARER OBERKORB

Der zweite Geschirrkorb kann auf 3 verschiedene Höhen bequem dank der Edelstahl-Teleskop-Vollauszüge ExtraGlide oder EasyGlide verstellt werden – selbst im beladenen Zustand – dies schafft Platz für Teller mit bis zu 35 cm Durchmesser auf der unteren Ebene. (bei XXL-Spülern)



PERFEKTE UNTERSTÜTZUNG Bedienkomfort und Sicherheit



PROFESSIONELLER EINSATZ

Profi-Anspruch für den Haushalt: Kurzprogramm Ultra Rapid bei Warmwasseranschluß, flexible Beladungsmöglichkeiten und ein innovatives Energiesparsystem – Geschirrspüler mit dieser Option bringen professionelle Gastrotechnik in die heimische Küche.



ANTI-TROPFSYSTEM

Ein exklusives Anti-Tropfsystem ist an den Tellerträgern im Unterkorb des Geschirrspülers vorgesehen, um die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen. Dadurch perlen die Wassertropfen besser ab, dass zu einer Optimierung des Trockenergebnisses führt.



PROGRAMMSTATUSANZEIGE

Geschirrspüler mit dieser Option projizieren während des Spülvorgangs einen Lichtstrahl auf den Boden. So ist auf einen Blick erkennbar, dass der Geschirrspüler noch aktiv ist. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Tür wird dadurch vermieden.




STOP-AQUA WASSERSCHUTZSYSTEM

Modelle mit diesem Symbol verfügen über ein elektronisch überwacht Wasserschutzsystem mit integriertem doppelwandigen Sicherheitsschlauch und Sicherheitsbodenwanne. Dieses überwacht den Wasserstand im Gerät, erkennt Undichtigkeiten im Schlauch und unterbricht, falls nötig, sofort die Wasserzufuhr.



FLEXIFIT

Das neue System 2 in 1 FlexiFit ist eine neue Türscharniertechnik die sowohl eine gleitende als auch eine feste Montage der Möbelfront ermöglicht. Dadurch können 60 cm breite Geschirrspüler bei Sockelhöhen von 5 bis 21,8 cm eingesetzt werden.



ST323PT € 2.099,00

60 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU,
FUNKTION PROFESSIONAL



PROGRAMME



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14
Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene
Anzahl der Programme: 10+1
Funktion Professional
Vorspülen
Glas 45 °C
Glas Pro
Schnell 60 min.
ECO
Auto 45–65 °C
Mix 65 °C
Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
Selbstreinigung
Ultra Express
Spültemperaturen: 45, 50, 65, 70, 75 °C
FlexiZone ½ Beladung
Dry Assist +
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Typ: 3 Digit
Display-Farbe: Weiß/Blau
Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Zeitvorwahl: 1–24 h
ActiveLight Bodenlicht
Innenbeleuchtung: Weiße LED's
Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit komplett klappbaren Tellerträgern und Glashaltern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Silber


Ausführung der Gerätetür: Silber
Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage
Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: C
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 10,5 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 5450 W
Spannung: 400–415 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör
KITPL60X € 84,00
Edelstahl-Sockelblende für alle 60 cm Einbau-/Unterbaugeschirrspüler
KIT6CXF € 209,00
60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit Antifinger-Protektion und Classici-Türgriff, für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage
KITFLEXI € 29,00
Kit für Möbelfront bis zu 15,0 kg



STL323BQLHDE € 929,00

60 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU, XXL MODELL



www.VDEInfo.com
ID: 40052005
Geprüft durch VDE Deutschland



PROGRAMME



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14
Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene
Anzahl der Programme: 10+1
Vorspülen
Kurz 27 min.
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Auto 45–65 °C
Mix 65 °C
Silent (-2 dB)
Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
Selbstreinigung
Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
FlexiZone ½ Beladung
Dry Assist +
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Typ: 3 Digit
Display-Farbe: Weiß/Blau
Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Zeitvorwahl: 1–24 h
ActiveLight Bodenlicht
Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 35 cm
Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –
Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Silber
Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-/Ablaufsystem und Rücksaugschutz


Ausführung der Gerätetür: Silber
Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage
Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (860 bis 930 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: B
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9,0 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör
KIT86CXF € 229,00
60x86 cm Edelstahltür gebürstet mit Anti-Finger-Protektion und Classici-Türgriff, für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage
KITFLEXI € 29,00
Kit für Möbelfront bis zu 15,0 kg




STL323BQLDE € 929,00

60 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU



www.VDEInfo.com
ID: 40052005
Geprüft durch VDE Deutschland



PROGRAMME



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14
Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene
Anzahl der Programme: 10+1
Vorspülen
Kurz 27 min.
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Auto 45–65 °C
Mix 65 °C
Silent (-2 dB)
Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
Selbstreinigung
Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
FlexiZone ½ Beladung
Dry Assist +
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Typ: 3 Digit
Display-Farbe: Weiß/Blau
Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Zeitvorwahl: 1–24 h
ActiveLight Bodenlicht
Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –
Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Silber
Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-/Ablaufsystem und Rücksaugschutz


Ausführung der Gerätetür: Silber
Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage
Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: B
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9,0 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör
KIT6CXF € 209,00
60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit Antifinger-Protektion und Classici-Türgriff, für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage
KITFLEXI € 29,00
Kit für Möbelfront bis zu 15,0 kg



STL233CLDE € 869,00

60 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU



PROGRAMME



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13
Anzahl der Spülkörbe: 2
Anzahl der Programme: 10+1
Vorspülen
Kurz 27 min.
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Auto 45–65 °C
Mix 65 °C
Silent (-2 dB)
Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
Selbstreinigung
Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
FlexiZone ½ Beladung
Dry Assist +
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Typ: 3 Digit
Display-Farbe: Weiß/Blau
Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Zeitvorwahl: 1–24 h
ActiveLight Bodenlicht
Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Silber
Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-/Ablaufsystem und Rückschutz
Ausführung der Gerätetür: Silber


Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage
Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: C
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8,5 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh
Luftschallemissionen: 43 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör
KIT6CXF € 209,00
60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit Antifinger-Protektion und Classici-Türgriff, für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage
KITFLEXI € 29,00
Kit für Möbelfront bis zu 15,0 kg



STL251CDE € 729,00


60 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU



www.VDEinfo.com
ID: 40052005
Geprüft durch VDE Deutschland



PROGRAMME



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13
Anzahl der Spülkörbe: 2
Anzahl der Programme: 5
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Mix 65 °C
Steril 75 °C
Spültemperaturen: 45, 50, 65, 75 °C
Extra Trocken
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Farbe: Weiß
Zeitvorwahl: 3-6-9 h
Akustisches Signal bei Programmende
Orbital-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
Oberkorb mit EasyGlide-System
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit einfach klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Silber
Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage
Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: C
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8.5 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh
Luftschallemissionen: 45 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C


Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör

KIT6CXF € 209,00
60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit Antifinger-Protektion und Classic-Türgriff, für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage

KITFLEXI € 29,00
Kit für Möbelfront bis zu 15,0 kg



ST4533IN € 699,00

45 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU



PROGRAMME



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 10
Anzahl der Spülkörbe: 3
Anzahl der Programme: 8
Vorspülen
Schnell 60 min.
ECO
Auto 50-60 °C
Mix 65 °C
Intensiv 60 °C
Schnell 50 °C
Selbstreinigung
Spültemperaturen: 50, 60 °C
Automatische Türöffnung nach Programmende
Option Stark
Option Steril
Option Glas
Display-Typ: 3 Digit
Display-Farbe: Weiß
Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Zeitvorwahl: 1–24 h
ActiveLight Bodenlicht
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 2 Ebenen
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 14,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 31,5 cm
Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Schwarz
Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-/Ablaufsystem und Rücksaugschutz
Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage
Regulierbare Stellfußhöhe: +60 mm. (820 bis 880 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter


TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: D
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9.9 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1300 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör

KIT4CX-1 € 209,00
45x82 cm Edelstahltür gebürstet mit Antifinger-Protektion und Classic-Türgriff für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage



ST4512IN € 499,00

45 CM, VOLLINTEGRIERBAR/EINBAU



PROGRAMME




Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 9
Anzahl der Spülkörbe: 2
Anzahl der Programme: 5
Vorspülen
ECO
Mix 60 °C
Intensiv 60 °C
Schnell 50 °C
Spültemperaturen: 50, 60 °C
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Farbe: Weiß
Zeitvorwahl: 3 h
Akustisches Signal bei Programmende
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 2 Ebenen
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 20,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 31,5 cm
Unterkorb: Mit festen Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Schwarz
Sliding FlexiFit für feste oder gleitende Türmontage
Regulierbare Stellfußhöhe: +60 mm. (820 bis 880 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: F
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9,9 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 78 kWh
Luftschallemissionen: 49 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1300 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör
KIT4CX-1 € 209,00
45x82 cm Edelstahltür gebürstet mit Antifinger-Protektion und Classici-Türgriff für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage



PL324BQXDE € 979,00

60 CM, TEILINTEGRIERBAR/EINBAU, EDELSTAHL



PROGRAMME




Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14
Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene
Anzahl der Programme: 10+1
Vorspülen
Kurz 27 min.
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Auto 45–65 °C
Mix 65 °C
Silent (-2 dB)
Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
Selbstreinigung
Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
FlexiZone ½ Beladung
Dry Assist +
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Typ: 4 Digit
Display-Farbe: VWeiß
Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Programmstatusanzeige
Zeitvorwahl: 1–24 h
Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion



Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren
Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter
TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: B
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9,0 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör
KITPL60X € 84,00
Edelstahl-Sockelblende für alle 60 cm Einbau-/Unterbaugeschirrspüler



PL234CXDE € 949,00

60 CM, TEILINTEGRIERBAR/EINBAU, EDELSTAHL



www.VDEInfo.com
ID: 40052005
Geprüft durch VDE Deutschland



PROGRAMME



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13
Anzahl der Spülkörbe: 2
Anzahl der Programme: 10+1
Vorspülen
Kurz 27 min.
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Auto 45–65 °C
Mix 65 °C
Silent (-2 dB)
Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
Selbstreinigung
Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
FlexiZone ½ Beladung
Dry Assist +
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Typ: 4 Digit
Display-Farbe: Weiß
Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Programmstatusanzeige
Zeitvorwahl: 1–24 h
Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzel rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion
Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren


Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: C
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8.5 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh
Luftschallemissionen: 43 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör
KITPL60X € 84,00
Edelstahl-Sockelblende für alle 60 cm Einbau-/Unterbaugeschirrspüler



PL252CSDE € 799,00


60 CM, TEILINTEGRIERBAR/EINBAU, SILBER



www.VDEInfo.com
ID: 40052005
Geprüft durch VDE Deutschland



PROGRAMME




Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13
Anzahl der Spülkörbe: 2
Anzahl der Programme: 5
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Mix 65 °C
Steril 75 °C
Spültemperaturen: 45, 50, 65, 75 °C
Extra Trocken
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Farbe: VWeiß
Zeitvorwahl: 3-6-9 h
Akustisches Signal bei Programmende
Orbital-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzel rotierend
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
Oberkorb mit EasyGlide-System
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit einfach klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Silber
Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren
Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: C
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8.5 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh
Luftschallemissionen: 45 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz


OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPL60X € 84,00
Edelstahl-Sockelblende für alle 60 cm Einbau-/Unterbaugeschirrspüler
KITFLEXI € 29,00
Kit für Möbelfront bis zu 15,0 kg



LSP324BQX € 969,00

60 CM, UNTERBAU/EINBAU, EDELSTAHL



PROGRAMME




Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14
Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene
Anzahl der Programme: 10+1
Vorspülen
Kurz 27 min.
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Auto 45–65 °C
Mix 65 °C
Silent (-2 dB)
Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
Selbstreinigung
Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
FlexiZone ½ Beladung
Dry Assist +
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Typ: LED
Display-Farbe: Weiß
Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Zeitvorwahl: 1–24 h
Display-Anzeige mit akustischem Signal bei Programmende
Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –
Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

Selbstaushleichender Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren
Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter


TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: B
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9.0 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz



LSP234CX € 929,00

60 CM, UNTERBAU/EINBAU, EDELSTAHL



PROGRAMME



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13
Anzahl der Spülkörbe: 2
Anzahl der Programme: 10+1
Vorspülen
Kurz 27 min.
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Auto 45–65 °C
Mix 65 °C
Silent (-2 dB)
Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
Selbstreinigung
Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
FlexiZone ½ Beladung
Dry Assist +
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Typ: LED
Display-Farbe: Weiß
Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Zeitvorwahl: 1–24 h
Display-Anzeige mit akustischem Signal bei Programmende
Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug, rollengeführt
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –
Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion
Selbstaushleichender Türgewichtsausgleich mit


variablen Scharnieren
Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: C
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8.5 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh
Luftschallemissionen: 43 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR


KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör
KITPL60X € 84,00
Edelstahl-Sockelblende für alle 60 cm Einbau-/Unterbaugeschirrspüler



LSP252CSX € 749,00
60 CM, UNTERBAU/EINBAU, EDELSTAHL




PROGRAMME



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13
Anzahl der Spülkörbe: 2
Anzahl der Programme: 5
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Mix 65 °C
Steril 75 °C
Spültemperaturen: 45, 50, 65, 75 °C
Extra Trocken
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Farbe: Weiß
Akustisches Signal bei Programmende
Zeitvorwahl: 3-6-9 h
Optisches/Akustisches Signal bei Programmende
Orbital-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
Oberkorb mit EasyGlide-System
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit einfach klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Silber
Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit variablen Scharnieren
Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter



TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: C
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8.5 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh
Luftschallemissionen: 45 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör
KITPL60X € 84,00
Edelstahl-Sockelblende für alle 60 cm Einbau-/Unterbaugeschirrspüler



STFABCR3 € 1.399,00

60 CM, UNTERBAU/EINBAU, CREME,
50'S STYLE



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13
Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene
Anzahl der Programme: 10
Vorspülen
Kurz 27 min.
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Auto 45–65 °C
Mix 65 °C
Silent (-2 dB)
Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
FlexiZone ½ Beladung
Dry Assist +
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Typ: 1 Digit
Display-Farbe: Weiß
Display-Anzeige: Zeitvorwahl
Zeitvorwahl: 1–9 h
Akustisches Signal bei Programmende
Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
Oberkorb mit EasyGlide-System
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülnachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion
Ausführung der Gerätetür: 50er Jahre Stil
Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit festen Scharnieren

STFABRD3 € 1.399,00

60 CM, UNTERBAU/EINBAU, ROT,
50'S STYLE



Regulierbare Stellfußhöhe: +70 mm (820 bis 890 mm)
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Motortyp: Inverter


TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: B
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9,0 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 63 kWh
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 VV
Frequenz: 50 Hz

STFABBL3 € 1.399,00

60 CM, UNTERBAU/EINBAU, SCHWARZ,
50'S STYLE



OPTIONALES ZUBEHÖR
KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör




STFABRD3

GESCHIRRSPÜLER
UNTERBAU

LVSP34BQSTX € 1.099,00

60 CM, FREISTEHEND, CLASSICI, EDELSTAHL




Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 14
Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene und EasyGlide
Anzahl der Programme: 10+1
Vorspülen
Kurz 27 min.
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Auto 45–65 °C
Mix 65 °C
Silent (-2 dB)
Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
Selbstreinigung
Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
FlexiZone ½ Beladung
Dry Assist +
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Typ: 3 Digit
Display-Farbe: Weiß
Display-Anzeige: Zeitvorwahl, Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Zeitvorwahl: 1–24 h
Planet-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
Oberkorb mit EasyGlide-System
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

Selbstaussgleichender Türgewichtsausgleich mit festen Scharnieren
Regulierbare Stellfußhöhe: Für Höhenausgleich
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: B
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9.0 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 64 KWh
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör



LVS252CSX € 849,00


60 CM, FREISTEHEND, SILBER



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13
Anzahl der Spülkörbe: 2
Anzahl der Programme: 5
Glas 45 °C
Schnell 60 min.
ECO
Mix 65 °C
Steril 75 °C
Spültemperaturen: 45, 50, 65, 75 °C
Extra Trocken
Automatische Türöffnung nach Programmende
Display-Farbe: Weiß
Akustisches Signal bei Programmende
Farbe des Display-Rahmens: Silber
Zeitvorwahl: 3-6-9 h
Orbital-Spülsystem
3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Geschirrkörbe Grau
Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
Oberkorb mit EasyGlide-System
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 25,0 cm
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Unterkorb: Mit einfach klappbaren Tellerträgern
Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C – Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
Ausführung der Bedienblende: Silber
Ausführung der Gerätetür: Rahmenlos
Selbstaussgleichender Türgewichtsausgleich mit festen Scharnieren
Regulierbare Stellfußhöhe: Für Höhenausgleich
Motortyp: Inverter

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: C
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 8.5 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 KWh
Luftschallemissionen: 45 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

OPTIONALES ZUBEHÖR
KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör



60 CM, FREISTEHEND, SCHWARZ,
50'S STYLE

€ 1.399,00



Nennkapazität des ECO-Programms in Maßgedecken: 13
Anzahl der Spülkörbe: 3, mit FlexiDuo-Besteckebene
Anzahl der Programme: 10
 Vorspülen
 Kurz 27 min.
 Glas 45 °C
 Schnell 60 min.
 ECO
 Auto 45–65 °C
 Mix 65 °C
Silent (-2 dB)
 Intensiv 70 °C
Steril 75 °C
 Spültemperaturen: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
 FlexiZone ½ Beladung
Dry Assist +
 Automatische Türöffnung nach Programmende
 Display-Typ: 1 Digit
 Display-Farbe: Weiß
 Display-Anzeige: Zeitvorwahl
 Zeitvorwahl: 1–9 h
Akustisches Signal bei Programmende
Planet-Spülsystem
 3. Spülebene oben: Einzeln rotierend
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)
 Geschirrkörbe Grau
 Höhenverstellung Oberkorb: 3 Ebenen
Oberkorb mit EasyGlide-System
 Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 19,0 cm
 Max. Tellerdurchmesser für Unterorb: 30 cm
 Unterorb: Mit doppelt klappbaren Tellerträger
 Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total
 Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
 Salz- und Klarspülnachfüllanzeige
Kalt-/Heißwasser bis max. 60 °C –
Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35 %
 Ausführung der Bedienblende: Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion
 Ausführung der Gerätetür: 50er Jahre Stil
Selbstausgleichender Türgewichtsausgleich mit festen Scharnieren

60 CM, FREISTEHEND, CREME,
50'S STYLE


€ 1.399,00



TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: B
Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9,0 l
Energieverbrauch des ECO-Programms pro 100 Betriebszyklen: 63 kWh
Luftschallemissionen: 45 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W
Spannung: 220–240 V
Frequenz: 50 Hz

KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/
Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör



GESCHIRRSÜPÜR

WASCHMASCHINEN & VOLLWASCHTROCKNER

Die speziell für den Unterbau entwickelten Frontlader, bieten eine perfekte Integration in Ihrer Einbauküche, ob integrierbar „slot-in“ oder vollintegrierbar hinter einer Möbelfront, dessen Türanschlag sogar wechselseitig installiert werden kann.

Die Modelle bieten höchsten Bedienkomfort und erfüllen modernste Entwicklungsstandards auch aus ökologischen Gesichtspunkten.



WASCHEN & TROCKNEN Beste Auswahl

Langlebigkeit und höchste Funktionalität sind die Grundwerte der Smeg Waschmaschinen und Vollwaschtrockner „Made in Italy“.

Optimale Wäschehygiene, dank variabler Waschtemperaturen von kalt bis 90 °C. Sichere Betriebsweise, durch elektronische Überwachung der Schleudergeschwindigkeit, **Stop Aqua-Wasserschutzsystem** und Kindersicherung.

Einfache Bedienung durch **LED-Display** mit zahlreichen Sonderfunktionen, wie Restzeitanzeige, Zeitvorwahl, Füllmengenangabe und viele mehr.

Perfekte Wäschepflege, dank 15 Waschprogramme inkl. **Sport, Hemden/Business, Nacht, Schnell, Mix**, wie auch die speziellen Trocknungsprogramme **intensiv oder pflegeleicht**.

Innovationen, wie das einzigartige **Auto-Cleaning-System**, die automatische Flusenentfernung im Kondensatbehälter des Vollwaschtrockners.



NEUHEIT

LSIA147

€ 1.499,00

VOLLWASCHTROCKNER, VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, FRONTLADER, 1400 U/MIN



Vollwaschtrockner

Vollintegrierbar
1400 U/min

Nennkapazität Baumwollwäsche: 7 kg

Nennkapazität im Standard-Trocknungsprogramm für Baumwolle: 4 kg
Display: LED

Anzahl der Waschprogramme: 15

Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Abpumpen/Schleudern, Wolle, Sport, Mix, Hemden/Business, Synthetik, Pflegeleicht, Spülen/Schleudern, Waschen, Trocknen Normal, Trocknen pflegeleicht, Nachtprogramm, Schnell

Sonderprogramme: Hemden/Business, Mix, Nachtprogramm, Kurz 15 min., Sport

Sonderfunktionen: Zeitvorwahl, FlexiTime, Vorwäsche, Extraspülen, Schleuderausschluss, Bügelleicht, Intensiv, Kaltwäsche, Trocknen

Anzeige Programmstatus

Anzeige Programmende

Variable Temperaturregelung: Kaltwäsche, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C

Option Zeitvorwahl: 1 bis 24 h

Mengenautomatik

Option Knitterschutz/Bügelleicht

Auto Cleaning System (Autom.

Kondensatorreinigung)

Option Vorwäsche

Option Intensivwäsche

Option Schleuderausschluss

Beladungsöffnung Ø: 30 cm

Türöffnungswinkel: 110°

Wechselseitiger Türanschlag der Möbeltür

Flusensieb/Fremdkörperfalle herausnehmbar

AUTO CLEANING SYSTEM (Automatische Kondensatorreinigung)

SICHERHEIT

Überlaufschutz

Schaumerkennung

Stop-Aqua Wasserschutzsystem: Total

Unwuchtkontrolle: Automatisch

Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

Nennkapazität in Kilogramm (Waschzyklus):

7.0 kg

Nennkapazität in Kilogramm (vollständiger Betriebszyklus): 4.0 kg

Energieeffizienzklasse des Waschzyklus: E

Energieeffizienzklasse des vollständigen

Vertriebszyklus (Waschen und Trocknen): E

Gewichteter Energieverbrauch [für

100 Betriebszyklen, (Waschzyklus)]: 77 kWh

Gewichteter Energieverbrauch [pro

100 Betriebszyklen, (vollständiger

Betriebszyklus)]: 266 kWh

Wasserverbrauch für den Waschzyklus: 44 l

Wasserverbrauch für den vollständigen

Betriebszyklus (Waschen und Trocknen): 68 l

Schleudereffizienzklasse: B

Programmdauer ECO 40-60 bei Nennkapazität:

170 min

Luftschallemissionen im Schleudergang des

Programms Eco 40-60: 72 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des

Programms Eco 40-60: A

OPTIONALES ZUBEHÖR

KITWDHE1

€ 129,00


Geräterhöhung 50 mm

KITPLV2

€ 89,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/

Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör



LBI147 € 1.299,00

WASCHMASCHINE, 60 CM, VOLLINTEGRIERBAR,
7 KG, FRONTLADER, 1400 U/MIN.




Waschmaschine
Vollintegrierbar
1400 U/min.
7 kg
Display: LED
Anzahl der Waschprogramme: 15
Programme: Eco 40-60, Federbett, Baumwolle, Weichspüler, Jeans, Abpumpen/Schleudern, Wolle, Sport, Mix, Hemden/Business, Handwäsche, Synthetik, Pflegeleicht, Spülen/Schleudern, Schnell
Sonderprogramme: Hemden/Business, Jeans, Nachtprogramm, Kurz 15 min., Sport
Sonderfunktionen: Zeitvorwahl, FlexiTime, Vorwäsche, Extraspülen, Bügelleicht, Schnell, Intensiv
Anzeige Programmstatus: Über Display
Anzeige Programmende: Über Display
Variable Temperaturregelung: Kaltwäsche, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
Option Zeitvorwahl: 1 bis 24 h
Mengenautomatik
Option Vorwäsche
Option Intensivwäsche: Auswahl über Taste
Option Extraspülen
Option Schleuderausschluss: ja, Auswahl über Taste
Beladungsöffnung Ø: 30 cm
Türöffnungswinkel: 110°
Wechselseitiger Türanschlag der Möbeltür
Flusensieb/Fremdkörperfalle herausnehmbar

SICHERHEIT
Automatisch
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Überlaufschutz
Schaumerkennung
Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN
Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Energieverbrauch [pro 100 Betriebszyklen, Programm Eco 40-60]: 77 kWh
Gewichteter Wasserverbrauch [pro Betriebszyklus des Programms Eco 40-60]: 44 l
Schleudereffizienzklasse: B
Luftschallemissionen im Schleudergang des Programms Eco 40-60: 72 dB(A) re 1 pV
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms Eco 40-60: A

OPTIONALES ZUBEHÖR
KITWDHE1 € 129,00
Geräterhöhung 50 mm
KITPLV2 € 89,00
2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in ¾" inkl. Verbindungszubehör



SPÜLEN & ARMATUREN

Die Spülen und Armaturen von Smeg zeichnen sich durch ihre hohe Qualität sowie ihre unvergleichliche Ästhetik aus. Das Portfolio umfasst eine Reihe von design- und funktionsorientierten Spülbecken, die zum Eye-Catcher in jeder Küche werden.



DESIGN-SPÜLEN Mit dem gewissen Extra

Klassisch-zeitlose Ästhetik – Smeg Spülbecken zeichnen sich durch ihre hohen Qualitätsanforderungen „Made in Italy“ und hochwertigen Materialeinsatz, wie das bis zu 1mm starke Edelstahl nach AISI 304 sowie ihr Design aus. Diese Produktpalette aus der hauseigenen Edelstahl-Manufaktur bietet für jede Montagesituation die perfekte Smeg Spüle.



Spülbecken ohne Armaturenbank



Spülbecken mit Armaturenbank

Made in Italy



Die Spülbecken von SMEG kommen aus der hauseigenen Edelstahl-Manufaktur in Chieti.

EINE SPÜLE FÜR DREI INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN! AUFLIEGEND – FLÄCHENBÜNDIG – UNTERBAU

Diese einzigartigen Edelstahlbecken von SMEG decken jede gängige Montageart in Ihrer Küche ab. Mit der neuen VFU-Serie in den Breiten 34, 40, 45, 50 und 71 cm lässt sich somit jede Küche individuell planen. Smeg bietet eine umfassende Auswahl an Einbau- und Unterbauspülen an. Die perfekte Abstimmung von Arbeitsplatte und Spüle wird den individuellen Bedürfnissen in jeder Küche gerecht.



AUFLAGE

Diese Art der Spülen lässt sich dank dem 1 mm starkem Rahmen sehr flach aufliegend auf die Arbeitsplatte installieren.



FLÄCHENBÜNDIG

Spülen mit diesem Symbol lassen sich flächenbündig in die Arbeitsplatte einsetzen.



UNTERBAU

Diese Spülen werden von unten gegen die Arbeitsplatte montiert. Vorteil dieser Einbauvariante ist eine größere Nutzfläche auf der Arbeitsplatte.

Zubehör

Das umfangreiche Zubehör der Smeg Spülen bietet zusätzliche Variationsmöglichkeiten und empfiehlt sich für die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und alltäglichen Bedürfnisse.



Zerkleinerer für weiche, organische Küchenabfälle für Spülen mit 3 1/2" Ablauf-Korbventil.

VFU71SFR € 479,00

SPÜLE, 71 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, UNTERBAU, EDELSTAHL




3-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage, Unterbau
Gepresstes Becken
Materialstärke: 1 mm
Material der Spüle: Edelstahl
Edelstahloberfläche: Gebürstet
Nischenmaß: 80 cm
Abmessungen Becken BxTxH: 710x400x200 mm
Eckradius Becken: 15 mm
Randhöhe: 1 mm
Dimension Korbventil: 3 1/2" mit Zugknebel
Position Beckenablauf: Hinten


SERIENZUBEHÖR
Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken

- OPTIONALES ZUBEHÖR**
- RND1V € 59,00
Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)
- KITSLTRND1 € 79,00
Exzenter-Ablauferrnbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)
- KITDS € 74,00
Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)
- 3712 € 5,00
Siphon für Spülen mit 1 Becken


Flächenbündig



Auflage



Unterbau



VFU50SFR € 349,00

SPÜLE, 50 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, UNTERBAU, EDELSTAHL




3-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage, Unterbau
Gepresstes Becken
Materialstärke: 1 mm
Material der Spüle: Edelstahl
Edelstahloberfläche: Gebürstet
Nischenmaß: 60 cm
Abmessungen Becken BxTxH: 500x400x200 mm
Eckradius Becken: 15 mm
Randhöhe: 1 mm
Dimension Korbventil: 3 ½" mit Zugknebel
Position Beckenablauf: Hinten


SERIENZUBEHÖR
Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken

- OPTIONALES ZUBEHÖR**
RND1V € 59,00
Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)
- KITSLTRND1** € 79,00
Exzenter-Ablauferrnbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)
- KITDS** € 74,00
Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)
- 3712** € 5,00
Siphon für Spülen mit 1 Becken


Auflage



Flächenbündig



Unterbau



VFU45SFR € 339,00

SPÜLE, 45 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, UNTERBAU, EDELSTAHL




3-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage, Unterbau
Gepresstes Becken
Materialstärke: 1 mm
Material der Spüle: Edelstahl
Edelstahloberfläche: Gebürstet
Nischenmaß: 60 cm
Abmessungen Becken BxTxH: 450x400x200 mm
Eckradius Becken: 15 mm
Randhöhe: 1 mm
Dimension Korbventil: 3 ½"
Position Beckenablauf: Hinten


SERIENZUBEHÖR
Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken

- OPTIONALES ZUBEHÖR**
RND1V € 59,00
Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)
- KITSLTRND1** € 79,00
Exzenter-Ablauferrnbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)
- KITDS** € 74,00
Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)
- 3712** € 5,00
Siphon für Spülen mit 1 Becken


Auflage



Flächenbündig



Unterbau



VFU40SFR € 309,00




SPÜLE, 40 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, UNTERBAU, EDELSTAHL



3-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage, Unterbau
Gepresstes Becken
Materialstärke: 1 mm
Material der Spüle: Edelstahl
Edelstahloberfläche: Gebürstet
Nischenmaß: 60 cm
Abmessungen Becken BxTxH: 400x400x200 mm
Eckradius Becken: 15 mm
Randhöhe: 1 mm
Dimension Korbventil: 3 1/2"
Position Beckenablauf: Hinten

SERIENZUBEHÖR
Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken

- OPTIONALES ZUBEHÖR**
- RND1V € 59,00
Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)
- KITSLTRND1 € 79,00
Exzenter-Ablauferrnbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)
- KITDS € 74,00
Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)
- 3712 € 5,00
Siphon für Spülen mit 1 Becken



VFU34SFR € 299,00




SPÜLE, 34 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, UNTERBAU, EDELSTAHL



3-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage, Unterbau
Gepresstes Becken
Materialstärke: 1 mm
Material der Spüle: Edelstahl
Edelstahloberfläche: Gebürstet
Nischenmaß: 45 cm
Abmessungen Becken BxTxH: 340x400x200 mm
Eckradius Becken: 15 mm
Randhöhe: 1 mm
Dimension Korbventil: 3 1/2" mit Zugknebel
Position Beckenablauf: Hinten

SERIENZUBEHÖR
Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken

- OPTIONALES ZUBEHÖR**
- RND1V € 59,00
Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)
- KITSLTRND1 € 79,00
Exzenter-Ablauferrnbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)
- KITDS € 74,00
Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)
- 3712 € 5,00
Siphon für Spülen mit 1 Becken



LFT77RS € 599,00

SPÜLE, 71 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, EDELSTAHL



2-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage
Geschweißtes Becken mit Armaturenbank
Materialstärke: 1 mm
Material der Spüle: Edelstahl
Edelstahloberfläche: Gebürstet
Nischenmaß: 80 cm
Abmessungen Becken BxTxH: 710x400x200 mm
Eckradius Becken: 15 mm
Randhöhe: 1 mm
Exzenter-Ablauffernbedienung: 1 Becken
Dimension Korbventil: 3 1/2"
Position Beckenablauf: Hinten
Hahnlochbohrung: 2

SERIENZUBEHÖR
Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken,
Dichtmaterial, Exzenter-Ablauffernbedienung

- OPTIONALES ZUBEHÖR

KITSLTRND1 € 79,00

Exzenter-Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)
- RND1V € 59,00

Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)
- KITDS € 74,00

Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)
- 3712 € 5,00

Siphon für Spülen mit 1 Becken

LFT50RS € 449,00

SPÜLE, 50 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, EDELSTAHL



2-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage
Geschweißtes Becken mit Armaturenbank
Materialstärke: 1 mm
Material der Spüle: Edelstahl
Edelstahloberfläche: Gebürstet
Nischenmaß: 60 cm
Abmessungen Becken BxTxH: 500x400x200 mm
Eckradius Becken: 15 mm
Randhöhe: 1 mm
Exzenter-Ablauffernbedienung: 1 Becken
Dimension Korbventil: 3 1/2"
Position Beckenablauf: Hinten
Hahnlochbohrung: 2

SERIENZUBEHÖR
Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken,
Dichtmaterial, Exzenter-Ablauffernbedienung

- OPTIONALES ZUBEHÖR

KITSLTRND1 € 79,00


Exzenter-Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)
- RND1V € 59,00

Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)
- KITDS € 74,00


Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)
- 3712 € 5,00

Siphon für Spülen mit 1 Becken


Flächenbündig




Auflage



Flächenbündig



Auflage



LFT34RS € 399,00

SPÜLE, 34 CM, FLÄCHENBÜNDIG, AUFLAGE, EDELSTAHL



2-in-1-Einbaumöglichkeit:
Flächenbündig, Auflage
Geschweißtes Becken mit Armaturenbank
Materialstärke: 1 mm
Material der Spüle: Edelstahl
Edelstahloberfläche: Gebürstet
Nischenmaß: 45 cm
Abmessungen Becken BxTxH: 340x400x200 mm
Eckradius Becken: 15 mm
Randhöhe: 1 mm
Exzenter-Ablauferrnbedienung: 1 Becken
Dimension Korbventil: 3 1/2"
Position Beckenablauf: Hinten
Hahnlochbohrung: 2

SERIENZUBEHÖR
Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken,
Dichtmaterial, Exzenter-Ablauferrnbedienung

- OPTIONALES ZUBEHÖR

KITSLTRND1

Exzenter-Ablauferrnbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)

€ 79,00
- RND1V

Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)

€ 59,00
- KITDS

Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)

€ 74,00
- 3712

Siphon für Spülen mit 1 Becken

€ 5,00

MATROL € 149,00



Biegsame Abtropfmatte aus Edelstahl für Spülbecken, rechteckige Bauform, LxB: 33,5x40,5 cm

RND1V € 59,00



1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im RONDO-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für alle Spülen mit 1 Becken und 3 1/2" Korbventil

KITDS € 74,00



Einbau-Seifenspender, hochglanz verchromt, runde Bauform, Hahnlochbohrung Ø 35 mm (Montage in Arbeitsplatte)

KITFD100 € 579,00



Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil.

TECHNISCHE DATEN
Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max.
Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/
Frequenz 220–240V/50Hz~1N,
Gewicht netto 4,7 kg;

PLANUNGSHINWEIS
Verwendung in Absprache regionaler Entsorgung für die Abwasser-Kanalisation.

KITSTR € 59,00




Exzenter Ablauferrnbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO-Korbventil 3,5" (Montage nicht für RONDO Korbventile 3,5")

KITSLTRND1 € 79,00




Exzenter-Ablauferrnbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO-Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)

Flächenbündig



Auflage



SPÜLTISCH-ARMATUREN

Perfekte Kombination

Die perfekte Ergänzung zur Smeg Spüle sind die passenden Armaturen. Ob gebürsteter Edelstahl, Hochglanz verchromt, im Kupfer Antik Design oder im 50's Style Design – diese Armaturen sind ein Blickfang in jeder Küche. Besonderheiten, wie Water Saving und Energy Saving-Systeme sowie wartungsfreie Keramikeinsätze garantieren einen optimalen Verbrauch bei höchstmöglichem Umweltbewusstsein.



Der Umwelt zuliebe

Mit Funktionen wie Energy oder Water Saving werden auch ökologische und ökonomische Aspekte berücksichtigt.



FUNKTION WATER SAVING

Mit Hilfe einer speziellen Patrone öffnet der Einhandhebelmischer nur zu 50% und sorgt somit für einen reduzierten Wasserdurchfluss. Diese normale Wassermenge reicht für den alltäglichen Abwasch und das Kochen völlig aus und reduziert dadurch den Wasserverbrauch.



FUNKTION ENERGY SAVING

Selbst wenn sich der Einhandhebelmischer in einer zentralen Position befindet, spendet dieser nur kaltes Wasser anstelle je 50 % Warmwasser und Kaltwasser gemischt. Dies reduziert den unnötigen Warmwasserverbrauch. Um Warmwasser zu beziehen, einfach Hebelmischer nach links drehen.

MTD5CR

€ 549,00

VORFENSTER-EINHANDHEBELMISCHER, CHROM,
NEUTRALES DESIGN



Vorfenster-Einhandhebelmischer

Höhe Produkt: 38–268 mm

Chrom

Hochglanz

Schwenkbarer Auslauf

Schwenkbereich: 360 °

Handbrause: Auszugsbrause, 1 Jet-System

Luftsprudler

Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2


Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 500 mm

Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "

Anzahl Hahnlochbohrungen: 2

Max. Wasserdruck: 5,0 bar

Min. Wasserdruck: 0,5 bar



MDF50RD € 649,00 **MDF50CR** € 649,00 **MDF50BL** € 649,00 **MDF50PB** € 649,00


EINHANDHEBELMISCHER, ROT, 50'S STYLE EINHANDHEBELMISCHER, CREME, 50'S STYLE EINHANDHEBELMISCHER, SCHWARZ, 50'S STYLE EINHANDHEBELMISCHER, PASTELLBLAU, 50'S STYLE



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 482 mm
Rot
Chrom
ESC-Energiesparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 360 °
Spiralfeder
Handbrause: Semi-Professionell
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen
Anschlusschläuche: 2
Länge der flexiblen
Anschlusschläuche: 450 mm
Max. Wasserdruck: 5,0 bar
Min. Wasserdruck: 0,5 bar

MDF50PG € 649,00 **MDF50SS** € 649,00 **MDF50WH** € 649,00

EINHANDHEBELMISCHER, PASTELLGRÜN, 50'S STYLE EINHANDHEBELMISCHER, CHROM, 50'S STYLE EINHANDHEBELMISCHER, WEISS, 50'S STYLE




MDF50RD

MID2N € 349,00

EINHANDHEBELMISCHER, SCHWARZ,
NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 448 mm
Schwarz
Matt
ESC-Energiesparfunktion,
WSC-Wassersparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 180 °
Handbrause: Auszugsbrause, 1 Jet-System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 400 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "
Max. Wasserdruck: 5,0 bar
Min. Wasserdruck: 1 bar




MID2CR € 299,00

EINHANDHEBELMISCHER, CHROM,
NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 448 mm
Chrom
Hochglanz
ESC-Energiesparfunktion,
WSC-Wassersparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 180 °
Handbrause: Auszugsbrause, 1 Jet-System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 400 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "
Max. Wasserdruck: 5,0 bar
Min. Wasserdruck: 1 bar




MID1CR € 299,00

EINHANDHEBELMISCHER, CHROM,
NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 325 mm
Chrom
Hochglanz
ESC-Energiesparfunktion,
WSC-Wassersparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 180 °
Handbrause: Auszugsbrause, 1 Jet-System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 400 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "
Anzahl Hahnlochbohrungen: 1
Max. Wasserdruck: 5,0 bar
Min. Wasserdruck: 1 bar




MI4CR € 249,00

EINHANDHEBELMISCHER, CHROM,
NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 245 mm
Chrom
Hochglanz
ESC-Energiesparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 360 °
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 370 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "
Anzahl Hahnlochbohrungen: 1
Max. Wasserdruck: 5,0 bar
Min. Wasserdruck: 1 bar



MID5CR € 439,00 MIDR55CR € 379,00


EINHANDHEBELMISCHER, CHROM, NEUTRALES DESIGN

EINHANDHEBELMISCHER, CHROM, NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 550 mm
Chrom
Hochglanz
ESC-Energiesparfunktion, WSC-Wassersparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 180 °
Spiralfeder
Handbrause: Semi-Professionell, 2 Jet-System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 500 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "
Max. Wasserdruck: 5,0 bar
Min. Wasserdruck: 1 bar

Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 480 mm
Chrom
Hochglanz
ESC-Energiesparfunktion, WSC-Wassersparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 180 °
Spiralfeder
Handbrause: Semi-Professionell, 2 Jet-System
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 500 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "
Max. Wasserdruck: 5,0 bar
Min. Wasserdruck: 1 bar



MIR6RA-2 € 429,00 MIR6O-2 € 429,00 MIR6CR-2 € 319,00 MIR6NS-1 € 429,00

EINHANDHEBELMISCHER, KUPFER, CORTINA


EINHANDHEBELMISCHER, MESSING ANTIK, CORTINA

EINHANDHEBELMISCHER, CHROM, CORTINA

EINHANDHEBELMISCHER, SILBER, CORTINA



Einhandhebelmischer
Höhe Produkt: 299 mm
Kupfer
ESC-Energiesparfunktion
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich: 360 °
Luftsprudler
Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2
Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 370 mm
Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "
Max. Wasserdruck: 5,0 bar
Min. Wasserdruck: 1 bar



MIDR7O-2

€ 1049,00

EINHANDHEBELMISCHER, MESSING ANTIK, CORTINA



Einhandhebelmischer

Höhe Produkt: 550 mm

Messing Antik

ESC-Energiesparfunktion,

WSC-Wassersparfunktion

Schwenkbarer Auslauf

Schwenkbereich: 180 °

Spiralfeder

Handbrause: Semi-Professionell, 2 Jet-System

Luftsprudler

Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2

Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 500 mm

Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "


Max. Wasserdruck: 5,0 bar

Min. Wasserdruck: 1 bar

MIDR7RA-2

€ 1049,00

EINHANDHEBELMISCHER, KUPFER, CORTINA



MIDR7CR-2

€ 949,00

EINHANDHEBELMISCHER, MESSING, CHROM, HOCHGLANZ, CORTINA



MICOR9OT

€ 949,00

EINHANDHEBELMISCHER, MESSING ANTIK, CORTINA



Einhandhebelmischer

Höhe Produkt: 355 mm

Messing

ESC-Energiesparfunktion

Schwenkbarer Auslauf

Schwenkbereich: 360 °

Luftsprudler



Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche: 2

Länge der flexiblen Anschlussschläuche: 500 mm

Typ der flexiblen Anschlussschläuche: 3/8 "

Max. Wasserdruck: 5,0 bar

Min. Wasserdruck: 1 bar



Qualität und Umweltschutz

SMEG hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Geräte stets nach dem neuesten Stand der Technik und Wissenschaft zu fertigen. Als Endverbraucher profitieren Sie davon: Die sorgfältige Verarbeitung und die umfangreichen Tests in unseren hauseigenen Labors, garantieren einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard. Unser Qualitätsbewusstsein findet auch darin seinen Ausdruck, dass sämtliche Werke und Büros nach der Qualitätsnorm ISO 9001:2000 zertifiziert sind.

SMEG fördert eine umweltfreundliche Herstellungsweise sämtlicher Produkte. Für uns, als metallverarbeitenden Betrieb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jeder einzelne SMEG Mitarbeiter dem Umweltschutz einen hohen Rang einräumt. Das wird durch die Zertifizierung unserer Werke nach der Umweltschutzrichtlinie ISO 14001 garantiert.

Es gilt eine Herstellergarantie für den Zeitraum von 24 Monaten ab Rechnungsstellung beim Endverbraucher.

Sicherheits- und Gerätezertifizierungsinformation: Alle, in diesem Katalog enthaltenen Geräte, erfüllen die geltenden europäischen Normen, insbesondere 89/336/EWG bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit und CE für die Sicherheit bei Gasgeräten.

Dem Hersteller steht das Recht zu produktionsspezifischen Änderungen zu, die der kontinuierlichen Forschung und Weiterentwicklung dienen, geringfügige Abweichungen der Maß- und Farbnuancen, produktionsbedingte Abweichungen bei der Ausführung der Walzung des Edelstahls sowie farbliche Abweichungen des Aluminiums, vorzunehmen.

Änderungen der Ausstattungsmerkmale, Innovationen, Grafiken, Abbildungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Copyright by SMEG Deutschland GmbH, München. (03/2021)



Bei den abgedruckten Preisen im Katalog handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Preise sind rabattfähig für gewerbliche Wiederverkäufer gemäß vereinbarten Handelskonditionen.

BEHEIZUNGSARTEN



Ober-/Unterhitze (traditionelles statisches Garen)

Die Hitzeverteilung erfolgt zugleich von oben und unten und ist für alle gängigen Gerichte geeignet. Das traditionelle Garen, auch unter statischer Beheizung bekannt, ist für das Garen auf einer Backebene geeignet und ideal für saftige und fetthaltige Braten, wie Gans oder Ente sowie das Backen von Teigwaren und Brot.



Unterhitze

Die Beheizung des Backraumes erfolgt ausschließlich von unten. Eine ideale Backmethode für Teigwaren wie Pizza oder Flammkuchen.



Infrarot-Großflächengrill

Optimal Hitzeabstrahlung für beste Grillresultate, insbesondere für kleine bis mittelgroße Fleischgerichte, Braten, Spare Ribs und Bacon. In Kombination mit der Drehspeißfunktion (modellabhängig), wird ein sehr gleichmäßiger Bräunungsgrad erzielt. Bei den Backöfen ab 8 Backfunktionen ist der Infrarot-Großflächengrill als Zweikreis-Heizelement konzipiert, was ein großflächiges und gleichmäßiges Grillen, insbesondere größerer Gerichte, ermöglicht.



Infrarot-Kleinflächengrill

für knusprige Braten erfolgt die Beheizung des Backraumes zum Überbacken ausschließlich von oben.



Pizzafunktion

Heißluft kombiniert mit Grill und der speziellen Pizzastein-Beheizung von unten macht Backen auf dem Stein nicht nur für Pizzen sondern auch für aufwendigere Gerichte, wie Plätzchen und Quiche möglich.



Heißluft

Eine gezielte Wärmeverteilung mittels Konvektion und Ringheizkörper, der in der Rückwand des Backraums den Ventilatorflügel umschließt. Diese Beheizungsart eignet sich insbesondere zum gleichzeitigen Garen, auch unterschiedlicher Gerichte auf mehreren Backebenen ohne Geschmacks- und Geruchsübertragung (gleiche Temperatur vorausgesetzt).



Heißluft mit Unterhitze

Die Kombination des SMEG Heißluftsystems mit zugeschalteter Unterhitze erlaubt eine leichte Bräunung des Back- oder Gargutes bei schonender Zubereitung.



Turbo-Heißluft

Bei dieser Beheizungsart erzielt die Konvektion des Ringheizkörpers in Kombination mit der Ober-/Unterhitze eine extrem schnelle und effiziente Aufheizung für unterschiedliche Gerichte auf mehreren Backebenen. Ideal für größere Gerichte bei intensiven Back- und Bratvorgängen.



ECO

Eine Kombination zwischen Oberhitze, Unterhitze und Umluftbetrieb, insbesondere für das Garen kleiner Gerichte bei reduziertem Energieverbrauch.



Umluft mit Ober-/Unterhitze

Die Wärmeverteilung mittels Umluft und kombinierter Ober-/Unterhitze stellt ein traditionelles und gleichmäßiges Garen sicher. Ideal auch für die unterschiedlichsten Backrezepte, wie z.B. für Feingebäck und Rührkuchen auf mehreren Ebenen.



Umluft mit Großflächengrill

Die Wärmeverteilung mittels Umluft, die über den Infrarot – Großflächengrill erzeugt wird, ermöglicht ein optimales Grillen größerer Gerichte, wie Braten oder Schweinshaxe. Bei Backöfen ab 8 Backfunktionen ist der Infrarot-Großflächengrill als Zweikreis-Heizelement konzipiert, so dass ein schnelles und einmaliges Garen und Gratinieren größerer Fleischgerichte ermöglicht wird.



Umluft mit Kleinflächengrill

Diese Funktion ist ideal zum Braten und Überbacken kleinerer Mengen von Speisen. Dabei können gleichzeitig die Vorteile der Grillfunktion (fettarme Zubereitung) und die gleichmäßige Wärmeverteilung des Umluftbackens ausgenutzt werden.



Umluft mit Unterhitze

Die kombinierte Wärmeverteilung mittels Umluft- und Unterhitze erreicht eine intensive Wärmeübertragung von unten, wobei ein schonendes Garen mit leichtem Bräunungsgrad erzielt wird. Eine ideale Backmethode für Kuchen mit festem Boden und feuchtem Belag.



Auftauen

Der Ventilator wälzt die Luft im Backofen um und ermöglicht hierdurch das rasche Auftauen jeder Art von Lebensmitteln ohne zusätzliche Beheizung.



Drehspeißsystem

Mit Hilfe des motorunterstützten Drehspeißes erreichen Sie eine gleichmäßige Bräunung von Fleisch und Geflügel.



Drehspeiß mit Großflächengrill

Die Kombination aus motorunterstütztem Drehspeiß und Infrarot-Großflächengrill stellt ein perfektes Grillen des Bratgutes im eigenen Saft bei gleichmäßigem Bräunungsgrad sicher.



Drehspeiß mit Kleinflächengrill



Hefeteigstufe Spezial

Bei Auswahl dieser Beheizungsart werden optimale Temperaturbedingungen von ca. 30 °C geschaffen, bei denen der Teig in Ruhe aufgehen kann.



Pyrolyse

Selbstreinigung des Backraumes durch Aufheizen auf ca. 500 °C. Roste und sonstiges Zubehör müssen aus dem Backraum entfernt werden. Nach Abkühlung kann die, im Backraum, verbliebene Asche entfernt werden.



VAPOR CLEAN

Die Funktion VAPOR CLEAN vereinfacht die Reinigung durch den Einsatz von Dampf mittels geringer manueller Zugabe von Wasser, welches einfach in die Prägung des Bodens im Backraum zugegeben wird.



Auftauen

Langsames Auftauen des Gefrierguts bei ca 40 °C.



Full Steam

Ermöglicht ein Dämpfen zu 100 %. Das Garen mit Dampf ist die gesündere Art der Zubereitung ganz ohne Flüssigkeitsverlust, verhindert die Reduktion an Volumen und Gewichtsverlust des Gargutes, Vitamine, Aromen und Nährstoffe der Zutaten bleiben erhalten.



Smart Steam

Hierbei handelt es sich um eine Dampfunterstützung die mittels Dampf-Injektion für ventilierter Backofenfunktionen vorgesehen ist. Die Hitzeübertragung wird damit erhöht und die Garzeit reduziert.



Direct Steam

Bietet eine einfache und effektive unterstützende Bedampfung unterhalb des Gargutes in einem speziell dafür vorgesehenen ventilerten Garprogramm.



Sabbath Backofenfunktion

Gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunktion bei 80 °C aktiviert, die sich modellabhängig zwischen 60 °C–100°C regeln lässt. Die Programmdauer ist zeitlich unbegrenzt, eine Beendigung kann nur per Hand erfolgen.

ALLGEMEIN

A+ A+ A++ Noch effizienterer und umweltschonenderer **Energieverbrauch:** SMEG Produkte verbrauchen im Vergleich bis zu 10 %, 20 % oder 30 % weniger Energie als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.

 SMEG Produkte mit diesem Symbol sind auf der Gerätefront mit einer Spezialbeschichtung versehen, die unempfindlicher gegen Anhaftungen und Fingerabdrücken ist. Auch lassen sich alle Modelle mit **Anti-Finger-Protektion** leichter reinigen.

 Dank der intuitiven **Sensortasten** der Bedienoberfläche lassen sich die Heizungsarten und Sonderfunktionen schnell und benutzerorientiert bedienen.

 Geeignet vor allem für Haushalte mit Kindern. Ist die Funktion **Kindersicherung** aktiv, können die Programme nicht verändert werden.

 **ECOlogic** Programmooption erlaubt eine Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung).

 Beleuchtete Knebel.

 Alle Geschirrspüler von SMEG sind mit einem **Acquastop-Sicherheitsssystem** ausgestattet. Über einen Sensor wird ein etwaiger Wasseraustritt frühzeitig erkannt und über eine Sicherheitsbodenwanne aufgefangen. In diesem Fall wird automatisch die Frischwasserzufuhr unterbrochen und die, im Gerät befindliche, Lauge abgepumpt. Das Gerät übermittelt ferner einen optischen Fehlercode auf der Bedienblende.

BACKÖFEN

 Die Option **Schnellaufheizen** beschleunigt das Vorheizen je nach Backofenprogramm um bis zu 50 %.

  Einfach das Symbol auf dem Display für 3 Sekunden gedrückt halten und es stehen eine Vielzahl an Popup-Fenster zur Hilfestellung beim **Navigieren** durch die Bildschirmdarstellung zur Verfügung.

 **Smart Cooking** – Optimal für ein langsames und schonendes Garen ab eine Gartemperatur von 50 °C

 Mit dem **Kerntemperaturfühler** erhalten Sie exzellente Bratergebnisse. Einfach diesen in die Buchse im Backofen einstecken und den Fühler am anderen Ende in den Kern des Gargutes einführen und die Ziel-Temperatur im Display eingeben. Das sensorgesteuerte Backofenprogramm führt alles weitere vollautomatisch bis zum Programmende aus.

 **Multi-Step Cooking** – Ermöglicht die Programmierung von bis zu 3 unterschiedlichen Garschritten in Reihe in einem Programmablauf.

 Ein **Vitality System** für die gesunde Ernährung. Das Spezielle Automatikprogramm erstellt das perfekte Smart Cooking-Menü für Gerichte unter Vakuum in den **Sous Vide Cooking** V-Beuteln bei 100 % Dampf

 **Smeg Connect** – Vorgerüstet für Wi-fi

 Gas-Backofen mit Umluft und Barbecue-Drehspieß

 Mikrowelle

 Mit der Option **SmartSense Cooking** lassen sich die Garprogramme ganz individuell auf Gericht und die gewünschte Zubereitungsart abstimmen. Die erforderliche Garzeit und Temperatur können exakt auf das jeweilige Gewicht abgestimmt werden.

 Die einzigartige SMEG **Ever Clean Emaillierung** stammt aus der langjährigen Entwicklung der Pyrolysetechnik und reduziert, dank der besonders glatten und hitzeresistenten Emaillebeschichtung, die Anhaftung von Back- und Fettspritzern.

 Zwei, an den Seitenwänden im Backraum asymmetrisch positionierte **Halogenbeleuchtungen** von 2x40W sorgen für eine optimale und bedienungssichere Ausleuchtung.

 Die geringen Außentemperaturen an der Gerätetür der SMEG Backöfen sind das Ergebnis gezielter **Isolation und Thermoverglasung (von 2- bis 4-fach)**. Temperaturverluste werden somit auf ein Minimum reduziert und stellen eine geringe Außentemperatur der Tür sicher.

 Kompaktgeräte mit Mikrowellenbackofen.

 Kompaktgeräte mit Dampfbackofen.

 Vollglas-Innentür: Glatte Oberfläche für eine einfache Reinigung.

VAKUUMIER-SCHUBLADE

  Dieser Vakuum-Sensor stellt sicher, dass entsprechend der eingestellten Stufe das maximale Vakuum erzielt wird. Solange dieser Wert nicht erreicht ist, wird der Beutel nicht versiegelt. Vakuumierer von Smeg dichten mit einem Vakuum von bis zu 99,9 % ab.

 Mit dieser Funktion werden bestimmte Vorgänge beschleunigt, die sonst viel Zeit in Anspruch nehmen, wie das Marinieren von Fleisch oder Fisch. Die Funktion öffnet die Fasern der Lebensmittel, sodass diese alle Öle und Aromen aufnehmen können, um ausgesprochen leckere Ergebnisse zu erzielen.

 3 Stufen **Vakuumierung** (leicht, konservieren und Sous Vide Cooking)

 3 Stufen **Versiegelung** (leicht, mittel, stark)

 3 Stufen **Vakuumierung im Behälter** für empfindliche Lebensmittel (Sonderzubehör).

KAFFEEAUTOMATEN

 Mit dieser Kaffeemaschine können Sie 3 verschiedene Kaffee (Espresso, Kaffee, Kaffee Lang) und 5 unterschiedliche Stärkegrade (sehr mild, mild, normal, kräftig, sehr kräftig) zubereiten.

 Milchaufschäumer und Heißwasserfunktion

 Mit dem praktischen Milchaufschäumer lässt sich spielend leicht ein zarter Milchschaum zubereiten.

KOCHMULDEN

 Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Gaskochfelder und Standherde, sind mit **Abstellrosten** aus **Gusseisen** ausgestattet. Diese sind nicht nur äußerst solide, sondern bieten auch eine größtmögliche Kochnutzfläche. Das Kochgeschirr lässt sich auf diesem besonders benutzerfreundlich und sicher platzieren.

 Effiziente Flachbrennertechnik mit **vertikalem Flammenkranz**

 Der **Timer** für die individuelle Betriebsdauer der voreingestellten Kochzeit schaltet bei Zeitablauf die Kochzone automatisch ab. Dieser Vorgang wird optisch und akustisch signalisiert.

 Die **4** autarken Induktionskochzonen lassen sich flexibel auf **2 MultiZonen** erweitern.

 **Timer**-Restzeitanzeige für Garvorgang.

 Modelle mit **Ultra Rapid Blitzbrenner** verfügen je nach Ausführung über bis zu 3 Flammenkränze. Diese können auf unterschiedliche Art genutzt werden: Als Sparbrenner zum Köcheln kleiner Speisen, als Starkbrenner zum schnellen Sieden oder auch individuell als doppelt regelbarer **DUAL-Superblitzbrenner** mit einer bemerkenswerten Leistung von bis zu **5,0 kW**.

 Alle Einbaugaskochmulden mit Thermo-Glasmulde werden zur maximalen Betriebssicherheit an der Unterseite zusätzlich mit einer Metallplatte versehen.

 Bei Auswahl des **Power-Boosters "P"** wird die Induktionskochzone bei Höchstleistung begrenzt gehalten. Dies ermöglicht ein wesentlich schnelleres und intensiveres Garen als bei herkömmlichen Kochzonen.

 **Giant Zone**-Glaskeramikkochfelder mit variablen Hi-light Kochzonen lassen sich für die unterschiedlichen Topfgrößen flexibel erweitern.

 Touch Control **Slider-Bedienung**

 **Kerntemperaturfühler:** Die Sonde dient dazu, die Temperatur im Gargut beim Schnellkühlen und der Warmfunktion gradgenau zu ermitteln.

 Im Innenraum des Blast-Chiller's kann auf insgesamt **3 Ebenen** gegart werden.

DUNSTABZUGSHAUBEN

 Elektronisches **LED-Display**.

 Nach Auswahl **Intensiv** wird die Dunstabzugshaube für 10 Minuten bei voller Leistung aktiviert.

 **Aktivkohlefilter** im Lieferumfang enthalten.

 Die Dunstabzugshaube verfügt über eine **Timerfunktion** mit **automatischer Abschaltung**. Unangenehme Gerüche und Dunstschwaden werden somit effizient und bedienerfreundlich beseitigt.

 Insel- und Dekorwandhauben mit **Randabsaugung** verfügen über designorientierte Verkleidungen aus Edelstahl, die das Filtersystem optisch unsichtbar erscheinen lassen. Die Gerüche und Schwaden werden gezielt und ohne Leistungsverlust um die Verkleidungen herum abgesaugt.

 Dunstabzugshauben mit diesem Symbol verfügen über eine optische **Wechselanzeige** des **Aktivkohlefilters**; Modellabhängig zusätzlich über eine **Reinigungsanzeige** des **Fettfilters**.

 Das hochwertige Fettfiltersystem aus Edelstahl nimmt die Kochschwaden und Kochrückstände, so wie auch Öle und Fette optimal auf. Diese sind nicht nur pflegeleicht und langlebig sondern darüber hinaus auch spülmaschinengeeignet.

 **LED-Beleuchtung**

 **Auto-Vent Komfortsteuerung**

KÜHLGERÄTE

 Die **Funktion Schnellgefrieren** ist dafür vorgesehen, frische Lebensmittel, insbesondere in größeren Mengen, schnell einzufrieren.

 **LED-Innenlichtleisten**, auch beidseitig flächenbündig, bieten eine perfekte und effiziente Ausleuchtung des Innenraumes.

 Je nach Ausstattung, ist das **FROSTFREI-System** im Kühl- und Gefrierteil oder ausschließlich im Gefrierraum vorgesehen. Diese Art der Kältetechnik basiert auf einem Ventilationssystem, wobei die kalte Luft über spezielle Luftaustrittsdüsen im Innenraum umgewälzt wird. Dies ermöglicht eine konstante und homogene Luftverteilung im gesamten Innenbereich. Mit **FROSTFREI** entfällt das zeitintensive und mühevollen manuelle Enteisen. Dank der sensorgesteuerten Abtauheizung, wird die Bildung einer Eisschicht im Gefrierraum sowie auf dem Gefriergut vermieden. Dadurch werden der Bedienkomfort und die Energieeffizienz deutlich optimiert.

 **Life plus 0° C Kaltlagerfach** – Schublade mit Auszug, rollengeführt und elektronisch geregelter Temperatur (-2 °C– +3 °C) für eine längere und bessere Aufbewahrung von leicht verderblichen Lebensmitteln, wie Käse, Fisch oder Fleisch.

 Durch Aktivieren der **Ferienfunktion** bei Kühl-Gefrierkombinationen wird die Temperatur im Kühlteil im Energiesparmodus leicht angehoben. Ein komplettes Abschalten des Kühlteils während der Urlaubszeit ist somit nicht erforderlich. Diese Funktion ist autark und beeinflusst daher nicht die notwendige Gefrierfachtemperatur.

 Die ventilierte Umwälzung trockener Kaltluft erfolgt über spezielle Luftaustrittsdüsen im Kühlteil. Hierbei können unterschiedliche Temperaturzonen geregelt werden. Nach dem Schließen der Kühlschranktür wird die vorgesehene Temperatur in allen Bereichen schneller erreicht und abgekühlt.

 Diese Art der Kältetechnik basiert auf einem **dynamischen Umluftsystem**, bei dem die **kalte Luft im gesamten Innenraum des Kühlteils** automatisch verteilt wird. Dank dieser Ausstattung wird eine konstante und homogene Verteilung trockener Kaltluft erzielt.

 **Elektronische Temperaturregelung** – Für eine exakte Temperaturregelung.

GESCHIRRSPÜLER



Das **Planet-Spülsystem** verfügt über innovative Doppel-Rotations-sprüharme, die eine maximale Waschabdeckung gewährleisten.



60 cm Geschirrspüler mit **Orbital-Spülsystem** verfügen über einen Doppelsprüharm, dessen zweiter Arm sich kreisförmig um den Hauptarm dreht.



Ein neu entwickeltes Spülprogramm bei 75 °C mit besonders hohem Hygienegrad bei einer **Keimfreiheit** von 99,9 %. Besonders geeignet für Babyfläschchen-/Schnuller und für Allergiker.



Die dritte **variable Besteckebene FlexiDuo** besteht aus zwei separaten Modulen, die sich individuell und sehr leicht nebeneinander oder übereinander anordnen lassen. Somit finden endlich auch sperrige Töpfe, große Pizzateller und unhandliche Küchenutensilien im oberen Bereich ihren Platz.



Ein rotes **Bodenlicht** auf dem Fußboden signalisiert das laufende Spülprogramm (modellabhängig zusätzlich mit einem grünen Bodenlicht bei Programmende). Beides eine hilfreiche Information, ab wann die Gerätetür geöffnet werden kann.



Die Funktion **FlexiZone 1/2** ist speziell für den Betrieb bei halber Beladung konzipiert. Dadurch reduziert sich nachhaltig der Wasser- und Energieverbrauch. Die reduzierte Beladung kann in beiden Körben individuell nach Bedarf erfolgen.



Nach dem ersten Vorspülen misst ein elektronischer Sensor unabhängig von der Beladungsmenge die Wasserqualität der Spüllauge. Je nach Trübheitsgrad des Wassers wird elektronisch gesteuert der Verschmutzungsgrad des Wassers ermittelt und ein individuelles Spülprogramm ausgewählt. Somit erzielt das **Aqua-Test-Sensorsystem** eine erhebliche Reduzierung an Frischwasser, Energie- und Zeitbedarf.



Die **Dry Assist +** Option ermöglicht eine perfekte Trocknung bei reduziertem Energiebedarf. Sobald sich der Wasserdampf im Innenraum des Geschirrspülers abgesetzt hat, öffnet sich die Gerätetür elektromechanisch einen Spalt, so dass eine besonders effiziente Nachtrocknung ohne zusätzlichen Energieverbrauch erfolgen kann.



Mit diesem Programm wird das Spülen und Trocknen für den alltäglichen Abwasch in **nur 60 min.** bei 65 °C ermöglicht.



Dieses speziell für die Nacht entwickelte Spülprogramm, lässt sich das **Betriebsgeräusch** um -2 dB reduzieren.



Profi Anspruch für den Haushalt. ULTRA-RAPID-Kurzprogramm, flexible Beladungsmöglichkeiten und ein innovatives Energiesparsystem – mit dem neuen Geschirrspüler bringt SMEG professionelle Gastro-Technik in den Haushalt.



Modelle mit **Inverter-Motor** sind besonders Energieeffizient, geräuscharm und langlebig.



Ein äußerst **schneller Spülzyklus** für frischen Schmutz in nur 27 min. bei 38 °C.



Ein spezielles **Glasprogramm** mit hohem Glanzgrad für eine schonende Reinigung, auch bestens geeignet für Kristallgläser.



Ein neu entwickelte **Selbstreinigungsprogramm** für eine schonende Maschinenpflege.



Mit dieser Option lässt sich die Temperatur im letzten Klarspülgang erhöhen, dass die **Trocknung** zusätzlich optimiert.

WÄSCHEPFLEGE



Mit diesem **LED-Display** werden alle Parameter, wie Zeitwahl, Programmstatus, Restzeitanzeige, Schleuderleistung und vieles mehr bequem angezeigt.



Mit diesem Programm sind die Zeiten von tropfenden Hemden auf dem Wäscheständer vorbei. Ihre **Hemden** werden bereits angetrocknet und zart aufgelockert, so dass schönen, glatten Hemden nichts im Weg steht.



Da **Jeansstoff** eine besondere Pflege benötigt und Jeanshosen auch mal sehr dreckig werden, ist ein spezielles Waschprogramm erforderlich. Zusätzliche Spülgänge und geringere Temperaturen im Programm Jeans erzielen ein gründlicheres Waschergebnis und schonen gleichzeitig den Stoff.



Das perfekte Programm für die optimale **Pflege von Mikrofaserbekleidung**. Geringe Schleuderdrehzahlen und kurzes Auflockern am Ende reduziert Knitterbildung und schont Wäsche, die öfter gewaschen werden muss.



Nacht-Programm, bewirkt eine sanfte Reversierbewegung der Waschtrommel bei geringer Geräuschbildung.



Optional kann die Taste R (Rapido = Schnell) zusammen mit dem dafür vorgesehenen Spülprogramm gewählt werden. Dadurch verkürzt sich die Programmdauer bei Top-Waschergebnissen.

SPÜLEN



Nischenmaß von 45 bis zu 90 cm



Dank dem neuen, integrierten **WSC-Wassersparsystem** wird bei Öffnung des Wasserweges über den Bedienhebel der Mischbatterie die Frischwassermenge primär auf 50 % der Durchflussmenge reduziert. Dies ist in der Regel für den alltäglichen Gebrauch in einer Haushaltsspüle Ihrer Küche völlig ausreichend und hilft nachhaltig den Energieverbrauch, sowie die Frischwassermenge einzusparen. Bei höherem Frischwasserbedarf den Bedienhebel einfach über diesen Punkt hinaus weiter öffnen.



Mit dem neuen **ESC-Energiesparsystem** wird bei mittiger Öffnung des Wasserweges über den Bedienhebel der Mischbatterie kaltes Frischwasser zugeführt. Herkömmliche Mischbatterien erzielen in diesem Wahlbereich ein Mischverhältnis 50:50 an Warm-/Kaltwasser, was in einem wesentlich höheren Energiebedarf resultiert. Um wärmeres Wasser zu erhalten einfach den Bedienhebel weiter nach links drehen und den Wasserweg öffnen.



Aufliegend



Unterbau



Flächenbündig



SMEG Deutschland GmbH

Erika-Mann-Str. 57 – 80636 München

Tel.: 089/ 92 33 48 0 – Fax: 089/ 92 33 48 19

smeg@smeg.de

www.smeg.de

Kundendienst

Service-Telefon: 089/ 92 33 48 50

kundendienst@smeg.de